



**SERIES 0402R** 

**Open Construction Wirewound Surface Mount Inductors**

INDUCTANCE (nH) ±10%  
 DASH NUMBER\*  
 Q MINIMUM  
 INDUCTANCE & Q TEST FREQUENCY (MHz)  
 SRF MINIMUM (MHz)  
 DC RESISTANCE MAXIMUM (OHMS)  
 CURRENT RATING MAXIMUM (mA)



Actual Size (Max.)

**Physical Parameters**

	Inches	Millimeters
A	0.050 Max.	1.27 Max.
B	0.030 Max.	0.76 Max.
C	0.024 Max.	0.61 Max.
D	0.020 (Ref. only)	0.51 (Ref. only)
E	0.009 (Ref. only)	0.23 (Ref. only)
F	0.022 (Ref. only)	0.56 (Ref. only)
G	0.026	0.66
H	0.019	0.50
I	0.018	0.46


**Operating Temperature Range** -40°C to +125°C

**Inductance and Q** tested on HP4291A using HP16193A test fixture, or equivalent

**Packaging** Tape & reel (8mm): 7" reel, 4000 pieces max.

SERIES 0402R CERAMIC CORE						
-1N0K	1.0	16	250	12,700	0.045	1360
-1N9K	1.9	16	250	11,300	0.070	1040
-2N0K	2.0	16	250	11,100	0.070	1040
-2N2K	2.2	19	250	10,800	0.070	960
-2N4K	2.4	15	250	10,500	0.070	790
-2N7K	2.7	16	250	10,400	0.120	640
-3N3K	3.3	19	250	7000	0.066	840
-3N6K	3.6	19	250	6800	0.066	840
-3N9K	3.9	19	250	5800	0.066	840
-4N3K	4.3	18	250	6000	0.091	700
-4N7K	4.7	15	250	4700	0.130	640
-5N1K	5.1	20	250	4800	0.083	800
-5N6K	5.6	20	250	4800	0.083	760
-6N2K	6.2	20	250	4800	0.083	760
-6N8K	6.8	20	250	4800	0.083	680
-7N5K	7.5	22	250	4800	0.104	680
-8N2K	8.2	22	250	4400	0.104	680
-8N7K	8.7	18	250	4100	0.200	480
-9N0K	9.0	22	250	4160	0.104	680
-10NK	10	21	250	3900	0.195	480
-11NK	11	24	250	3680	0.120	640
-12NK	12	24	250	3600	0.120	640
-13NK	13	24	250	3450	0.210	440
-15NK	15	24	250	3280	0.172	560
-16NK	16	24	250	3100	0.220	560
-18NK	18	24	250	3100	0.230	420
-19NK	19	24	250	3040	0.202	480
-20NK	20	25	250	3000	0.250	420
-22NK	22	25	250	2800	0.300	400
-23NK	23	24	250	2720	0.300	400
-24NK	24	25	250	2700	0.300	400
-27NK	27	24	250	2480	0.300	400
-30NK	30	25	250	2350	0.350	400
-33NK	33	24	250	2350	0.350	400
-36NK	36	24	250	2320	0.440	320
-39NK	39	25	250	2100	0.550	200
-40NK	40	24	250	2240	0.440	320
-43NK	43	25	250	2030	0.810	100
-47NK	47	20	250	2100	0.830	150
-51NK	51	25	250	1750	0.820	100
-56NK	56	22	250	1700	0.970	100
-68NK	68	22	250	1620	1.120	100

**LAND PATTERN DIMENSIONS**



Optional Tolerances (except 1.0nH & 1.9nH): J = 5%  
 \*Complete part # must include series # PLUS the dash #  
 For surface finish information, refer to [www.delevanfinishes.com](http://www.delevanfinishes.com)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А