

Premium Isobar Surge Suppressor with 6 outlets and a 6-ft. cord

MODEL NUMBER: IBAR6-6D



Specifications

OVERVIEW	
Intended Application	Home/Office; Computer Networks
Style	Strip
OUTPUT	
Frequency Compatibility	50 / 60 Hz
Output (Watts)	1440
Circuit Breaker (amps)	12
Outlet Quantity / Type	6 NEMA 5-15R
Number of Outlets	6
Transformer Accommodation	Supports up to 4 large transformer plug accessories without covering remaining outlets
INPUT	
Nominal Input Voltage(s) Supported	120V AC
Recommended Electrical Service	120V (110-125V)
Input Connection Type	NEMA 5-15P input plug
Input Plug Features	Space-saving right angle input plug
Input Cord Length (ft.)	6
Input Cord Length (m)	1.83



Voltage Compatibility (VAC)	120
Maximum Surge Amps	135000
LEDS ALARMS & SWITCHES	
Switches	Combination AC circuit breaker and two position red illuminated on/off power switch
SURGE / NOISE SUPPRESSION	
AC Suppression Joule Rating	3330
AC Suppression Response Time	NM = 0 ns. CM = <1 ns
Protection Modes	Includes full normal mode (H-N) and common mode (N-G / H-G) line surge suppression
Clamping Voltage (RMS)	140
AC Suppression Surge Current Rating	97,000 amps (36,000 NM / 61,000 CM)
AC Suppression Components Used	Metal oxide varistors, toroidal balanced chokes, ferrite rod-core inductors and VHF capacitors.
Safe Thermal Fusing	Prevents unsafe conditions during extreme extended over-voltages and catastrophic occurrences
UL1449 Let Through Rating	330V
IEEE587 Cat. A Ringwave Let-Through	Less than 35 volts
EMI / RFI Filtering	40-80 dB
Isolated Filter Banks	Unique isolated filter bank design offers additional filtering between each duplex pair of outlets on the strip to prevent electrical noise interference between connected loads. Includes 3 filter banks.
Immunity	Conforms to IEE 587 / ANSI C62.41
DATALINE SURGE SUPPRESSION	
Telephone/DSL Protection	No
Cable (Coax) Protection	No
Network (Ethernet) Protection	No
PHYSICAL	
Shipping Dimensions (hwd / in.)	11.5 x 7 x 3
Shipping Dimensions (hwd / cm)	29.21 x 17.78 x 7.62
Shipping Weight (lbs.)	2.9
Shipping Weight (kg)	1.32
Unit Dimensions (hwd / in.)	2.5 x 6 x 3.5
Unit Dimensions (hwd / cm)	6.35 x 15.24 x 8.89
Unit Weight (lbs.)	2.4
Unit Weight (kg)	1.09
Material of Construction	Metal



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Integrated Keyhole Mounting Tabs	Metal end caps are fitted with keyhole mounting tabs for wallmount installation
Housing Color	Light Gray
Receptacle Color	Black
Color (AC Line Cord)	Light Gray
Outlets Measurement (Center to Center)	Distance between horizontal outlets = 39.45mm; Distance between vertical outlets = 39.30mm
Keyhole Slot Mounting Measurement (Center to Center)	Distance between horizontal tabs = 171.34mm; Distance between vertical tabs = 58.17mm
SPECIAL FEATURES	
Right-Angle Plug	Yes
CERTIFICATIONS	
UL1449 3rd Edition (AC Suppression)	Tested to UL1449 3rd Edition requirements by ETL
cUL / CSA (Canada)	Approved for Canada by ETL
Approvals	Exceeds IEEE 587 category A&B specifications
WARRANTY	
Product Warranty Period (Worldwide)	Lifetime limited warranty
Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico)	\$50,000 Ultimate Lifetime Insurance

© 2014 Tripp Lite. All rights reserved. All trademarks are the sole property of their respective owners. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos may differ slightly from final products.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А