


A. System Overview

Pin Terminals, Vinyl Insulated – Funnel Entry

Type PV-PB

- Continuously molded design provides reliable, consistent performance through the applicator for a high quality termination every time
- Solid pin designed to prevent damage to the wire from over tightening, resulting in a reliable electrical connection
- For use with pin-type terminal blocks
- Insulation support helps to prevent wire damage in bending applications
- UL Flammability UL 94V-0, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- UL rated up to 600 V per UL 486A/B



B1. Cable Ties

B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties

C1. Wiring Duct

Part Number	Wire Range	Color Code	Max. Ins. (In.)	Figure Dimensions (In.)			CA9 Series Crimp Die	CA-800/EZ Series Crimp Die	Pieces Per Reel
				L	W	P			
PV18-P47B-3K	22 – 18 AWG	Red	0.150	0.90	0.07	0.49	CD9-1A	CD-800-1	3000
PV14-P47B-3K	16 – 14 AWG	Blue	0.170	0.90	0.07	0.49	CD9-2A	CD-800-2	3000


For applicator information, see page D1.143.

C2. Surface Raceway

Male Blade Adapters, Vinyl Insulated – Funnel Entry

Type DV-MB

- Continuously molded design provides reliable, consistent performance through the applicator for a high quality termination every time
- Flat blade design to prevent damage to the wire from over tightening, resulting in a reliable electrical connection
- For use with blade-type terminal blocks
- Insulation support helps to prevent wire damage in bending applications
- UL Flammability UL 94V-0, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- Rated up to 600 V



C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

Part Number	Wire Range	Color Code	Max. Ins. (In.)	Figure Dimensions (In.)		Tab Size (In.)	CA9 Series Crimp Die	CA-800/EZ Series Crimp Die	Pieces Per Reel
				L	Y				
DV18-145MB-3K	22 – 18 AWG	Red	0.155	0.90	0.42	0.145 x 0.032	CD9-1A	CD-800-1	3000
DV14-145MB-3K	16 – 14 AWG	Blue	0.175	0.90	0.42	0.145 x 0.032	CD9-2A	CD-800-2	3000

For applicator information, see page D1.143.

D2. Power Connectors


D3. Grounding Connectors

Butt Splices Nylon Insulated and Premium Grade Nylon

LISTED CERTIFIED

Type BSN, BSP

- Continuously molded design provides reliable, consistent performance through the applicator for a high quality termination every time
- Designed to splice two solid or stranded wires together to repair or lengthen wires
- Butted configuration provides low profile for limited space applications
- Brazed seam protects terminal barrel from splitting during the crimp process
- Internal wire stop assures proper length of insertion into terminal barrel
- Premium grade nylon insulation available for applications requiring a tighter grip around the wire insulation for maximum strain relief
- UL Flammability UL 94V-2/HB, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- UL and CSA rated up to 600 V per UL 486C



E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index

Part Number	Wire Range	Color Code	Max. Ins. (In.)	Figure Dimensions (In.)	CA9 Series Crimp Die	CA-800/EZ Series Crimp Die	Pieces Per Reel
				L			
BSN18-3K	22 – 16 AWG	Red	0.150	0.95	CD9-1A	CD-800-1	3000
BSN14-3K	18 – 14 AWG	Blue	0.170	0.95	CD9-2A	CD-800-2	3000
BSN10-2K	12 – 10 AWG	Yellow	0.230	0.95	CD9-17B	CD-800-17	2000
BSP18-3K	22 – 16 AWG	Red	0.150	0.96	CD9-1A	CD-800-1	3000
BSP14-3K	18 – 14 AWG	Blue	0.170	0.96	CD9-2A	CD-800-2	3000

For applicator information, see page D1.143.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А