



**TECHNICAL:**  
**RATED VOLTAGE:** 120VAC, 208VAC, 240VAC, 277VAC, 120/240VAC, 120/208VAC Dual Voltage, 120/208VAC 3Ø, 208VAC 3Ø, 240VAC 3Ø (277VAC non-U.L.)  
**OPERATING VOLTAGE RANGE:** 85% TO 110% OF RATED  
**CURRENT:** UP TO 30 AMPS OR WIRING DEVICE RATING  
**FREQUENCY:** 60Hz, 50Hz (AVAILABLE non-UL)  
**TRIP LEVEL:** 5 ± 1mA  
**PHASE:** SINGLE, DUAL VOLTAGE, AND THREE-PHASE  
**RESPONSE TIME:** 25 mS MAX. @500 OHM FAULT  
**DIELECTRIC WITHSTAND:** 1500 VRMS ACROSS CONTACT  
 4000 VRMS BETWEEN CONDUCTORS AND ENCLOSURE  
**SURGE WITHSTAND:** 6000V IMPULSE, 0.5 MICROSECOND RISE TIME 100KHZ RINGING FREQUENCY WITH 40% DECAY PER CYCLE  
**OPERATING TEMPERATURE RANGE:** -35°C TO +66°C (-31°F TO +151°F)  
**LEAKAGE CURRENT @ 93% HUMIDITY:** ZERO  
**OVERLOAD CURRENT:** 180 AMPS, 50% INDUCTIVE (25 CYCLES)  
**RF NOISE SUSCEPTIBILITY:** NORMAL OPERATION WITH 0.5 VRMS INJECTED ON POWER LINE WITH FREQUENCIES UP TO 450 MHz  
**CURRENT FILTERS:** SPECIFICALLY FILTERED TO MINIMIZE NUISANCE TRIPS IN WELDING, VARIABLE FREQUENCY DRIVE AND OTHER 'ELECTRICALLY NOISY' APPLICATIONS  
**LET GO LINE VOLTAGE:** 60% OF RATED  
**GROUNDING NEUTRAL DETECTION:** 2 OHMS OR LESS (ON APPLICABLE MODELS ONLY)

**GENERAL:**  
**CONSTRUCTION:** INDUSTRIAL GRADE DESIGN  
**TYPE:** CLASS A  
**POWER-UP TYPE:** AUTO OR MANUAL  
**ENDURANCE:** 5000 OPERATIONS MINIMUM AT RATED LOAD  
**OPEN NEUTRAL PROTECTION:** TRIPS UPON LOSS OF NEUTRAL (ON APPLICABLE MODELS ONLY)  
**GROUNDING NEUTRAL PROTECTION:** TRIPS IF GROUND AND NEUTRAL TOUCH AT LOAD SIDE (ON APPLICABLE MODELS ONLY)  
**POWER ON INDICATION:** LIGHTED GREEN LED  
**POWER OFF INDICATION:** BLINKING RED LED, PLUS OPTIONAL ANNUNCIATOR OF AC/DC  
**OUTPUTS (ON APPLICABLE MODELS ONLY):** NEMA 4X/P6  
**ENCLOSURE:** PANEL, SURFACE AND PORTABLE  
**MOUNTING TYPE:** 3, 4, 5 WIRE SINGLE, SPLIT, AND 3-PHASE  
**WIRING APPLICATION:** PORTABLE (IN-LINE) AND PERMANENT (FIXED MOUNT) (SEE WIRING INSTRUCTIONS)  
**WIRING CONNECTIONS:** DOUBLE INSULATED  
 ELECTROMAGNETIC  
**SWITCH INTERFACE:** NONE  
**LATCHING MECHANISM:** NONE  
**FALSE TRIP DUE TO IMPACT:** NONE  
**AGENCY APPROVAL:** cULus, CSA, CSAus and cCSAus (U.L.943 and CSA C22.2 No. 144) (277VAC non-U.L.)

**RUGGED, RAINPROOF, UV- STABILIZED ENCLOSURE RESISTS ABUSE, SUNLIGHT, OILS AND CHEMICALS**

MATERIAL NUMBER	PART NUMBER	LENGTH "L"	LENGTH "A"	POWER-UP	RATED VOLTAGE
1301530261	30051-0A	2 FT 4 IN	1 FT	AUTO	120VAC
1301530262	30051-0M	2 FT 4 IN	1 FT	MANUAL	120VAC
1301530181	30053-0A	2 FT 4 IN	1 FT	AUTO	240VAC
1301530182	30053-0M	2 FT 4 IN	1 FT	MANUAL	240VAC

INITIAL RELEASE EC NO.: IPG2014-1788 DRWN: HRUIZ01 2013/02/11 CH'KD: HKNEELAN 2014/04/30 APPR: JFMURPHY 2014/08/02	DESCRIPTION A	REV	QUALITY SYMBOL ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE INCH		SCALE NTS	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION			
				4 PLACES	mm	INCH	DRAWN BY HRUIZ01	DATE 2013/02/11	TITLE SUPER-SAFEWAY 30A INLINE GFCI W/ FLYING LEADS				
				3 PLACES	±---	±---	CHECKED BY HKNEELAN	DATE 2014/04/30					
				2 PLACES	±0.13	±0.10	APPROVED BY JFMURPHY		DATE 2014/08/02	MOLEX INCORPORATED DOCUMENT NO. SD-130153-035			
1 PLACE	±0.25	±0.20	MATERIAL NO. SEE TABLE		SHEET NO. 1 OF 1								
				ANGULAR ±.5°		SIZE C		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					
				DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS									

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А