

# EMD-SL-PTC


Order No.: 2866093



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2866093>

Monitoring relay for temperature monitoring of the motor winding (maximum 6 PTC) with error memory for temperature sensors in acc. with DIN 44081, test function with integrated test/reset button, supply voltage can be selected using power module, 2 PDTs



Commercial data	
GTIN (EAN)	4  017918 952716
sales group	H240
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85364900
Catalog page information	Page 658 (IF-2009)

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
01/17/2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Product description

Increasingly higher demands are being placed on safety and system availability – across all sectors. Processes are becoming more and more complex, not only in mechanical engineering and the chemical industry, but also in plant and automation technology. Demands on power engineering are also increasing constantly.

Error-free and therefore cost-effective operation can only be achieved through continuous monitoring of important network and system parameters. Electronic monitoring relays in the EMD series are available for a wide range of monitoring tasks to avoid the consequences of errors or to keep them within limits.

The operating states are indicated using colored LEDs, errors that may occur can be sent to a control system via a floating contact or can shut down a part of the system. Some device versions are equipped with startup and response delays in order to briefly tolerate measured values outside the set monitoring range.

### Technical data

#### Input data

Maximum temperature coefficient	< 0.1 %/K
Function	Winding temperature monitoring
Basic accuracy	± 10 % (of scale end value)
Repeat accuracy	≤ 2 %
Total cold resistance	< 1.5 kΩ
Response value	≥ 3.6 kΩ (Relay drops out)
Release value	≤ 1.8 kΩ (Relay picks up)
Short-circuit detection	< 20 Ω
Voltage influence	≤ 1 %
Recovery time	500 ms

#### Contact side

Contact type	2 floating PDT contacts
Maximum switching voltage	250 V AC (in acc. with IEC 60664-1)
Interrupting rating (ohmic load) max.	750 VA (3 A/250 V AC, module aligned, ≤ 5 mm spacing) 1250 VA (5 A/250 V AC, module not aligned, ≥ 5 mm spacing)
Output fuse	5 A (fast-blow)

#### Power supply

Supply voltage range	24 V AC ... 230 V AC (see Power modules)
	24 V DC (see Power modules)

#### General data

Width	22.5 mm
Height	90 mm
Depth	113 mm
Mechanical service life	Approx. $2 \times 10^7$ cycles
Operating mode	100% operating factor
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 55 °C
	-25 °C ... 40 °C (corresponds to UL 508)
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Mounting position	Any

Assembly instructions	on TS 35 profile rail acc. to EN 60715
Electromagnetic compatibility	Conformance with EMC Directive 2004/108/EC
Surge voltage category	III, basic insulation (as per EN 50178)
Housing insulation material	Polyamide PA, self-extinguishing
Color	green
Rated insulation voltage	300 V (According to EN 50178)
Conformance	CE-compliant
UL, USA / Canada	UL/C-UL listed UL 508

#### Connection data

Conductor cross section stranded min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	20
Conductor cross section AWG/kcmil max	14
Stripping length	8 mm
Type of connection	Screw connection

#### Certificates / Approvals



Certification

CUL Listed, UL Listed


#### Additional products

Item	Designation	Description
<b>General</b>		
2866103	EMD-SL-PS- 24AC	Power modules, pluggable, for EMD-SL-..., supply voltage: 20.2...26.4 V AC
2885359	EMD-SL-PS- 24DC	Power modules, pluggable, for EMD-SL-..., supply voltage: 20 V DC ... 30 V DC
2866116	EMD-SL-PS-110AC	Power modules, pluggable, for EMD-SL-..., supply voltage: 88...121 V AC


2885731	EMD-SL-PS-120AC	Power modules, pluggable, for EMD-SL-..., supply voltage: 108 V AC ... 132 V AC
2866129	EMD-SL-PS-230AC	Power modules, pluggable, for EMD-SL-..., supply voltage: 195...264 V AC

**Diagrams/Drawings**

Application drawing




Monitoring of motor winding temperatures



Shutdown and message in case of overload

Block diagram



**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А