

Actuator with snap-action switching element

Switching system

Self-cleaning, double-break, snap action switching system (with contact gap 2 x 0.5 mm).

1 Normally closed or 1 Normally open contact per element.

Snap-action switching elements with soldering terminals at the sides: Up to 4 switching element can be on a pushbutton (max. 4 Normally closed and 4 Normally open contacts).

Snap-action switching element with axial plug-in terminals 2.8 mm stachable, only 1 switching element can be on a pushbutton.

Material

Material of contact

Gold plated silver

Switch housing

Axial plug-in-/soldering terminal 2.8 mm:

Diallylphthalate (DAP), Polyamide (PA66), Polysulfone (PSU), heat-resistant and self-extinguishing

Soldering terminal: Ultramide (PA 6.6)

Actuator housing

Polyphenylene (PPO), self-extinguishing

Mechanical characteristics

Terminals

Snap-action switching element with tinned soldering terminals at the sides:

Max. wire diameter 2 wires à 1.2 mm

Max. wire cross-section of stranded cable 1 x 1 mm²

Snap-action switching element with axial plug-in terminals, which can also be used as soldering terminals: Plug-in terminal 2.8 x 0.5 mm

Soldering terminal:

Max. wire diameter 2 wire of 1 mm²

Max. wire cross-section of stranded cable 2 x 0.75 mm² or 1 x 1 mm²

Tightening torque

for fixing nut max. 25 Ncm

Actuating force

2 N ... 5.5 N, depending on the number of switching elements

Actuating travel

3 mm

Rebound time

≤5ms

Mechanical lifetime

Momentary action 2 million cycles of operation

Maintained action 1 million cycles of operation

Electrical characteristics

Standards

IEC 61058, EN 61058

Rated voltage

250 VAC/VDC

Rated current

5 A

Contact resistance

Starting value (initial) ≤50 mΩ

Conventional free air thermal current

5 A

The maximum current in continuous operation and at ambient temperature not exceeding the quoted maximum values.

Switch rating

250 VAC, 5 A (cosφ 1)

250 VAC, 3 A (cosφ 0,3)

Switch rating AC (cosφ 0,7)

Voltage	125 VAC	250 VAC
---------	---------	---------

Current	3 A	2 A
---------	-----	-----

Switch rating DC (inductive) L:R = 30 ms

Voltage	24 VDC	60 VDC	110 VDC	220 VDC
---------	--------	--------	---------	---------

Current	2 A	0.7 A	0.2 A	0.1 A
---------	-----	-------	-------	-------

Electric strength

2500 VAC, 50 Hz, 1 min. between all terminals and earth, as per IEC 60512-2-11

Protection class

II

Environmental conditions

Storage temperature

-40 °C ... +85 °C

Service temperature

-25 °C ... +55 °C

For indicators and illuminated pushbuttons mounted as a block, make sure the heat can escape freely.

Protection degree

Front P 40

IP 67 with front protective cap

Shock resistance

(Single impacts, semi-sinusoidal)

15 g for 11 ms, as per IEC 60512-4-3, IEC 60068-2-27

Vibration resistance

(sinusoidal)

10 g at 0-2000 Hz, amplitude 1.5 mm, as per IEC 60512-4-4, IEC 60068-2-6

Climate resistance

Standard condition, as per IEC 60068-2-3 and 2-30

Changing condition, as per IEC 60068-2-14 and 2-33

Actuator with snap-action switching element

Approvals

Approbations

CB (IEC 61058)

CSA

ENEC (EN 61058)

Germanischer Lloyd

UL

Declaration of conformity

CE

Actuator with low level switching element**Switching system**

This low level switching element was designed for switching low powers in electronic circuits. The mechanism assures reliable switching of loads ranging from a few μA / μV up to 100 mA / 42 VAC/DC.

Single-break momentary contact, as normally open or normally closed with 4 independent points of contact. 2 momentary contacts per switching element; combination of normally open and normally closed is possible.

Special features are the long life, extremely short rebound time and stable contact resistance.

Material**Material of contact**

Gold plated

Switch housing

Polysulfone (PSU), heat-resistant and self-extinguishing

Actuator housing

Polyphenylene (PPO), self-extinguishing

Mechanical characteristics**Terminals**

The universal terminals permit these units to be mounted on printed circuit boards (PCB). These terminals can also be used as soldering or plug-in terminals.

For these terminals we can also supply a plug-in base which, when soldered on to the board, enables the switch to be plugged in.

Soldering terminal:

Max. wire diameter 2 wires à 0.8 mm

Max. wire cross-section of stranded cable 1x 0.75 mm²

Plug-in terminal: 2.0 x 0.5 mm

Actuating force

3 N ... 3,5 N

Actuating travel

3 mm

Rebound time

Typ. <100 μs

Mechanical lifetime

Momentary action 5 million cycles of operation

Maintained action 1 million cycles of operation

Electrical characteristics**Standards**

EN 61058

Contact resistance

Starting value (initial) $\leq 50 \text{ m}\Omega$

Switch rating

10 μA , 100 μV to 100 mA at 42 VAC/VDC

Electric strength

2500 VAC, 50 Hz, 1 min. between all terminals and earth, as per IEC 60512-2-11

Protection class

II

Environmental conditions**Storage temperature**

-40 °C ... +85 °C

Service temperature

-25 °C ... +55 °C

For indicators and illuminated pushbuttons mounted as a block, make sure the heat can escape freely.

Protection degree

Front P 40

IP 67 with front protective cap

Shock resistance

(Single impacts, semi-sinusoidal)

15 g for 11 ms, as per IEC 60512-4-3, IEC 60068-2-27

Climate resistance

Standard condition, as per IEC 60068-2-3 and 2-30

Changing condition, as per IEC 60068-2-14 and 2-33

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А