


**Silicon Variable Capacitance Diode**

- For VHF TV / VTR tuners
- Pb-free (RoHS compliant) package


**BB640**


| Type  | Package | Configuration | $L_S$ (nH) | Marking |
|-------|---------|---------------|------------|---------|
| BB640 | SOD323  | single        | 1.8        | red S   |

**Maximum Ratings** at  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified

| Parameter                                            | Symbol    | Value       | Unit             |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|
| Diode reverse voltage                                | $V_R$     | 30          | V                |
| Peak reverse voltage<br>( $R \geq 5\text{k}\Omega$ ) | $V_{RM}$  | 35          |                  |
| Forward current                                      | $I_F$     | 20          | mA               |
| Operating temperature range                          | $T_{op}$  | -55 ... 150 | $^\circ\text{C}$ |
| Storage temperature                                  | $T_{stg}$ | -55 ... 150 |                  |


**Electrical Characteristics** at  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified

| Parameter                                               | Symbol           | Values |      |      | Unit     |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------|------|------|----------|
|                                                         |                  | min.   | typ. | max. |          |
| DC Characteristics                                      |                  |        |      |      |          |
| Reverse current                                         | $I_R$            |        |      |      | nA       |
| $V_R = 30\text{ V}$                                     |                  | -      | -    | 10   |          |
| $V_R = 30\text{ V}, T_A = 85\text{ }^{\circ}\text{C}$   |                  | -      | -    | 200  |          |
| AC Characteristics                                      |                  |        |      |      |          |
| Diode capacitance                                       | $C_T$            |        |      |      | pF       |
| $V_R = 1\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$                    |                  | 62     | 69   | 76   |          |
| $V_R = 2\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$                    |                  | 47.5   | 54.5 | 61.5 |          |
| $V_R = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$                   |                  | 2.85   | 3.28 | 3.7  |          |
| $V_R = 28\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$                   |                  | 2.8    | 3.05 | 3.3  |          |
| Capacitance ratio                                       | $C_{T1}/C_{T28}$ | 19.5   | -    | 25   |          |
| $V_R = 1\text{ V}, V_R = 28\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$ |                  |        |      |      |          |
| Capacitance ratio                                       | $C_{T2}/C_{T25}$ | 15     | 16.6 | -    |          |
| $V_R = 2\text{ V}, V_R = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$ |                  |        |      |      |          |
| Capacitance matching <sup>1)</sup>                      | $\Delta C_T/C_T$ | -      | -    | 2.5  | %        |
| $V_R = 1\text{ V}, V_R = 28\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$ |                  |        |      |      |          |
| Series resistance                                       | $r_S$            | -      | 1.15 | -    | $\Omega$ |
| $C_T = 12\text{ pF}, f = 100\text{ MHz}$                |                  |        |      |      |          |

<sup>1</sup>For details please refer to Application Note 047.


**Diode capacitance  $C_T = f(V_R)$**

$f = 1\text{MHz}$




**Temperature coefficient of the diode**

**capacitance  $T_{Cc} = f(V_R)$**




**Reverse current  $I_R = f(T_A)$**

$V_R = 28\text{V}$




**Reverse current  $I_R = f(V_R)$**


$T_A = \text{Parameter}$




## Package Outline



## Foot Print




## Marking Layout (Example)



## Standard Packing

Reel  $\varnothing 180 \text{ mm}$  = 3.000 Pieces/Reel  
 Reel  $\varnothing 330 \text{ mm}$  = 10.000 Pieces/Reel



**Edition 2009-11-16**

**Published by  
Infineon Technologies AG  
81726 Munich, Germany**

**© 2009 Infineon Technologies AG  
All Rights Reserved.**

## **Legal Disclaimer**

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

## **Information**

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office ([<www.infineon.com>](http://www.infineon.com)).

## **Warnings**

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А