


1				2				3				4				5																																																																																			
18,6±0,4 B±0,5 1,0±0,1 5,0±0,1 5,0±0,3 18,6±0,4 19,50±0,3 3,5±0,3 0,8±0,1 5,0±0,3 4,4±0,3 5,0±0,1 5,0±0,1 5,0±0,3 Ø1,3~Ø1,4 PCB LAYOUT - COMPONENT VIEW Pitch : 5.00mm (0.197inch) <table><tr><th>Poles</th><th>A(mm)</th><th>A(inch)</th><th>Poles</th><th>A(mm)</th><th>A(inch)</th></tr><tr><td>2</td><td>12.50</td><td>0.492</td><td>15</td><td>77.50</td><td>3.051</td></tr><tr><td>3</td><td>17.50</td><td>0.689</td><td>16</td><td>82.50</td><td>3.248</td></tr><tr><td>4</td><td>22.50</td><td>0.886</td><td>17</td><td>87.50</td><td>3.445</td></tr><tr><td>5</td><td>27.50</td><td>1.083</td><td>18</td><td>92.50</td><td>3.642</td></tr><tr><td>6</td><td>32.50</td><td>1.280</td><td>19</td><td>97.50</td><td>3.839</td></tr><tr><td>7</td><td>37.50</td><td>1.476</td><td>20</td><td>102.50</td><td>4.035</td></tr><tr><td>8</td><td>42.50</td><td>1.673</td><td>21</td><td>107.50</td><td>4.232</td></tr><tr><td>9</td><td>47.50</td><td>1.870</td><td>22</td><td>112.50</td><td>4.429</td></tr><tr><td>10</td><td>52.50</td><td>2.067</td><td>23</td><td>117.50</td><td>4.626</td></tr><tr><td>11</td><td>57.50</td><td>2.264</td><td>24</td><td>122.50</td><td>4.823</td></tr><tr><td>12</td><td>62.50</td><td>2.461</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>67.50</td><td>2.657</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>72.50</td><td>2.854</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> TECHNICAL CHARACTERISTICS MATERIAL INSULATOR: PA 66 FLAMABILITY RATING: UL94-V0 COLOR: GREEN METAL HOUSING: STEEL ZINC PLATING CONTACT PIN: BRASS (CuZn) SURFACE OF SOLDER TAIL PLATING: TIN TERMINAL SCREW: STEEL ZINC PLATING TERMINAL SCREW SLOT TYPE: "+" WIRE GUARD: STEEL ZINC PLATING ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE: -40 UP TO 105°C COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS ELECTRICAL CURRENT RATING: 20A WORKING VOLTAGE: 300VAC WITHSTANDING VOLTAGE: 2.0KV CONTACT RESISTANCE: 20 mOhm max cULus STANDARD  CERTIFIED E315414 / Model number 69112770 MECHANICAL SOLID WIRE: 30-12 AWG / 0.05-3.3MM² STRANDED WIRE: 30-12 AWG / 0.05-3.3MM² TORQUE: 4.0Lb-In / 0.45Nm WIRE STRIPE LENGTH: 9MM PITCH: 5.00MM PACKAGING: BOX SERIE 127B																Poles	A(mm)	A(inch)	Poles	A(mm)	A(inch)	2	12.50	0.492	15	77.50	3.051	3	17.50	0.689	16	82.50	3.248	4	22.50	0.886	17	87.50	3.445	5	27.50	1.083	18	92.50	3.642	6	32.50	1.280	19	97.50	3.839	7	37.50	1.476	20	102.50	4.035	8	42.50	1.673	21	107.50	4.232	9	47.50	1.870	22	112.50	4.429	10	52.50	2.067	23	117.50	4.626	11	57.50	2.264	24	122.50	4.823	12	62.50	2.461				13	67.50	2.657				14	72.50	2.854			
Poles	A(mm)	A(inch)	Poles	A(mm)	A(inch)																																																																																														
2	12.50	0.492	15	77.50	3.051																																																																																														
3	17.50	0.689	16	82.50	3.248																																																																																														
4	22.50	0.886	17	87.50	3.445																																																																																														
5	27.50	1.083	18	92.50	3.642																																																																																														
6	32.50	1.280	19	97.50	3.839																																																																																														
7	37.50	1.476	20	102.50	4.035																																																																																														
8	42.50	1.673	21	107.50	4.232																																																																																														
9	47.50	1.870	22	112.50	4.429																																																																																														
10	52.50	2.067	23	117.50	4.626																																																																																														
11	57.50	2.264	24	122.50	4.823																																																																																														
12	62.50	2.461																																																																																																	
13	67.50	2.657																																																																																																	
14	72.50	2.854																																																																																																	

RoHS Compliant				PROJECTION: 	GENERAL TOLERANCE .X = $\pm$ 0,2 .XX = $\pm$ 0,15		
G							
F							
E							
D							
C							
B	27-NOV-12	Part N° (B add)	QL	APPROVAL: RJ	UNIT: MM	DESCRIPTION: SERIE 127B - 5,0mm Vertical Entry with Stamping Clamp	SIZE
A	20-JUN-12	PDF	GG		SCALE:		
REV	DATE	FILE	BY		SHEET: 1/1		
					DRAW: MARVIN		

WERI PART NO: 691 127 700 0xx B

A4

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А