

## 4A, 50V - 1000V Glass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier

### FEATURES

- Ideal for printed circuit board
- High case dielectric strength of 1500 V<sub>RMS</sub>
- High surge current capability
- UL Recognized File # E-326243
- Compliant to RoHS Directive 2011/65/EU and in accordance to WEEE 2002/96/EC
- Halogen-free according to IEC 61249-2-21

### APPLICATIONS

- Switching mode power supply (SMPS)
- Adapters
- TV
- Monitor


### MECHANICAL DATA

- Case: GBU
- Molding compound meets UL 94V-0 flammability rating
- Packing code with suffix "G" means green compound (halogen-free)
- Part no. with suffix "H" means AEC-Q101 qualified
- Terminal: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002
- Polarity: As marked
- Weight: 4 g (approximately)

KEY PARAMETERS		
PARAMETER	VALUE	UNIT
I <sub>F(AV)</sub>	4	A
V <sub>RRM</sub>	50 - 1000	V
I <sub>FSM</sub>	150	A
T <sub>J MAX</sub>	150	°C
Package	GBU	
Configuration	Quad	



GBU



### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T<sub>A</sub> = 25°C unless otherwise noted)

PARAMETER	SYMBOL	GBU 401	GBU 402	GBU 403	GBU 404	GBU 405	GBU 406	GBU 407	UNIT
Marking code on the device		GBU 401	GBU 402	GBU 403	GBU 404	GBU 405	GBU 406	GBU 407	
Repetitive peak reverse voltage	V <sub>RRM</sub>	50	100	200	400	600	800	1000	V
Reverse voltage, total rms value	V <sub>R(RMS)</sub>	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC blocking voltage	V <sub>DC</sub>	50	100	200	400	600	800	1000	V
Forward current	I <sub>F(AV)</sub>	4							A
Surge peak forward current, 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load per diode)	T <sub>J</sub> =25°C	150							A
	T <sub>J</sub> =125°C	80							

<b>ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS</b> ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)										
PARAMETER		SYMBOL	GBU 401	GBU 402	GBU 403	GBU 404	GBU 405	GBU 406	GBU 407	UNIT
Surge peak forward current, 1.0 ms single half sine-wave superimposed on rated load per diode	$T_J=25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	280							A
	$T_J=125^\circ\text{C}$		260							
Rating of fusing ( $t < 8.3\text{ms}$ )		$I^2t$	93							$\text{A}^2\text{s}$
Junction temperature		$T_J$	- 55 to +150							$^\circ\text{C}$
Storage temperature		$T_{STG}$	- 55 to +150							$^\circ\text{C}$

<b>THERMAL PERFORMANCE</b>			
PARAMETER	SYMBOL	LIMIT	UNIT
Junction-to-ambient thermal resistance	$R_{EJA}$	20	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Junction-to-case thermal resistance	$R_{EJC}$	4	$^\circ\text{C}/\text{W}$

<b>ELECTRICAL SPECIFICATIONS</b> ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)						
PARAMETER	CONDITIONS		SYMBOL	TYP	MAX	UNIT
Forward voltage per diode <sup>(1)</sup>	$I_F=2\text{A}, T_J=25^\circ\text{C}$		$V_F$	-	1.0	V
	$I_F=4\text{A}, T_J=25^\circ\text{C}$			-	1.1	V
Reverse current @ rated $V_R$ per diode <sup>(2)</sup>	$T_J = 25^\circ\text{C}$		$I_R$	-	5	$\mu\text{A}$
	$T_J=125^\circ\text{C}$			-	500	$\mu\text{A}$
Junction capacitance	GBU401 GBU402 GBU403 GBU404	1 MHz, $V_R=4.0\text{V}$	$C_J$	100	-	pF
	GBU405 GBU406 GBU407			45	-	pF

**Notes:**

1. Pulse test with  $PW=0.3\text{ ms}$
2. Pulse test with  $PW=30\text{ ms}$

<b>ORDERING INFORMATION</b>					
<b>PART NO.</b>	<b>PART NO. SUFFIX</b>	<b>PACKING CODE</b>	<b>PACKING CODE SUFFIX(*)</b>	<b>PACKAGE</b>	<b>PACKING</b>
GBU40x (Note 1)	H	C2	G	GBU	20 / Tube
		D2			20 / Tube
		X0			Forming

**Note:**

1. "x" defines voltage from 50V (GBU401) to 1000V (GBU407)

\*: Optional available

<b>EXAMPLE P/N</b>					
<b>EXAMPLE P/N</b>	<b>PART NO.</b>	<b>PART NO. SUFFIX</b>	<b>PACKING CODE</b>	<b>PACKING CODE SUFFIX</b>	<b>DESCRIPTION</b>
GBU406HC2G	GBU406	H	C2	G	AEC-Q101 qualified Green compound

**CHARACTERISTICS CURVES**

( $T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

**Fig.1 Forward Current Derating Curve**



**Fig.2 Typical Junction Capacitance**



**Fig.3 Typical Reverse Characteristics**



**Fig.4 Typical Forward Characteristics**



**CHARACTERISTICS CURVES**

(T<sub>A</sub> = 25°C unless otherwise noted)

**Fig.5 Maximum Non-repetitive Forward Surge Current**



**PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS**



DIM.	Unit (mm)		Unit (inch)	
	Min	Max	Min	Max
A	21.80	22.30	0.858	0.878
B	3.50	4.10	0.138	0.161
C	7.40	7.90	0.291	0.311
D	1.65	2.16	0.065	0.085
E	2.16	2.54	0.085	0.100
F	1.65	2.03	0.065	0.080
G	1.52	2.03	0.060	0.080
H	1.02	1.27	0.040	0.050
I	4.83	5.33	0.190	0.210
J	3.30	3.56	0.130	0.140
K	18.30	18.80	0.720	0.740
L	17.50	18.00	0.689	0.709
M	1.90	2.16	0.075	0.085
N	0.46	0.56	0.018	0.022

**MARKING DIAGRAM**



- P/N = Marking Code
- G = Green Compound
- YWW = Date Code
- F = Factory Code

## Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А