


3.4 mm×2.9 mm SMD Light Touch Switches

Type: **EVPAY**




■ Features

- External dimensions: 3.4 mm×2.9 mm, Height 0.7 mm
- High operability
Equipped with an actuator (push plate)
- IP67

■ Recommended Applications

- Operation switches for portable electronic equipment
(Mobile phone, Portable audio)

■ Explanation of Part Numbers



■ Specifications

Type		Snap action/Push-on type SPST
Electrical	Rating	10 μA 2 V DC to 20 mA 15 V DC (Resistive load)
	Contact Resistance	500 mΩ max.
	Insulation Resistance	50 MΩ min. (at 100 V DC)
	Dielectric Withstanding Voltage	250 V AC for 1 minute
	Bouncing	10 ms max. (ON, OFF)
Mechanical	Operating Force	1.6 N, 2.4 N
	Travel	0.15 mm
Endurance	Operating Life	500,000 cycles min.
Protective Structure		IP67(*1) Dust resistance : 4 types of talc 8 h, Water resistance : Immersion depth 1 m 30 min.
Operating Temperature		−40 °C to +85 °C
Storage Temperature		−40 °C to +85 °C (Bulk) −20 °C to +60 °C (Taping)
Minimum Quantity/Packing Unit		8,000 pcs. Embossed Taping (Reel Pack)
Quantity/Carton		40,000 pcs.

Note: Non washable

(*1) IP67 : Switch shall not be operated during test.

Water or dust ingress shall be limited enough to prevent deleterious effect to the switch function.



However, IP67 shall be guaranteed under single product state,

then there is a possibility that IP67 performance become impaired depending on your mounting condition or usage.

So, please ask us in advance, if the switch is applied to important usage for water and dust resistant.


Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

■ Dimensions in mm (not to scale)

No. 1 EVPAY (Embossed Taping) With Spacer film 	General dimension tolerance : ± 0.1 () dimensions are reference dimensions.  PWB land pattern for reference * Part of A-A' terminal is exposed at [hatched] area. Any land pattern or vias shall not be provided at [cross-hatched] area.		
Part Numbers EVPAYF1BA	Operating Force 1.6 N	Height 0.7 mm	Operating Life 500,000 cycles
No. 2 EVPAY (Embossed Taping) Without Spacer film 	General dimension tolerance : ± 0.1 () dimensions are reference dimensions.  PWB land pattern for reference * Part of A-A' terminal is exposed at [hatched] area. Any land pattern or vias shall not be provided at [cross-hatched] area.		
Part Numbers EVPAYG0BA	Operating Force 2.4 N	Height 0.7 mm	Operating Life 500,000 cycles

Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.


■ Recommended Reflow Soldering Conditions



*Reflow temperature may vary by location even in the same reflow condition. Please check the reflow temperature at terminals and at the top of a switch to make sure the both temperatures are within the specification. If even one of them is out of the specifications, please adjust.

● Embossed Carrier Taping

Tape width=12.0 mm



Taping condition : Lack of products in the middle of taping should be one MAX, but total quantity specified in the specifications should be secured.

Peeling off strength of top tape : It should be within 0.2N to 1.0N at 165 degree in peeling off angle.

Joint of carrier tape : One joint per one reel may exist.

Unit: mm

Part No.	Height	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	t
EVPAY	0.7	12.0±0.3	1.75±0.10	5.5±0.1	8.0±0.1	4.0±0.1	2.0±0.1	1.5±0.3	3.15±0.20	3.7±0.2	0.8±0.2	(10.25)	0.3±0.1

Requests to customers

Please refer to "the latest product specifications" when designing your product.

Requests to customers :

<https://industrial.panasonic.com/ac/e/salespolicies/>

Safety Precautions

When using our products, no matter what sort of equipment they might be used for, be sure to confirm the applications and environmental conditions with our specifications in advance.

Please contact

Panasonic Corporation

Electromechanical Control Business Division

■ 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8506, Japan
industrial.panasonic.com/ac/e/

Panasonic[®]

©Panasonic Corporation 2019

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Panasonic:

[EVP-AYF1BA](#) [EVP-AYG0BA](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А