

### Typical Applications


The HMC590LP5 / HMC590LP5E is ideal for use as a power amplifier for:

- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios
- Test Equipment & Sensors
- Military End-Use
- Space

### Features

- Saturated Output Power: +31.5 dBm @ 23% PAE
- Output IP3: +40 dBm
- Gain: 21 dB
- DC Supply: +7V @ 820 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- QFN Leadless SMT Packages, 25 mm<sup>2</sup>

### Functional Diagram



### General Description

The HMC590LP5 & HMC590LP5E are high dynamic range GaAs PHEMT MMIC 1 Watt Power Amplifiers which operate from 6 to 9.5 GHz. The amplifier provides 21 dB of gain, +31 dBm of saturated power, and 23% PAE from a +7V supply. This 50 Ohm matched amplifier does not require any external components and the RF I/Os are DC blocked for robust operation. For applications which require optimum OIP3, I<sub>dd</sub> should be set for 520 mA, to yield +40 dBm OIP3. For applications which require optimum output P1dB, I<sub>dd</sub> should be set for 820 mA, to yield +30 dBm Out-put P1dB.

### Electrical Specifications, T<sub>A</sub> = +25° C, V<sub>dd</sub> = +7V, I<sub>dd</sub> = 820 mA<sup>[1]</sup>


Parameter	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Units
Frequency Range	6 - 8			6 - 9.5			GHz
Gain	18	21		18	21		dB
Gain Variation Over Temperature		0.05			0.05		dB/ °C
Input Return Loss		15			12		dB
Output Return Loss		11			10		dB
Output Power for 1 dB Compression (P1dB)	27	30		27.5	30.5		dBm
Saturated Output Power (Psat)		30.5			31		dBm
Output Third Order Intercept (IP3) <sup>[2]</sup>		40			40		dBm
Supply Current (I <sub>dd</sub> )		820			820		mA

[1] Adjust V<sub>gg</sub> between -2 to 0V to achieve I<sub>dd</sub>= 820 mA typical.


[2] Measurement taken at 7V @ 520mA, Pin/Tone = -15 dBm




**Broadband Gain & Return Loss**




**Gain vs. Temperature**




**Input Return Loss vs. Temperature**




**Output Return Loss vs. Temperature**



**P1dB vs. Temperature**




**Psat vs. Temperature**




11

LINEAR & POWER AMPLIFIERS - SMT


**P1dB vs. Current**




**Psat vs. Current**




**Output IP3 vs. Temperature**  
7V @ 520 mA, Pin/Tone = -15 dBm




**Power Compression @ 8 GHz,**  
7V @ 820 mA




**Output IM3, 7V @ 520 mA**




**Output IM3, 7V @ 820 mA**




**Gain & Power vs. Supply Current @ 8 GHz**




**Gain & Power vs. Supply Voltage @ 8 GHz**



**Reverse Isolation vs. Temperature, 7V @ 820 mA**



**Power Dissipation**



**Absolute Maximum Ratings**

Drain Bias Voltage (V <sub>dd</sub> )	+8 Vdc
Gate Bias Voltage (V <sub>gg</sub> )	-2.0 to 0 Vdc
RF Input Power (RFIN)(V <sub>dd</sub> = +7.0 Vdc)	+12 dBm
Channel Temperature	175 °C
Continuous Pdiss (T= 75 °C) (derate 59.8 mW/°C above 75 °C)	5.98 W
Thermal Resistance (channel to package bottom)	16.72 °C/W
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-55 to +85 °C

**Typical Supply Current vs. V<sub>dd</sub>**


V <sub>dd</sub> (V)	I <sub>dd</sub> (mA)
+6.5	824
+7.0	820
+7.5	815

Note: Amplifier will operate over full voltage ranges shown above V<sub>gg</sub> adjusted to achieve I<sub>dd</sub> = 820 mA at +7.0V



ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE  
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

### Outline Drawing



- NOTES:
1. LEADFRAME MATERIAL: COPPER ALLOY
  2. DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS]
  3. LEAD SPACING TOLERANCE IS NON-CUMULATIVE
  4. PAD BURR LENGTH SHALL BE 0.15mm MAXIMUM.  
PAD BURR HEIGHT SHALL BE 0.05mm MAXIMUM.
  5. PACKAGE WARP SHALL NOT EXCEED 0.05mm.
  6. ALL GROUND LEADS AND GROUND PADDLE MUST BE SOLDERED TO PCB RF GROUND.
  7. REFER TO HITTITE APPLICATION NOTE FOR SUGGESTED LAND PATTERN.

### Package Information

Part Number	Package Body Material	Lead Finish	MSL Rating	Package Marking <sup>[3]</sup>
HMC590LP5	Low Stress Injection Molded Plastic	Sn/Pb Solder	MSL1 <sup>[1]</sup>	H590 XXXX
HMC590LP5E	RoHS-compliant Low Stress Injection Molded Plastic	100% matte Sn	MSL1 <sup>[2]</sup>	H590 XXXX






[1] Max peak reflow temperature of 235 °C

[2] Max peak reflow temperature of 260 °C

[3] 4-Digit lot number XXXX




### Pin Descriptions

Pin Number	Function	Description	Interface Schematic
1, 2, 6 - 19, 23, 24, 26, 27, 29, 31	N/C	Not connected.	
3, 5, 20, 22	GND	These pins and package bottom must be connected to RF/DC ground.	
4	RFIN	This pad is AC coupled and matched to 50 Ohms.	
21	RFOUT	This pad is AC coupled and matched to 50 Ohms.	
25, 28, 30	Vdd 1-3	Power Supply Voltage for the amplifier. External bypass capacitors of 100 pF and 2.2 μF are required.	
32	Vgg	Gate control for amplifier. Adjust to achieve I <sub>dd</sub> of 820 mA. Please follow "MMIC Amplifier Biasing Procedure" Application Note. External bypass capacitors of 100 pF and 2.2 μF are required.	




**Application Circuit**

Component	Value
C1 - C4	100pF
C5 - C8	2.2μF



**Evaluation PCB**



**List of Materials for Evaluation PCB 115927 [1]**

Item	Description
J1 - J2	PCB Mount SMA Connector
J3	DC Pin
C1 - C4	100 pF Capacitor, 0402 Pkg
C5 - C8	2.2 μF Capacitor, 1206 Pkg
U1	HMC590LP5 / HMC590LP5E
PCB [2]	109001 Evaluation PCB

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Rogers 4350

The circuit board used in the final application should use RF circuit design techniques. Signal lines should have 50 ohm impedance while the package ground leads and package bottom should be connected directly to the ground plane similar to that shown. A sufficient number of via holes should be used to connect the top and bottom ground planes. The evaluation board should be mounted to an appropriate heat sink. The evaluation circuit board shown is available from Hittite upon request.



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А