


Ultrafast Plastic Rectifier



FEATURES

- Glass passivated chip junction
- Ultrafast recovery time
- Low switching losses, high efficiency
- Low leakage current
- High forward surge capability
- Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak of 245 °C (for TO-263AB package)
- Solder dip 260 °C, 40 s (for TO-220AC and ITO-220AC package)
- Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC



RoHS
COMPLIANT

TYPICAL APPLICATIONS

For use in high frequency rectifier of switching mode power supplies, inverters, freewheeling diodes, dc-to-dc converters, and other power switching application.

MECHANICAL DATA

Case: TO-220AC, ITO-220AC, TO-263AB

Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating

Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002 and JESD22-B102

E3 suffix for consumer grade, meets JESD 201 class 1A whisker test, HE3 suffix for high reliability grade (AEC Q101 qualified), meets JESD 201 class 2 whisker test

Polarity: As marked

Mounting Torque: 10 in-lbs maximum

PRIMARY CHARACTERISTICS

$I_{F(AV)}$	8.0 A
V_{RRM}	50 V to 600 V
I_{FSM}	125 A
t_{rr}	35 ns, 50 ns
V_F	0.95 V, 1.30 V, 1.50 V
$T_J \text{ max.}$	150 °C

MAXIMUM RATINGS ($T_C = 25$ °C unless otherwise noted)

PARAMETER	SYMBOL	FES 8AT	FES 8BT	FES 8CT	FES 8DT	FES 8FT	FES 8GT	FES 8HT	FES 8JT	UNIT
Maximum repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	50	100	150	200	300	400	500	600	V
Maximum RMS voltage	V_{RMS}	35	70	105	140	210	280	350	420	V
Maximum DC blocking voltage	V_{DC}	50	100	150	200	300	400	500	600	V
Maximum average forward rectified current at $T_C = 100$ °C	$I_{F(AV)}$	8.0								A
Peak forward surge current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load	I_{FSM}	125								A
Operating storage and temperature range	T_J, T_{STG}	- 55 to + 150								°C
Isolation voltage (ITO-220AC only) from terminal to heatsink $t = 1$ min	V_{AC}	1500								V

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T _C = 25 °C unless otherwise noted)												
PARAMETER	TEST CONDITIONS		SYMBOL	FES 8AT	FES 8BT	FES 8CT	FES 8DT	FES 8FT	FES 8GT	FES 8HT	FES 8JT	UNIT
Maximum instantaneous forward voltage ⁽¹⁾	8.0 A		V _F	0.95				1.3		1.5		V
Maximum DC reverse current at rated DC blocking voltage		T _C = 25 °C T _C = 100 °C	I _R	10 500								μA
Maximum reverse recovery time	I _F = 0.5 A, I _R = 1.0 A, I _{rr} = 0.25 A		t _{rr}	35				50				ns
Typical junction capacitance	4.0 V, 1 MHz		C _J	85						50		pF

Note:(1) Pulse test: 300 μs pulse width, 1 % duty cycle

THERMAL CHARACTERISTICS ($T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)					
PARAMETER	SYMBOL	FES	FESF	FESB	UNIT
Typical thermal resistance from junction to case	$R_{\theta JC}$	2.2	5.0	2.2	$^{\circ}\text{C/W}$

ORDERING INFORMATION (Example)					
PACKAGE	PREFERRED P/N	UNIT WEIGHT (g)	PACKAGE CODE	BASE QUANTITY	DELIVERY MODE
TO-220AC	FES8JT-E3/45	1.80	45	50/tube	Tube
ITO-220AC	FESF8JT-E3/45	1.85	45	50/tube	Tube
TO-263AB	FESB8JT-E3/45	1.33	45	50/tube	Tube
TO-263AB	FESB8JT-E3/81	1.33	81	800/reel	Tape and reel
TO-220AC	FES8JT-E3/45 ⁽¹⁾	1.80	45	50/tube	Tube
ITO-220AC	FESF8JT-E3/45 ⁽¹⁾	1.85	45	50/tube	Tube
TO-263AB	FESB8JT-E3/45 ⁽¹⁾	1.33	45	50/tube	Tube
TO-263AB	FESB8JT-E3/81 ⁽¹⁾	1.33	81	800/reel	Tape and reel

Note:

(1) Automotive grade AEC Q101 qualified

RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES

($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)



Figure 1. Maximum Forward Current Derating Curve



Figure 4. Typical Reverse Leakage Characteristics



Figure 2. Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current




Figure 5. Typical Junction Capacitance



Figure 3. Typical Instantaneous Forward Characteristics

PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)





Disclaimer

All product specifications and data are subject to change without notice.

Vishay Intertechnology, Inc., its affiliates, agents, and employees, and all persons acting on its or their behalf (collectively, "Vishay"), disclaim any and all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained herein or in any other disclosure relating to any product.

Vishay disclaims any and all liability arising out of the use or application of any product described herein or of any information provided herein to the maximum extent permitted by law. The product specifications do not expand or otherwise modify Vishay's terms and conditions of purchase, including but not limited to the warranty expressed therein, which apply to these products.

No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document or by any conduct of Vishay.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications unless otherwise expressly indicated. Customers using or selling Vishay products not expressly indicated for use in such applications do so entirely at their own risk and agree to fully indemnify Vishay for any damages arising or resulting from such use or sale. Please contact authorized Vishay personnel to obtain written terms and conditions regarding products designed for such applications.

Product names and markings noted herein may be trademarks of their respective owners.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А