

# KMR 4 Series Microminiature SMT Top Actuated

## Features/Benefits

- Small footprint
- 4 actuation forces
- Excellent tactile feel
- Ultra low current capabilities
- IP40

## Typical Applications

- Automotive
- Industrial electronics
- Medical equipment



Tactile Switches

## Specification

FUNCTION: momentary action  
CONTACT ARRANGEMENT: 1 make contact = SPST, N.O.  
TERMINALS: Gullwing type for SMT

## Mechanical

Type G and NG See description below	Operating force N (grs)	Operating life (cycles)	Travel (mm)
KMR411 LFS	1.2 (120) ± 0.30	100,000	0.20 mm ± 0.1
KMR411 ULC LFS	1.2 (120) ± 0.30	100,000	0.20 mm ± 0.1
KMR413 LFG	1.2 (120) ± 0.30	100,000	0.20 mm ± 0.1
KMR413 ULC LFG	1.2 (120) ± 0.30	100,000	0.20 mm ± 0.1
KMR421 LFS	2.0 (200) ± 0.50	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR421 ULC LFS	2.0 (200) ± 0.50	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR423 LFG	2.0 (200) ± 0.50	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR423 ULC LFG	2.0 (200) ± 0.50	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR431 LFS	3.0 (300) ± 0.75	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR431 ULC LFS	3.0 (300) ± 0.75	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR432 LFS	3.0 (300) ± 0.75	300,000	0.25 mm ± 0.1
KMR432 ULC LFS	3.0 (300) ± 0.75	300,000	0.25 mm ± 0.1
KMR433 LFG	3.0 (300) ± 0.75	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR433 ULC LFG	3.0 (300) ± 0.75	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR441 LFS	4.0 (400) ± 1.00	100,000	0.30 mm ± 0.1
KMR441 ULC LFS	4.0 (400) ± 1.00	100,000	0.30 mm ± 0.1
KMR442 LFS	4.0 (400) ± 1.00	200,000	0.30 mm ± 0.1
KMR442 ULC LFS	4.0 (400) ± 1.00	200,000	0.30 mm ± 0.1
KMR443 LFG	4.0 (400) ± 1.00	100,000	0.30 mm ± 0.1
KMR443 ULC LFG	4.0 (400) ± 1.00	100,000	0.30 mm ± 0.1

## Electrical

	Silver	Gold
MAXIMUM POWER:	1 VA	0.2 VA
MAXIMUM VOLTAGE:	32 VDC	32 VDC
MINIMUM VOLTAGE:	20 mVDC	20 mVDC
MAXIMUM CURRENT:	50 mA	10 mA
MINIMUM CURRENT:	1 mA*	1 mA*
DIELECTRIC STRENGTH:	≥ 250 Vrms	
CONTACT RESISTANCE:	≤ 100 mΩ	
INSULATION RESISTANCE:	≥ 1GΩ	
BOUNCE TIME:	≤ 3 ms	

\*For ULC version minimum current is 1µA at 1.8 VDC

## Environmental

	Silver	Gold
OPERATING TEMPERATURE:	-40°C to 85°C	-40°C to 125°C
STORAGE TEMPERATURE:	-55°C to 85°C	-55°C to 125°C

## Process

Soldering: Lead free reflow soldering process in accordance with IEC 61760-1.

## Packaging


In reels of 6,000 pieces  
External diameter 330 mm ± 2 mm

**NOTE:** Specifications listed above are for switches with standard options.  
For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

TACTILE FEELING: KMR 4 series with actuation force in 2N - 3N - 4N: ≥ 25%  
KMR 4 series with actuation force in 1.2N: ≥ 20%

## Part Number Description


For any part number different from those listed above, please consult your local representative.



# KMR 4 Series Microminiature Tact Switch for SMT

KMR 4 Series - 2.5 mm height


PCB layout shown with ground pin option



Tactile Switches

B

## TAPE & REEL



Dimensions are shown: mm  
Specifications and dimensions subject to change

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А