

■ XLR Features

- Rugged design to withstand extreme field use.
- Resilient socket insulator which maximizes performance in humid conditions and minimizes vibration and electrical noise.
- Highly reliable machined contacts
- Quick disconnect latch lock
- Low reflectivity satin finish
- Interchangeable & intermateable with XLB2, XLA, XLG, XLB-PC, XLM

■ Applications

- Microphones
- Test Instruments
- Mixers
- D/C Converters
- Amplifiers
- TV Cameras
- Speakers
- VCRs
- Medical Instruments
- Tuners
- Equalizers

■ Standard Data

● Specifications(Detail p4)

Rated Current	5A-15A
Service Voltage	133VAC
Dielectric Withstanding Voltage	1400VAC
Insulation Resistance	5000M Ω min.at 500VDC
Contact Resistance	2A, 3, 4, : 5m Ω MAX 5, 6, 6A, 7 : 10m Ω MAX

● Materials(Finishes)

Contacts	Copper Alloy(Silver) (Gold contacts available)
Insulator Socket	Chloroprene
Pin	Nylon
Shell	Aluminum Alloy (Satin Nickel)
Barrel	Steel
Bushing	Chloroprene

■ How To Order

XLR-3-11C--****

● Series Prefix

● Contact Arrangements

2A, 3, 4, 5, 6, 6A, 7 (SEE PAGE 4)

● Shell Styles

- 11C — Female Plug
- 12C — Male Plug
- 13 — Female Round Flange Receptacle
- 14 — Male Round Flange Receptacle
- 31 — Female Flange Receptacle
- 32 — Male Flange Receptacle




● Modifications

- F77 — Rectangular Small Flange (Receptacle 31 and 32)
- F512 — Rectangular Mini-Flange (Receptacle 32 only)
- A176 — Gold Plated Contacts



*** Black shell available. Contact Factory**

Plugs

Female Plug






Male Plug






Receptacles



Female Round Flange Receptacles





Male Round Flange Receptacles





Female Flange Receptacle





Male Flange Receptacle





Small Female Flange Receptacle





Small Male Flange Receptacle





Female Flange Receptacle





Male Flange Receptacle



Small Female Flange Receptacle





Small Male Flange Receptacle





XLR

Male Mini Flange Receptacle





Bulkhead-Adapters

Female-Female Bulkhead



Male-Male Bulkhead



Dust Caps

	Plastic	Metallic	For use with (Shell styles)
Female Cap	<p>XLR-SDC</p>	<p>XLR-13RC</p>	11, 11B, 11C, 13, 31, 31B, 41, 41B, 31-F77
Male Cap	<p>XLR-PDC</p>	<p>XLR-14PC</p>	12, 12B, 12C, 14, 32, 32B, 42, 42B, 32-F77, 32-F512

General Performance Characteristics

Number of Contacts	2	3	4	5	6	6	7
Contact Arrangement Designator	2A	3	4	5	6	6A	7
Contact Arrangement Configuration							
Rated Current	15A	※10A	10A	7.5A	7.5A	7.5A	5A
Service Voltage(AC)	200V	133V	133V	133V	133V	133V	133V
Dielectric Withstanding Voltage(AC)	1600V	1400V	1400V	1400V	1400V	1400V	1400V
Insulation Resistance	5,000MΩ min. at 500VDC						
Contact Resistance	See specifications in each series						
Operating Temperature	-35°C ~ +85°C (XLR/XLG; -55°C ~ +125°C)						
Wire Accommodation Reference AWG	#14	#14	#16	#18	#18	#18	#20
Wire Cross Section (max.)	2.0mm ²	2.0mm ²	1.4mm ²	0.9mm ²	0.9mm ²	0.9mm ²	0.5mm ²
Stranded Wire O.D. (max.)	2.1mm	2.1mm	1.6mm	1.4mm	1.4mm	1.4mm	1.0mm


※ XLR/XLG : 15A
XLM/XLB-PC : 3A

Series Variations

Series/Shell	Styles	Contact Arrangement							
		2A	3	4	5	6	6A	7	
XLB2	11/11B	*	*	*	*	*	*	*	
	12/12B	*	*	*	*	*	*	*	
	31/31B	*	*	*	*	*	*	*	
	32/32B	*	*	*	*	*	*	*	
	41/41B	*	*	*	*	*	*	*	
	42/42B	*	*	*	*	*	*	*	
(Crimp)	11F		*						
	11C	*	*	*	*	*	*	*	
XLR	12C	*	*	*	*	*	*	*	
	13	*	*	*	*	*	*	*	
	14	*	*	*	*	*	*	*	
	31	*	*	*	*	*	*	*	
	32	*	*	*	*	*	*	*	
	31-F77	*	*	*	*	*	*	*	
	32-F77	*	*	*	*	*	*	*	
	32-F512	*	*	*	*	*	*	*	
	XLA	11		*	*				
		12		*					
XLG	11/11B		*						
	12/12B		*						
	31/31B		*						
XLB	32/32B		*						
	31/32-PCS		*						
	31/32-PCV		*						
	31/32-PCH-L		*						
XLM	31/32-PCH-R		*						
	31/32-PCS		*						
	31/32-PCV		*						
	31/32-PCH-L		*						
	31/32-PCH-R		*						


Shell Styles

Female Plug




Type ; 11, 11B, 11C

Male Plug




Type ; 12, 12B, 12C

Female Flange Receptacle



Type ; 13
31, 31B,
41, 41B,
31-F77

Male Flange Receptacle



Type ; 14
32, 32B,
42, 42B,
32-F77,
32-F512

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А