




**884-2 & 886-2 Sound/Noise
 Measuring Systems**

	<p>884-2 Sound Level Meter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rugged solid-state reliability • "A" weighting • Battery Operated
---	---

<p>886-2 Multi Weight Sound Level Meter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rugged solid-state reliability • "A" , "B" and "C" weighting • Detachable microphone • Fast and slow response 	
---	---

<p>890-2 Calibrator</p>	
<p>Sound pressure level calibrators are used before or after taking measurements with sound level meters and noise dosimeters.</p> <p>The 890-2 can adjust Simpson models 886-2 and 884-2 or other sound level meters with a 1" diameter Microphone. The 890-2 provides a constant 94 dB or 114 dB sound pressure level at 1 KHz (0 dB = 0.0002Mbar).</p> <p>Calibrator is immune to a wide range of temperature and humidity conditions while maintaining tight output level tolerances.</p>	

<p>Extra Microphone for 886-2 Catalog No. 00183</p>	
<p>Microphone Cable for 886-2 Catalog No. 00198</p>	
<p>Tripod Mount Microphone Holder Catalog No. 00184</p>	

Sound Level Systems

Simpson Type 2 sound level systems come in a variety of configurations to meet any noise measurement requirements. Each system is composed of several components designed to work together as one integrated test instrument and comes with the output jacks that will supply an AC RMS or DC Volt signal.

- Meets IEC 651 and ANSI S1.4-1983 type 2 instruments.
- Meets OSHA and Walsh-Healy Noise Control Specifications
- Quickly and Accurately Measures Sound Levels in Factories, Offices, Etc.
- Full coverage 40-140 dB with special 85-115 dB OSHA range
- Impact-resistant case contoured to minimize sound energy field reflections
- Operates 40 hours on a 9V battery
- AC and DC voltage jacks for recorder, analyzer and tester Interface
- Built-in tripod mount

884-2 & 886-2 Sound/Noise Measuring Systems

The American National Standards Institute (ANSI) provides for three weighting curves: "A", "B", and "C".

The "A" weighted curve more closely corresponds to the response of the ear and is specified by OSHA.

The "C" curve is essentially a "flat" frequency response and can be used in conjunction with a "fast" response for an approximate indication of impulse noise levels. Low Frequency noises are better monitored by the "C" curve than the "A" curve. Low frequency sounds need to be louder to be heard.

The chart below shows the relationship between frequency and relative response.



Ordering Information		
SOUND LEVEL METERS	Catalog Number w / case	Catalog Number w / 890-2 Calibrator
Model 884-2	40003	40006
Model 886-2	40004	40007
	Catalog Number	
Model 890-2	12890	
Accessories	Catalog Number	
25' Microphone Cable for 886-2	00198	
Microphone for 886-2	00183	
Tripod Mount Microphone holder for 00183 microphone	00184	
Case, Molded Plastic	45022	

884-2 & 886-2 Sound/Noise Measuring Systems

884-2 Type S2A / 886-2 Type 2

Specifications

GENERAL

Physical	3.0" x 8.2" x 1.9" (77 x 208 x 47mm)
Weight	1.25 lbs (.57kg)
Construction	Molded ABS Plastic Housing

POWER REQUIREMENTS

Battery Type	(1) 9V NEDA 1604A
Battery Life	40 hrs. (approx)

TEMPERATURE RANGE

Operating	-10° to 50°C
Storage	-40° to 60°C
Temp. Influence	+/-0.015 dB/°C @ 1KHz
Operating Humidity	+/-0.5dB 0 to 90%

SOUND LEVEL

Ranges	40 to 140 dB
Reference	0dB = 20μ Pascals
Accuracy	meets ANSI S1.4-1983 Type 2 instruments
Weighting	884-2 type S2A (only): "A" (external filter for flat response) 886-2 type 2 (only): A,B,C, (external filter for flat response)

MICROPHONE

Type	Condenser type L size per ANSI S1.12-1967
Impedance	350Ω +/-20% @ 23°C
Characteristics	omnidirectional, angle of incidence approximates random response equal to 70°

SIGNAL OUTPUT

External Filter	120mV RMS at meter reading of +10dB
RMS Output	1.00V RMS at meter reading of + 10dB
dB Output	1.5 VDC at meter reading of + 10dB
Calibration	frequency=1000Hz @ 94dB on the 90 dB range, 114 dB on the 110 dB range. Screwdriver adjustable (from side of case)

METER MOVEMENT

Type	Pivot and Jewel, 2 1/2" dial
Scale	-10 to +10 dB w/(15) 1dB markings
Accuracy	2%
Response Time	Slow = 2.5 dB to a 500ms tone burst of 1000Hz Fast = 2.0 dB to a 200ms tone burst of 1000Hz

OUTPUT JACK

Type	Switchcraft # 750(0.141" dia.) f/external filter, # 850(0.097" dia.) f/dB and RMS output
-------------	--

884-2 & 886-2 Sound/Noise Measuring Systems

Model 890-2 Calibrator	
Specifications	
ACCOUSTIC OUTPUT	
Frequency	1000Hz, $\pm 1\%$
Sound Pressure Level	94dB, 114dB
ACCURACY	
Frequency	$\pm 1\%$
Sound Level	$\pm 0.5\text{dB}$ at reference condition
Distortion	$< 2\%$
Reference	0dB = 0.0002m bar
POWER REQUIREMENTS	
Battery Type	(1) 9V NEDA 1604
Battery Life	Approximately 35 hours
ENVIRONMENTAL	
Operating Temperature	0° to 50°C
Output Temperature Coefficient	$\pm 0.05\text{dB}/^\circ\text{C}$
Relative Humidity	0-90%
Relative Conditions	23°C, 760mmHg, 30-60% relative humidity
PHYSICAL	
Construction	Aluminum housing
Dimensions	5 1/4" long x 2" diameter, (131 mm long x 50 mm diameter)
Weight	13.5oz (0.35kg)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А