

# MINIATURE

Miniature Fuses are typically used to protect electronic devices, laboratory and measurement instruments, stereos, TV's, VCR's etc. They are available in four sizes with a current range of 20mA to 20 Amps.

Miniature Fuses are manufactured according to VDE 0820 part 1, VDE 0820 part 2, IEC publication 127, CEE publication 4 and actual DIN standards.

**Slow**

Typical Marking: "T"

**Medium**

Typical Marking: "M"

**Fast**

Typical Marking: "F"

**Super Fast**

Typical Marking: "FF"



5 x 20



5 x 25



Ordering Information	Voltage 250V DIN 41662 IEC-127-2/III			DIN 41571-2 DIN 41661 IEC-127-2/II		Voltage 250V DIN 41571-2
	Current	Slow	Medium	Fast	Cat. No.	Cat. No.
						Medium
	20mA		0.02M5x20M			0.032M5x25M
	32mA		0.032M5x20M			0.04M5x25M
	40mA					0.05M5x25M
	50mA	0.05M5x20T <sup>4</sup>	0.05M5x20M	0.05M5x20F <sup>4</sup>		0.063M5x25M
	63mA		0.063M5x20M			0.08M5x25M
	80mA	0.08M5x20T <sup>4</sup>	0.08M5x20M			0.1M5x25M
	100mA	0.1M5x20T <sup>4</sup>	0.1M5x20M	0.1M5x20F <sup>4</sup>		0.125M5x25M
	125mA	0.125M5x20T <sup>4</sup>	0.125M5x20M	0.125M5x20F <sup>4</sup>		0.16M5x25M
	160mA	0.16M5x20T <sup>4</sup>	0.16M5x20M	0.16M5x20F <sup>4</sup>		0.2M5x25M
	200mA	0.2M5x20T <sup>4</sup>	0.2M5x20M	0.2M5x20F <sup>4</sup>		0.25M5x25M
	250mA	0.25M5x20T <sup>4</sup>	0.25M5x20M	0.25M5x20F <sup>4</sup>		0.315M5x25M
	315mA	0.315M5x20T <sup>4</sup>	0.315M5x20M	0.315M5x20F <sup>4</sup>		
	400mA	0.4M5x20T <sup>4</sup>	0.4M5x20M	0.4M5x20F <sup>4</sup>		0.4M5x25M
	500mA	0.5M5x20T <sup>4</sup>	0.5M5x20M	0.5M5x20F <sup>4</sup>		0.5M5x25M
	630mA	0.63M5x20T <sup>4</sup>	0.63M5x20M	0.63M5x20F <sup>4</sup>		0.63M5x25M
	700mA	0.7M5x20T	0.7M5x20M	0.7M5x20F		
	800mA	0.8M5x20T <sup>4</sup>	0.8M5x20M	0.8M5x20F <sup>4</sup>		0.8M5x25M
	1.0A	1.0M5x20T <sup>4</sup>	1.0M5x20M	1.0M5x20F <sup>4</sup>		1.0M5x25M
	1.25A	1.25M5x20T <sup>4</sup>	1.25M5x20M	1.25M5x20F <sup>4</sup>		1.25M5x25M
	1.4A	1.4M5x20T	1.4M5x20M			
	1.6A	1.6M5x20T <sup>4</sup>	1.6M5x20M	1.6M5x20F <sup>4</sup>		1.6M5x25M
	2.0A	2.0M5x20T <sup>4</sup>	2.0M5x20M	2.0M5x20F <sup>4</sup>		2.0M5x25M
	2.5A	2.5M5x20T <sup>4</sup>	2.5M5x20M	2.5M5x20F <sup>4</sup>		2.5M5x25M
	3.15A	3.15M5x20T <sup>4</sup>	3.15M5x20M	3.15M5x20F <sup>4</sup>		3.15M5x25M
	4.0A	4.0M5x20T <sup>4</sup>	4.0M5x20M	4.0M5x20F <sup>4</sup>		4.0M5x25M
	5.0A	5.0M5x20T <sup>4</sup>	5.0M5x20M	5.0M5x20F <sup>4</sup>		5.0M5x25M
	6.3A	6.3M5x20T <sup>4</sup>	6.3M5x20M	6.3M5x20F <sup>4</sup>		6.3M5x25M
	7.0A					
	8.0A	8.0M5x20T*	8.0M5x20M	8.0M5x20F*		8.0M5x25M *
	10.0A	10.0M5x20T*	10.0M5x20M	10.0M5x20F*		10.0M5x25M *
	12.5A	12.5M5x20T*	12.5M5x20M*	12.5M5x20F*		
	16.0A	16.0M5x20T*	16.0M5x20M*	16.0M5x20F*		16.0M5x25M *
	20.0A	20.0M5x20T*	20.0M5x20M*	20.0M5x20F*		

Std. Pk. 10

Std. Pk. 10

All fuses listed are low breaking capacity. For high breaking capacity fuses please contact Altech.

\* Not standard rating.  
<sup>1</sup> Rated Voltage 500V.  
<sup>2</sup> Rated Voltage 150V.  
<sup>3</sup> Rated Voltage 60V.





**5 x 25  
with Indicator**

Voltage 250V  
DIN 41576-1, -2

Cat. No.

Medium Fast

0.08M5x25M/I  
0.1M5x25M/I  
0.125M5x25M/I  
0.16M5x25M/I  
0.2M5x25M/I  
0.25M5x25M/I  
0.315M5x25M/I

0.4M5x25M/I  
0.5M5x25M/I  
0.63M5x25M/I


0.8M5x25M/I  
1.0M5x25M/I  
1.25M5x25M/I

1.6M5x25M/I 1.6M5x25F/I  
2.0M5x25M/I 2.0M5x25F/I  
2.5M5x25M/I 2.5M5x25F/I

3.15M5x25M/I 3.15M5x25F/I  
4.0M5x25M/I 4.0M5x25F/I  
5.0M5x25M/I 5.0M5x25F/I  
6.3M5x25M/I 6.3M5x25F/I

8.0M5x25M/I\* 8.0M5x25F/I\*  
10.0M5x25M/I\* 10.0M5x25F/I\*

Std. Pk. 10



**5 x 30**

Voltage 500V  
DIN 41571-2

Cat. No.

Medium

0.032M5x30M  
0.04M5x30M  
0.05M5x30M  
0.063M5x30M  
0.08M5x30M  
0.1M5x30M  
0.125M5x30M  
0.16M5x30M  
0.2M5x30M  
0.25M5x30M  
0.315M5x30M

0.4M5x30M  
0.5M5x30M  
0.63M5x30M

0.8M5x30M  
1.0M5x30M  
1.25M5x30M


1.6M5x30M  
2.0M5x30M  
2.5M5x30M

3.15M5x30M  
4.0M5x30M  
5.0M5x30M  
6.3M5x30M

8.0M5x30M\*  
10.0M5x30M\*

16.0M5x30M\*

Std. Pk. 10



**6.3 x 32**

Voltage 250V

Cat. No.

Slow Fast


0.032M6.3x32T<sup>4</sup>  
0.04M6.3x32T<sup>4</sup>  
0.05M6.3x32T<sup>4</sup> 0.05M6.3x32F  
0.063M6.3x32T<sup>4</sup> 0.063M6.3x32F  
0.08M6.3x32T<sup>4</sup> 0.08M6.3x32F  
0.1M6.3x32T<sup>4</sup> 0.1M6.3x32F  
0.125M6.3x32T<sup>4</sup> 0.125M6.3x32F  
0.16M6.3x32T<sup>4</sup> 0.16M6.3x32F  
0.2M6.3x32T<sup>4</sup> 0.2M6.3x32F  
0.25M6.3x32T<sup>4</sup> 0.25M6.3x32F  
0.315M6.3x32T<sup>4</sup> 0.315M6.3x32F

0.4M6.3x32T<sup>4</sup> 0.4M6.3x32F  
0.5M6.3x32T<sup>4</sup> 0.5M6.3x32F  
0.63M6.3x32T<sup>4</sup> 0.63M6.3x32F  
0.7M6.3x32T 0.7M6.3x32F  
0.8M6.3x32T<sup>4</sup> 0.8M6.3x32F  
1.0M6.3x32T<sup>4</sup> 1.0M6.3x32F<sup>4</sup>  
1.25M6.3x32T<sup>4</sup> 1.25M6.3x32F<sup>4</sup>

1.6M6.3x32T<sup>4</sup> 1.6M6.3x32F<sup>4</sup>  
2.0M6.3x32T<sup>4</sup> 2.0M6.3x32F<sup>4</sup>  
2.5M6.3x32T<sup>4</sup> 2.5M6.3x32F<sup>2,4</sup>

3.15M6.3x32T<sup>4</sup> 3.15M6.3x32F<sup>2,4</sup>  
4.0M6.3x32T<sup>4</sup> 4.0M6.3x32F<sup>2,4</sup>  
5.0M6.3x32T<sup>4</sup> 5.0M6.3x32F<sup>3,4</sup>  
6.3M6.3x32T<sup>4</sup> 6.3M6.3x32F<sup>3,4</sup>  
7.0M6.3x32T 7.0M6.3x32F<sup>3</sup>  
8.0M6.3x32T 8.0M6.3x32F<sup>3</sup>  
10.0M6.3x32T 10.0M6.3x32F<sup>3</sup>  
12.5M6.3x32T 12.5M6.3x32F<sup>3</sup>  
16.0M6.3x32T 16.0M6.3x32F<sup>3</sup>  
20.0M6.3x32T 20.0M6.3x32F<sup>3</sup>

Std. Pk. 10



**Non Stocked  
By request only.**

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А