

Manual Motor Controller / Circuit Breaker for Equipment thermal-magnetic, 4 poles



Description

- Thermal-magnetic circuit breaker
- High short circuit performance
- Availability of AC and DC in the same frame size
- DIN-Rail Mounting

Standards

- Approval Reference Type: AS168X
- VDE Certificate Number: IEC 60934
- UL File Number: UL508, UL1077
- CSA File Number: CSA C22.2

Applications

- Industrial appliances

Weblinks

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailed request for product](#), [Product News](#)

Technical Data

General data

Rated Voltage AC	IEC : 420 V Y / 240 V; 50/60 Hz UL/CSA : 480 V Y / 277 V; 50/60 Hz
Rated Voltage DC	65 V
Rated current	0.5 - 52 A , see approbations
Conditional short circuit capacity IEC 60934	Icn: AC 420 V Y/240 V / DC 65 V: 5 kA (no fuse)
Conditional short circuit capacity UL 1077	Icn: AC 480 V Y/277 V: 10 kA (with fuse class H/J, 4x rated current (min. 15 A)) Icn: AC 480 V Y/277 V: 5 kA (no fuse) Icn: DC 65 V: 2 kA (no fuse)
Conditional short circuit capacity UL 508	Icn: AC 480 V Y/277 V: 5 kA (no fuse)
Degree of Protection	from front side IP 40 acc. to IEC 60529
Lifetime	1 x Ir 6000 switching cycles
Dielectric Strength	50Hz: > 2kV Impulse 1.2/50 µs
Vibration Resistance	± 0.75 mm @ 5 - 60 Hz acc. to IEC 60068-2-6, test Fc 10 G @ 60 - 500 Hz acc. to IEC 60068-2-6, test Fc
Insulation Resistance	250/440 VAC > 5 MΩ
Shock Resistance	30 G / 18ms acc. to IEC 60068-2-27, test Ea
Ambient temperature	-10 °C to 55 °C
Weight	100 - 130g

Tripping Type

Positively trip free

Actuation type

Manual ON/OFF

Permissible wire cross section

1.5 - 25 mm² / 16 - 4 AWG

Switched neutral

Rated Voltage

AC 277 V

Rated current

AC/DC 65 A

Function

The switched neutral closes with manual closure of the poles and opens automatically with thermal magnetic tripping of the poles.




Add-on modules

Add-on modules

Technical data for the additional module see separate data sheet

Dimension

AS168X 4 pole






A) 35 mm DIN rail EN 50022

B) Max. torque

Wire crosssection	Max. torque
1.5 ... 10 mm ²	2.5 Nm
16 ... 25 mm ²	3.1 Nm
AWG #16 ... 8	20 ... 22 lb-in
AWG #6 ... 4	26 ... 28 lb-in

AS168X 4 pole and switched neutral pole




A) 35 mm DIN rail EN 50022

B) Max. torque


Wire crosssection	Max. torque
1.5 ... 10 mm ²	2.5 Nm
16 ... 25 mm ²	3.1 Nm
AWG #16 ... 8	20 ... 22 lb-in
AWG #6 ... 4	26 ... 28 lb-in

Diagrams


AS168X-CB1...




AS168X-CB1...N




AS168X-CB1... / AS168X-ACBH1




AS168X-CB1... / AS168X-ACBH2




AS168X-CB1... / AS168X-ACBS1



AS168X-CB1... / AS168X-ACBS2



AS168X-CB1... / AS168X-ACBA



Approvals

Symbol	Standard	Rated current	Rated voltage AC	Conditional short circuit capacity I _{cn}	Rated voltage DC	Conditional short circuit capacity I _{cn}
	UL 508 CSA C22.2 no. 14	05 - 52 A	480Y/277 V	5 kA	-	-
	UL 1077	0.5 - 40 A	480Y/277 V	10 kA	-	-
	CSA C22.2 no. 235	0.5 - 50 A	480Y/277 V	5 kA	-	-
	EN 60934	0.5 - 30 A	240/420 V	4.5 kA	65 V	4.5 kA
	GB 17701	-	-	-	-	-


Effect of ambient temperature

AC-breaker are calibrated for an ambient temperature of +40°C, DC-breakers for +23°C. To determine the rated current for a lower or higher ambient temperature, use a correction factor from the table below:


Ambient temperature [°C]	Correction factor AC version	Correction factor DC version
-20	0.78	0.80
-5	0.82	0.87
0	0.83	0.90
+10	0.87	0.95
+23	0.91	1.00
+30	0.95	1.05
+40	1.00	1.10
+50	1.05	1.20
+60	1.11	1.30

Example DC version: Rated current = 10 A; Environmental temperature = 50 °C; --> Correction factor = 1.2; Resulting current = 12 A

Time-Current-Curves


Version F / Magnetic 3-5 x I_nMultiple of Rated Current I_n

Reference Temperature +23°

Version G / Magnetic 6-10 x I_nMultiple of Rated Current I_n

Reference Temperature +23°

Version H / Magnetic 12-20 xI_n



Config. Code

AS168X-CB 1 DG 200 N

The characters are placeholders for the correspondingly keys of selections from the key tables.

AS168X-CB **1** DG 200 N = Number of Poles

Number of Poles	Configuration key
4	4

AS168X-CB 1 **DG** 200 N = Tripping characteristics

Tripping characteristics	Configuration key
1.0-1.25xI _n / 3-5xI _n / 0.5-52 A	F
1.0-1.25xI _n / 6-10xI _n / 0.5-52 A	G
1.0-1.25xI _n / 12-20xI _n / 0.5-52 A	H

AS168X-CB 1 DG **200** N = Rated current

Rated current	Configuration key
0.05 A	005
1.0 A	010
1.5 A	015
2.0 A	020
3.0 A	030
4.0 A	040
5.0 A	050
6.0 A	060
7.0 A	070

Other rated currents on request

Rated current	Configuration key
8.0 A	080
9.0 A	090
10.0 A	100
12.0 A	120
15.0 A	150
16.0 A	160
18.0 A	180
20.0 A	200
23.0 A	230
25.0 A	250
27.0 A	270
30.0 A	300
32.0 A	320
35.0 A	350
40.0 A	400
45.0 A	450
50.0 A	500
52.0 A	520

Other rated currents on request

AS168X-CB 1 DG 200 **N** = Switched neutral

Switched neutral	Configuration key
Switched neutral pole	N

Variants

Tripping characteristics	Rated current	Switched neutral	Config. Code	Order Number
1.0-1.25xIn / 6-10xIn / 0.5-52 A	50.0 A		AS168X-CB4G500	4420.0389

Availability for all products can be searched real-time:<http://www.schurter.com/en/Stock-Check/Stock-Check-SCHURTER>

Packaging Unit	1 Pcs
----------------	-------

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А