

Type SR Precision Current Sense Resistors

Non-inductive Design - Compact Footprint Minimizes Circuit Board Space Kelvin Terminals (Four Wire) - Resistance Values 0.005Ω to 1.00Ω

Type SR Current Sense Resistors utilize Caddock's Micronox® resistance films to achieve a low cost resistor with Non-inductive Performance. This compact construction makes this sense resistor ideal for many current monitoring or control applications.


The special performance features of these Type SR Current Sense Resistors include:

- Available in Standard Resistances down to 5 milliohm.
- Non-Inductive Design.
- Terminals are constructed for Kelvin connections to the circuit board.
- Compact footprint.


Model No.	Resistance		Power Rating at 70°C*	Voltage Rating	Terminal Material
	Min.	Max.			
SR10	0.008 Ω	1.00 Ω	1.0 Watt	Power Limited	Solderable
SR20	0.005 Ω	1.00 Ω	2.0 Watts	Power Limited	Solderable




SR10 PACKAGE DIMENSIONS



SR20 PACKAGE DIMENSIONS



CIRCUIT BOARD LAYOUT NOTES



Measurement note: For purposes of these specifications, resistance measurement shall be made using Kelvin connections (four wire) with appropriate current and sense connections to the device terminals.

C = Current connection S = Sense connection

Circuit Board Layout: The circuit board traces connecting to the current terminals must be sized appropriately for the current flowing through the trace. For example; 0.005Ω operated at 2.0 Watts would have 20 amps flowing through the circuit board traces into the current terminals.

SR10 Standard Resistance Values:

0.008 Ω	0.020 Ω	0.040 Ω	0.15 Ω	0.40 Ω
0.010 Ω	0.025 Ω	0.050 Ω	0.20 Ω	0.50 Ω
0.012 Ω	0.030 Ω	0.075 Ω	0.25 Ω	0.75 Ω
0.015 Ω	0.033 Ω	0.10 Ω	0.30 Ω	1.00 Ω

SR20 Standard Resistance Values:

0.005 Ω	0.020 Ω	0.040 Ω	0.15 Ω	0.40 Ω
0.008 Ω	0.025 Ω	0.050 Ω	0.20 Ω	0.50 Ω
0.010 Ω	0.030 Ω	0.075 Ω	0.25 Ω	0.75 Ω
0.015 Ω	0.033 Ω	0.10 Ω	0.30 Ω	1.00 Ω

Custom resistance values can be manufactured for high quantity applications. Please contact Caddock Applications Engineering.

Specifications:

Resistance Tolerance: ±1.0%

Temperature Coefficient: TC referenced to +25°C, ΔR taken at -15°C and +105°C.

0.081 to 1.00 ohm -50 to +100 ppm/°C

0.025 to 0.080 ohm 0 to +150 ppm/°C

0.008 to 0.024 ohm 0 to +200 ppm/°C

0.005 to 0.007 ohm 0 to +300 ppm/°C

Load Life: 1000 hours at rated power at +70°C, ΔR ±(0.2 percent + 0.00001 ohm) max.

Thermal Shock: Mil-Std-202, Method 107, Cond. A, ΔR ±(0.2 percent + 0.00001 ohm) max.

Moisture Resistance: Mil-Std-202, Method 106, ΔR ±(0.2 percent + 0.00001 ohm) max.

Encapsulation: Polymer over resistance element.

Power Derating Curve:

* Power rating:

The power rating should be limited as shown by the derating curve based upon the maximum ambient temperature. The derating curve is based on still air with natural convection around the resistor.

Ordering Information:

Model Number: **SR10 - 0.050 - 1%** Tolerance
Resistor Value: _____

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А