

NOTES:

- 1 ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003 (ROHS).
- 2 EACH SWITCH WITH THREADED BUSHINGS SUPPLIED WITH THE FOLLWING MOUNTING HARDWARE:
(2) HEX NUTS
(1) INTERNAL TOOTH LOCKWASHER
(1) LOCATING RING.
- 3 G CONTACT OPTION CAN BE USED FOR SIGNAL OR POWER LEVEL SWITCHING. IF SWITCH IS USED AT LEVELS EXCEEDING .4VA @ 20V AC/DC, SWITCH IS RENDERED FOR POWER SWITCHING ONLY DUE TO ARC REMOVAL OF GOLD PLATING. RATING STAMPED ON FRAME IS 2A 250VAC, 5A 120 VAC.
- 4 DATE CODE AND COUNTRY OF ORIGIN MAY APPEAR ON EITHER SIDE OF SWITCH.
- 5 LENGTH OF TOGGLE REDUCED BY .020 WITH A, AV2, V30 OR V40 VERTICAL SUPPORT BRACKET OPTIONS.



FUNCTION CHART

FUNCTION			
01	ON	NONE	ON
08	ON	NONE	(ON)
TERMINALS CONNECTED	2-3, 5-6	---	1-2, 4-5
None: No mechanical position Off: Mechanical position with no electrical connection (On): Momentary action			

PART NUMBER SEQUENCE CHART

MODEL	FUNCTION	TOGGLE	BUSHING	TERMINAL	CONTACT	RoHS
A2	01 08	K	CW	A	B	04
		K1	D	AV2	G	
		L	D9	C	Q	
		L1	H	V30		
		L2	Y	V40		
		M	Y9	V70		
		P3		W		
		S		W4		
		T		Z		
		T1		Z3		

EXAMPLE: A201SYCQ04







SPECIFICATIONS CHART

RATING, B CONTACTS	.4VA MAX @20V MAX. AC OR DC
RATING, G CONTACTS—SEE NOTE 3	.4VA MAX @20V MAX. AC OR DC OR 5A @120 VAC OR 28 VDC (RESISTIVE)
	2A @250 VAC (RESISTIVE)
RATING, Q CONTACTS	5A @120 VAC OR 28 VDC (RESISTIVE)
	2A @250 VAC (RESISTIVE)
ELECTRICAL LIFE	6,000 CYCLES AT RATED LOAD
CONTACT RESISTANCE	10 MILLIOHMS MAX INITIAL @ 2-4VDC, 100ma
INSULATION RESISTANCE	1,000 MEGOHMS MIN
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	1,000 V RMS AT SEA LEVEL
OPERATING TEMPRATURE	-30C TO 85C


LOC		DIST		REVISIONS						
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD	
			—	SEE SHEET 1			—	—	—	

D




RECOMMENDED
PCB LAYOUT

AV2 VERTICAL RIGHT ANGLE 5







Z WIRE LUG



Z3 QUICK CONNECT


C




RECOMMENDED
PCB LAYOUT

A RIGHT ANGLE 5

OPTION	DIM A
W	.736
W4	1.062







W W4 WIRE WRAP



RECOMMENDED
PCB LAYOUT

C PRINTED CIRCUIT

B







RECOMMENDED
PCB LAYOUT

OPTION	DIM A
V30	.460
V40	.630

V30 V40 5
VERTICAL SUPPORT BRACKET

V70

VERTICAL SUPPORT BRACKET



RECOMMENDED
PCB LAYOUT

A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN M. ZITTO 14APR05			
DIMENSIONS: INCHES				CHK M.ZITTO			
				APVD P.BROUILLETTE			
				PRODUCT SPEC			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:				APPLICATION SPEC			
0 PLC ± -				WEIGHT -			
1 PLC ± -				CUSTOMER DRAWING			
2 PLC ± -				SCALE 2:1			
3 PLC ± .010				SHEET 3 of 4			
4 PLC ± -				REV A4			
ANGLES ± -							
FINISH -							


TE Connectivity

GEMINI A SERIES TOGGLE SWITCH, DOUBLE POLE, 2 POSITION FUNCTIONS (01 & 08)

SIZE A2 CAGE CODE 00779 C=1825138 RESTRICTED TO

LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—

Alco P/N	P/N
A201KAB04	1825138-1
A201KD9AQ04	1825138-2
A201KZQ04	1825138-3
not assigned	1825138-4
A201L1D9V30Q04	1825138-5
A201MD9AB04	1825138-6
A201MD9AQ04	1825138-7
A201MD9AV2B04	1825138-8
A201MD9AV2Q04	1825138-9
A201MDAQ04	1-1825138-0
not assigned	1-1825138-1
A201MYAQ04	1-1825138-2
A201MYCB04	1-1825138-3
A201MYZQ04	1-1825138-4
A201P3ZQ04	1-1825138-5
A201SCWZB04	1-1825138-6
A201SD9AQ04	1-1825138-7
A201SD9AV2Q04	1-1825138-8
A201SDCB04	1-1825138-9
A201SDZQ04	2-1825138-0
A201SY9AB04	2-1825138-1
A201SYAB04	2-1825138-2
A201SYAQ04	2-1825138-3
A201SYCB04	2-1825138-4
A201SYCQ04	2-1825138-5
A201SYWQ04	2-1825138-6
A201SYZB04	2-1825138-7
A201SYZQ04	2-1825138-8
A201T1ZQ04	2-1825138-9
not assigned	3-1825138-0
A201TZQ04	3-1825138-1
A208KZG04	3-1825138-2
A208P3ZQ04	3-1825138-3
A208SD9AQ04	3-1825138-4
A208SD9AV2Q04	3-1825138-5
A208SYCB04	3-1825138-6
A208SYCQ04	3-1825138-7
A208SYZQ04	3-1825138-8
A208T1ZQ04	3-1825138-9
A208TZQ04	4-1825138-0
A208SDCQ04	4-1825138-1
A201P3V30G04	4-1825138-2
A203MD9AQ-UL	4-1825138-3
A201MCWCB04	4-1825138-4
A201SCWCB04	4-1825138-5



MATERIALS CHART		
COMPONENT NAME	BASE MATERIAL	
CASE	DAP, RED, UL94 V-0	
FRAME	STAINLESS STEEL	FINISH
B TERMINALS & CONTACTS	COPPER	GOLD OVER NICKEL
G TERMINALS & CONTACTS	COPPER	GOLD OVER SILVER
Q TERMINALS & CONTACTS	COPPER	.000400 SILVER
ACTUATOR	PHENOLIC, BLACK, UL94 V-1	
LEVER	BRASS	CHROME
BUSHING	BRASS	NICKEL
SPRING	MUSIC WIRE	
SUPPORT BRACKET	BRASS	TIN
PIVOT PIN	STEEL	NICKEL
LOCK WASHER	STAINLESS STEEL	
LOCKING RING	STAINLESS STEEL	
NUTS	C3604BD BRASS	NICKEL
TERMINAL SEAL	EPOXY	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. ZITTO	14APR05	TE Connectivity			
DIMENSIONS: INCHES		CHK M.ZITTO	-				
		APVD P.BROUILLETTE	-	NAME GEMINI A SERIES TOGGLE SWITCH, DOUBLE POLE, 2 POSITION FUNCTIONS (01 & 08)			
		PRODUCT SPEC -					
MATERIAL -		APPLICATION SPEC -		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=1825138	RESTRICTED TO -
		WEIGHT -		CUSTOMER DRAWING		SCALE 3:1	SHEET 4 of 4

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А