


Features

- Diffused Junction
- Low Forward Voltage Drop
- High Current Capability
- High Reliability
- High Surge Current Capability

Mechanical Data

- Case: DO-15, Molded Plastic
- Terminals: Plated Leads Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Polarity: Cathode Band
- Weight: 0.40 grams (approx.)
- Mounting Position: Any
- Marking: Type Number
- **Lead Free: For RoHS / Lead Free Version, Add “-LF” Suffix to Part Number, See Page 4**



DO-15		
Dim	Min	Max
A	25.4	—
B	5.50	7.62
C	0.71	0.864
D	2.60	3.60
All Dimensions in mm		

Maximum Ratings and Electrical Characteristics @T_A=25°C unless otherwise specified

Single Phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.

Characteristic	Symbol	FR151	FR152	FR153	FR154	FR155	FR156	FR157	Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage Working Peak Reverse Voltage DC Blocking Voltage	V _{RRM} V _{RWM} V _R	50	100	200	400	600	800	1000	V
RMS Reverse Voltage	V _{R(RMS)}	35	70	140	280	420	560	700	V
Average Rectified Output Current (Note 1) @T _A = 55°C	I _O	1.5							A
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 8.3ms Single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method)	I _{FSM}	60							A
Forward Voltage @I _F = 1.5A	V _{FM}	1.2							V
Peak Reverse Current @T _A = 25°C At Rated DC Blocking Voltage @T _A = 100°C	I _{RM}	5.0 100							μA
Reverse Recovery Time (Note 2)	t _{rr}	150				250	500		nS
Typical Junction Capacitance (Note 3)	C _j	30							pF
Operating Temperature Range	T _j	-65 to +125							°C
Storage Temperature Range	T _{STG}	-65 to +150							°C

Note: 1. Leads maintained at ambient temperature at a distance of 9.5mm from the case
2. Measured with I_F = 0.5A, I_R = 1.0A, I_{RR} = 0.25A. See figure 5.
3. Measured at 1.0 MHz and applied reverse voltage of 4.0V D.C.




Fig. 1 Forward Derating Curve




Fig. 2 Typical Forward Characteristics




Fig. 3 Peak Forward Surge Current




Fig. 4 Typical Junction Capacitance






Fig. 5 Reverse Recovery Time Characteristic and Test Circuit

MARKING INFORMATION



Cathode = Polarity Band
 FR15x = Device Number
 x = 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7
 WTE = Manufacturer's Logo

TAPING SPECIFICATIONS



PACKAGING INFORMATION


TAPE & REEL



TAPE & BOX



BULK



Packaging	Reel Diameter / Box Size (mm)	Quantity (PCS)	Carton Size (mm)	Quantity (PCS)	Approx. Gross Weight (KG)
TAPE & REEL	330	4,000	370 x 370 x 420	20,000	12.0
TAPE & BOX	255 x 75 x 150	3,000	400 x 273 x 415	30,000	15.0
BULK	200 x 85 x 25	1,000	459 x 214 x 256	40,000	17.5

Note: 1. Paper reel, white or gray color. Core material: plastic or metal.
 2. Components are packed in accordance with EIA standard RS-296-E.

ORDERING INFORMATION

Product No.	Package Type	Shipping Quantity
FR151-T3	DO-15	4000/Tape & Reel
FR151-TB	DO-15	3000/Tape & Box
FR151	DO-15	1000 Units/Box
FR152-T3	DO-15	4000/Tape & Reel
FR152-TB	DO-15	3000/Tape & Box
FR152	DO-15	1000 Units/Box
FR153-T3	DO-15	4000/Tape & Reel
FR153-TB	DO-15	3000/Tape & Box
FR153	DO-15	1000 Units/Box
FR154-T3	DO-15	4000/Tape & Reel
FR154-TB	DO-15	3000/Tape & Box
FR154	DO-15	1000 Units/Box
FR155-T3	DO-15	4000/Tape & Reel
FR155-TB	DO-15	3000/Tape & Box
FR155	DO-15	1000 Units/Box
FR156-T3	DO-15	4000/Tape & Reel
FR156-TB	DO-15	3000/Tape & Box
FR156	DO-15	1000 Units/Box
FR157-T3	DO-15	4000/Tape & Reel
FR157-TB	DO-15	3000/Tape & Box
FR157	DO-15	1000 Units/Box

1. Products listed in **bold** are WTE **Preferred** devices.
2. Shipping quantity given is for minimum packing quantity only. For minimum order quantity, please consult the Sales Department.
3. **To order RoHS / Lead Free version (with Lead Free finish), add "-LF" suffix to part number above. For example, FR151-TB-LF.**

Won-Top Electronics Co., Ltd (WTE) has checked all information carefully and believes it to be correct and accurate. However, WTE cannot assume any responsibility for inaccuracies. Furthermore, this information does not give the purchaser of semiconductor devices any license under patent rights to manufacturer. WTE reserves the right to change any or all information herein without further notice.

WARNING: DO NOT USE IN LIFE SUPPORT EQUIPMENT. WTE power semiconductor products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the express written approval.

Won-Top Electronics Co., Ltd.

No. 44 Yu Kang North 3rd Road, Chine Chen Dist., Kaohsiung, Taiwan

Phone: 886-7-822-5408 or 886-7-822-5410

Fax: 886-7-822-5417

Email: sales@wontop.com

Internet: <http://www.wontop.com>

We power your everyday.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А