

## Type SQ Series

### Key Features

- Choice of Styles
- Bracketed Types Available
- Temp. Op. -55°C to +250°C
- Wide Value Range
- Stable TCR 300ppm/°C
- Custom Designs Welcome
- Inorganic Flame Proof Construction



This flexible range of Power Wirewound Resistors either have wire or power oxide film elements. The SQ series resistors are wound or deposited on a fine non - alkali ceramic core then embodied in a ceramic case and sealed with an inorganic silica filler. This design provides a resistor with high insulation resistance, low surface temperature, excellent T.C.R., and entirely fire proof construction. These resistors are ideally suited to a range of areas where low cost, and efficient thermal performance are important design criteria. Metal film cores adjusted by laser spiral are used where the resistor value is above that suited to wire. Similar performance is obtained although short time overload is slightly derated.

### Characteristics - Electrical

	Test Condition	Performance
<b>Resistance Temp. Coefficient:</b>	-55°C ~ 155°C	± 300ppm/°C
<b>*Short Time Overload:</b>	10 times rated power for 5 seconds	± 2%
<b>Rated Load:</b>	Rated power for 30 minutes	± 1%
<b>Voltage Withstand:</b>	1000V AC 1 minute	no change
<b>Insulation Resistance:</b>	500V megger	1000 Meg
<b>Temperature Cycle:</b>	-30°C ~ 85°C for 5 cycles	± 1%
<b>Load Life:</b>	70°C on-off cycle for 1000 hours	± 5%
<b>Moisture-proof Load Life:</b>	40°C 95% RH on-off cycle 1000 hours	± 5%
<b>Incombustibility:</b>	16 times rated wattage for 5 minutes	No flame
<b>Max. Overload Voltage:</b>	2 times max. working voltage	
<b>*Metal Film Elements:</b>	Short time overload 5 times rated power, 5 seconds	

### Type SQP - Horizontal




Power Rating	Dimensions					Resistance Range		Max. Working Voltage
	W ± 1	H ± 1	L ± 1.5	d ± 0.05	l ± 0.3	Wire	Metal Film	
2W	7	7	18	0.65	23	R10 - 82R	83R - 10K	150V
3W	8	8	22	0.8	35	R10 - 180R	181R - 33K	350V
5W	10	9	22	0.8	35	R10 - 180R	181R - 100K	350V
7W	10	9	35	0.8	35	R10 - 430R	431R - 100K	500V
10W	10	9	48	0.8	35	R10 - 470R	471R - 100K	750V
15W	12.5	11.5	48	0.8	35	R50 - 600R	601R - 150K	1000V
20W - 25W	14	13.5	60	0.8	35	R50 - 1K0	1.1K - 150K	1000V

Rated Continuous Working Voltage (RCWV)  
 RCWV:  $\sqrt{\text{Rated Power} \times \text{Resistance Value}}$  or Maximum Working Voltage listed above whichever is lower

## Type SQ Series


### Type SQH - Horizontal with Faston Connectors



Power Rating	Dimensions								Resistance Range	
	W ± 1	H ± 1	L ± 1.5	P	H1 ± 1	D ± 0.5	P1 ± 0.2	P2 ± 0.2	Wire	Metal Film
10W	10	10	48	32 ± 1	21	5	2.5	1.7	R50 - 600R	601R - 50K
15W	12.5	11.5	48	32 ± 1	21	5	2.5	1.7	1R0 - 600R	601R - 50K
20W	14.5	13.5	60	42 ± 1	24	6	3.0	2.5	1R0 - 1K0	1K1 - 50K
30W	19	19	75	55 ± 2	31	7.5	-	-	1R0 - 2K0	-
40W	19	19	90	67 ± 2	31	7.5	-	-	1R0 - 2K0	-

### Type SQB - Horizontal with Faston Connectors and Bracket

Power Rating	Dimensions			
	A ± 0.5	B ± 0.5	C ± 0.5	G ± 0.5
10W	8.0	5.0	12.0	3.0
15W	8.0	5.5	12.0	3.0
20W	8.0	5.5	12.0	3.0
30W	10.5	8.0	18.0	3.5
40W	10.5	8.0	18.0	3.5



### Power Derating Curve



### Load Against Temperature



### Type SQM - Vertical



Power Rating	Dimensions				Resistance Range	
	W ± 1	H ± 1	S ± 1.5	P ± 2.0	Wire	Metal Film
2W	11	20	7	5	R10 - 82R	83R - 10K
3W	12	25	8	5	R10 - 180R	181R - 33K
5W	13	25	9	5	R10 - 180R	181R - 100K
7W	13	39	9	5	R10 - 430R	431R - 100K
10W	13	51	9	5	R10 - 470R	471R - 100K
10WS	16	35	12	7.5	R10 - 360R	361R - 100K

N.B. Custom design versions in wire at low tolerances, better T.C.R., and higher ohmic values are available to special order. Please enquire.

## Type SQ Series

### Type SPS - Vertical Mounting with Stabilising Bracket



Power Rating	Dimension		Resistance Range	
	L ± 1.5	K ± 0.5	Wire	Metal Film
7W	48	8.5	R10 - 430R	431R - 100K
10W	60	20	R10 - 470R	471R - 100K

### Type SQZ - Horizontal Pluggable



Power Rating	Dimensions										Resistance Range	
	W±1	H±1	L±1.5	P±1.5	P1	P2	P3	P4	H1±1	H2±1	Wire	Metal Film
5W	10	10	28	15	4.2	2	5	1.5	25	10.5	R10 - 130R	131R - 100K
7W	10	10	36	20	4.2	2	5	1.5	25	10.5	R10 - 430R	431R - 100K
10W	10	10	48	32	4.2	2	5	1.5	25	10.5	R20 - 470R	471R - 100K
15W	12.5	12	48	32	4.2	2	5	1.5	26	10.5	1R0 - 600R	601R - 150K
20W-25W*	15	13	60	42	7	6	10	2.7	36	15.0	1R0 - 1K0	1K1 - 150K

\*NB: 20W & 25W Devices Terminations are not crimped

### Type SQZ - Recommended PCB Hole Dimensions

Power Rating	a	b	p
5W	2.0	0.8	15
7W	2.0	0.8	20
10W	2.0	0.8	32
15W	2.0	0.8	32
20W_25W	3.5	1.0	42



### How to Order

SQP	W	20	1R0	F
Common Part	Element	Rated Power	Resistance Value	Resistance Tolerance
SQP - Axial Type SQZ - Pluggable Type SQM - Vertical Type SPS - Vertical Type SQH - Horizontal Type SQB - Horizontal Type (with bracket)	W - Wire  R - Metal Film	2 - 2 Watts  3 - 3 Watts  5 - 5 Watts etc	0.1 ohm (1 milliohm) R10 1 ohm (1000 milliohms) 1R0 1K ohm (1000 ohms) 1K0 1M ohm (1000000 ohms) 1M0	F - ±1%  G - ±2%  J - ±5%  K - ±10%

TE Connectivity, TE connectivity (logo) and TE (logo) are trademarks.  
Other logos, product and Company names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

While TE has made every reasonable effort to ensure the accuracy of the information in this datasheet, TE does not guarantee that it is error-free, nor does TE make any other representation, warranty or guarantee that the information is accurate, correct, reliable or current. TE reserves the right to make any adjustments to the information contained herein at any time without notice. TE expressly disclaims all implied warranties regarding the information contained herein, including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The dimensions in this datasheet are for reference purposes only and are subject to change without notice. Specifications are subject to change without notice. Consult TE for the latest dimensions and design specifications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А