

Type MRT

Time Lag Radial Lead Micro Fuse Series

HF  MRT Series

RoHS 2 Compliant

Description

Sub-miniature, time lag type, 250V rated fuses designed, approved and complied with IEC 60127-3, standard sheet 4.

Features

- Time lag (250V AC)
- Meet IEC standard 60127-3, sheet 4
- Wide operating temperature range
- Bulk and Tape & Reel packing available
- AEC-Q Compliant
- RoHS 2 compliant
- Halogen Free
- Lead Free
- Meets Bel automotive qualification*
- * - Largely based on internal AEC-Q test plan

Applications

Provide individual protection for components or internal circuits.

- Power supplies
- Battery chargers
- Consumer electronics
- Adapter
- Industrial controllers

LEAD FREE = 
HALOGEN FREE = 



AEC-Q Compliant

Physical Specifications

Materials	Base and Cover : Black thermoplastic, UL 94-V0
	Pins : 100% Matte Tin Plated Copper
Marking	On Fuse :
	"bel", "T", "Current Rating", "250V" & "Appropriate Safety Logos"
	On Label :
	"bel", "MRT", "Current Rating", "Voltage Rating", "Interrupting Rating", "Appropriate Safety Logos" and "  ", "  "(China RoHS compliant).

Electrical Characteristics (IEC-127-3 STANDARD SHEET 4) Safety Agency Approvals

Rated Current	1.5In		2.1In		2.75In		4In		10In	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
80mA to 6.3A inclusive	1	2	400	10	150	3	20	150		
	hour	min.	ms	sec	ms	sec	ms	ms		

In clause 9.2, the test voltage for MRT ratings from 80mA to 6.3A is 64VDC.

Safety Agency	Safety Agency Certificate	Voltage Rating (V)	Ampere Range / Volt @ I.R. ability*
	1812914	80mA-6.3A/ 250V ac	80mA-6.3A/250V ac@35A or 10 In whichever is greater
	139937		80mA-800mA/250V ac@35A 1A-4A/250V ac@100A
	40001000		5A-6.3A/250V ac@100A
	LR39772		80mA-6.3A/250V ac@50A
	E20624		80mA-6.3A/277V ac@100A
	JET 1037-31007-1001		1A-5A/250V ac@100A
	2002010207021532		80mA-6.3A/250V ac@35A or 10 In whichever is greater
*I.R.= Interrupting Rating = Short Circuit Rating(Amps)			

Environmental Specifications

Shock Resistance	MIL-STD-202G, Method 213B, Test Condition 1 (100 G's peak for 6 milliseconds; Sawtooth waveform)
Vibration Resistance	MIL-STD-202G, Method 201A (10-55 Hz X 3 axis / no load).
Salt Spray Resistance	MIL-STD-202G, Method 101E, Test Condition B (48 hrs.).
Solderability	MIL-STD-202G, Method 208H
Resistance to solder Heat	MIL-STD-202G, Method 210F, Test Condition C. Top Side. (260°C, 20 sec)
Moisture Resistance	MIL-STD-202G, Method 202G, Method 106G
Operating Temperature	-55°C to +125°C

High temperature storage	MIL-STD-202 Method 108
Temperature cycling	JESD22 Method JA-104, Test Condition B
Biased humidity	MIL-STD-202 Method 103, 85C/85% RH with 10% operating power for 1000 hrs.
Operational life	MIL-STD-202 Method 108, Test Condition D
Resistance to solvents	MIL-STD-202 Method 215
Mechanical shock	MIL-STD-202 Method 213, Test Condition C
Vibration	MIL-STD-202 Method 204
Resistance to soldering heat	MIL-STD-202 Method 210, Test condition B
Thermal shock	MIL-STD-202 Method 107
Solderability	J-STD-002
Board flex(SMD)	AEC-Q200-005
Terminal strength	AEC-Q200-006
Electrical characterization	3 temperature electrical

Electrical Specifications

Catalog Number	Ampere Rating	Typical Cold Resistance (ohms)	Volt-drop @100% In (Volt) max.	Voltage and Interrupting Ratings	Melting I ² T <10 mSec (A ² Sec)	Melting I ² T @10 In (A ² Sec)	Maximum Power Dissipation (W)	Agency Approvals						
MRT 80	80mA	3.5	0.398	See Table of Safety Approvals on Page 1 for Voltage and associated Interrupting Ratings	0.01	0.01	0.10	Y	Y	Y	Y		Y	
MRT 100	100mA	2.3	0.329		0.02	0.02	0.11	Y	Y	Y	Y		Y	
MRT 125	125mA	1.6	0.295		0.04	0.04	0.13	Y	Y	Y	Y		Y	
MRT 160	160mA	1.1	0.252		0.07	0.06	0.15	Y	Y	Y	Y		Y	
MRT 200	200mA	0.73	0.200		0.12	0.11	0.17	Y	Y	Y	Y		Y	
MRT 250	250mA	0.55	0.188		0.38	0.41	0.19	Y	Y	Y	Y		Y	
MRT 315	315mA	0.36	0.152		0.60	0.66	0.22	Y	Y	Y	Y		Y	
MRT 400	400mA	0.25	0.129		0.90	1.0	0.25	Y	Y	Y	Y		Y	
MRT 500	500mA	0.18	0.114		1.5	1.7	0.29	Y	Y	Y	Y		Y	
MRT 630	630mA	0.13	0.109		2.4	2.6	0.33	Y	Y	Y	Y		Y	
MRT 800	800mA	0.095	0.103		3.7	4.2	0.38	Y	Y	Y	Y		Y	
MRT 1	1A	0.070	0.090		6	7	0.44	Y	Y	Y	Y		Y	Y
MRT 1.25	1.25A	0.053	0.087		9	11	0.51	Y	Y	Y	Y		Y	Y
MRT 1.6	1.6A	0.038	0.085		15	17	0.58	Y	Y	Y	Y		Y	Y
MRT 2	2A	0.029	0.084		23	27	0.67	Y	Y	Y	Y		Y	Y
MRT 2.5	2.5A	0.022	0.084		37	43	0.77	Y	Y	Y	Y		Y	Y
MRT 3.15	3.15A	0.017	0.074		58	69	0.88	Y	Y	Y	Y		Y	Y
MRT 4	4A	0.013	0.073		92	110	1.02	Y	Y	Y	Y		Y	Y
MRT 5	5A	0.010	0.073		145	175	1.17	Y	Y	Y		Y	Y	Y
MRT 6.3	6.3A	0.008	0.072		230	281	1.34	Y	Y	Y		Y	Y	

Consult manufacturer for other ratings



Specifications subject to change without notice

Bel Fuse Inc.
206 Van Vorst Street
Jersey City, NJ 07302 USA

+1 201.432.0463
Bel.US.CS@belf.com
belfuse.com/circuit-protection

Temperature Derating Curve



Average Time Current Curve



Soldering Parameters

Lead-free Wave Soldering Profile	
Wave Soldering Parameter	
Average ramp-up rate	200°C / second
Heating rate during preheat	typical 1 - 2°C / second Max 4°C / second
Final preheat temperature	within 125°C of soldering temperature
Peak temperature T _p	260°C
Time within +0°C / -5°C of actual peak temperature	10 seconds
Ramp-down rate	5°C / second max.



Fuse FGNO Explanation

0692 - [XXXX] X XX

0692=MRT; [XXXX]=Ampere Rating; XX=See Ordering Information as below

Fraction	Decimal	Milliamps	Bel FGNO[XXXX]
8/100	0.080	80	0080
1/10	.100	100	0100
1/8	.125	125	0125
	.160	160	0160
2/10	.200	200	0200
1/4	.250	250	0250
	.315	315	0315
4/10	.400	400	0400
1/2	.500	500	0500
	.630	630	0630
8/10	.800	800	0800

Fraction	Decimal	Amps	Bel FGNO[XXXX]
	1.0	1	1000
1-1/4	1.25	1.25	1250
	1.60	1.6	1600
	2.0	2	2000
2-1/2	2.5	2.5	2500
	3.15	3.15	3150
	4.0	4	4000
	5.0	5	5000
	6.3	6.3	6300

Mechanical Dimensions

Ordering Information

SHORT LEADS

(P/N : 0692-XXXX-01)

(P/N : 0692-XXXX-05)

AMMO PACK (P/N : 0692-XXXX-02)

Dimension in mm

0692 - XXXX - XX

FUSE TYPE _____

0692 = MRT Series

AMPERE RATING _____

Refer to fuse FGNO explanation table

QUANTITY & PACKAGING CODE _____

01 = 4.3mm +/- 0.3mm lead length, 1000 pcs / Box, Bulk

02 = 1000 pcs / Box, Ammo Pack

05 = 3.5mm +/- 0.3mm lead length, 1000 pcs / Box, Bulk

Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Packaging Code
Bulk / bag, 1000 / box	N/A	1000	01 , 05
12.7 mm pitch, On Tape / box	IEC-286-2	1000	02

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А