



## Features

- Low thermal resistant ceramic core
- E24 resistance values
- RoHS compliant\*
- Wide power range (1-10 W)
- Coating material meets UL 94V-0 requirements

## Applications

- Smart meters
- Renewable energy
- Industrial
- Power supplies/chargers
- Lighting
- Instruments/gauges
- White goods

# W Series Wirewound Power Resistor

### Electrical Characteristics

Resistance Range ..... See Popular Resistance Values Table  
 Tolerance ..... 5 %  
 Operating Temperature ..... -55 °C to +200 °C  
 Temperature Coefficient ..... ±300 ppm/°C  
 Maximum Voltage .....  $\sqrt{P \cdot R}$

Non-inductive version is available upon request.

### Popular Resistance Values

Code	R Value
15R0	15 Ω
22R0	22 Ω
33R0	33 Ω
39R0	39 Ω
47R0	47 Ω

Code	R Value
56R0	56 Ω
82R0	82 Ω
1000	100 Ω
1200	120 Ω
1500	150 Ω

Other E24 resistance values available upon request.

### Physical Characteristics

Resistor ..... Low thermal resistant ceramic core  
 Lead Wire ..... Tin-plated copper wire  
 Coating Material ..... Meets UL 94V-0 requirements

### Environmental Characteristics

Test	Conditions	Specification
Short Time Overload	2.5 times rated voltage for 5 seconds.	$\Delta R/R \leq \pm(2\% \pm 0.05 \Omega)$
Solderability	245 ±3 °C for 2.5 ±0.5 seconds.	Over 95 % coverage
Resistance to Solder Heat	260 ±5 °C for 10 ± 1 seconds.	$\Delta R/R \leq \pm(1\% + 0.05 \Omega)$
Dielectric Strength	Test voltage >500 Vrms for >1 minute.	Pass
Insulation Resistance	Test voltage >500 Vrms for 1 minute.	>10 <sup>9</sup> Ω
Load Life Humidity	40 ±2 °C, 90 to 95 %. 1.5 hours ON, 0.5 hours OFF for 1000 hours at rated power.	$\Delta R/R \leq \pm(5\% + 0.05 \Omega)$
Load Life	70 ±2 °C. 1.5 hours ON, 0.5 hours OFF for 1000 hours at rated power.	$\Delta R/R \leq \pm(5\% + 0.05 \Omega)$

### How to Order

**W 3 M 22R0 J**

Product Series \_\_\_\_\_  
 W = Wirewound

Power Rating \_\_\_\_\_  
 1 = 1 Watt  
 2 = 2 Watts  
 3 = 3 Watts  
 5 = 5 Watts  
 7 = 7 Watts  
 9 = 9 Watts  
 10 = 10 Watts

Pin Style \_\_\_\_\_  
 M = Axial Miniaturized Version

Resistance Code \_\_\_\_\_  
 • R < 100 ohms:  
 "R" represents decimal point (examples: 56R0 = 56 ohms)  
 • R ≥ 100 ohms:  
 First three digits are significant, fourth digit represents number of zeros to follow (example: 1500 = 150 ohms)

Resistance Tolerance \_\_\_\_\_  
 J = ±5 %

### Packaging Specifications

Model	Style	Qty. per Box (Pcs.)	Min. Order Quantity (Pcs.)
W1M	Ammo Pack	1,000	5,000
W2M			
W3M			
W5M	Ammo Pack	500	2,000
W7M			
W9M	Bulk in Box	25 / 200	2,000
W10M			

\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

# W Series Wirewound Power Resistor

**BOURNS®**

## Product Dimensions



Model	Dimensions			
	L*	D	W	T
W1M	$\frac{9.5 \pm 1.0}{(.374 \pm .004)}$	$\frac{4.0 \pm 1.0}{(.157 \pm .004)}$	$\frac{28.0 \pm 3.0}{(1.102 \pm .118)}$	$\frac{0.60 \pm 0.05}{(.024 \pm .002)}$
W2M	$\frac{11.5 \pm 1.0}{(.453 \pm .004)}$	$\frac{4.5 \pm 1.0}{(.177 \pm .004)}$	$\frac{28.0 \pm 3.0}{(1.102 \pm .118)}$	$\frac{0.65 \pm 0.05}{(.026 \pm .002)}$
W3M	$\frac{15.5 \pm 1.0}{(.610 \pm .004)}$	$\frac{5.5 \pm 1.0}{(.217 \pm .004)}$	$\frac{28.0 \pm 3.0}{(1.102 \pm .118)}$	$\frac{0.70 \pm 0.05}{(.028 \pm .002)}$
W5M	$\frac{17.5 \pm 1.0}{(.689 \pm .004)}$	$\frac{6.5 \pm 1.0}{(.256 \pm .004)}$	$\frac{28.0 \pm 3.0}{(1.102 \pm .118)}$	$\frac{0.75 \pm 0.05}{(.030 \pm .002)}$
W7M	$\frac{24.5 \pm 1.0}{(.965 \pm .004)}$	$\frac{8.5 \pm 1.0}{(.335 \pm .004)}$	$\frac{38.0 \pm 3.0}{(1.496 \pm .118)}$	$\frac{0.75 \pm 0.05}{(.030 \pm .002)}$
W9M	$\frac{39.5 \pm 1.0}{(1.555 \pm .004)}$	$\frac{8.5 \pm 1.0}{(.335 \pm .004)}$	$\frac{38.0 \pm 3.0}{(1.496 \pm .118)}$	$\frac{0.75 \pm 0.05}{(.030 \pm .002)}$
W10M	$\frac{52.5 \pm 1.0}{(2.067 \pm .004)}$	$\frac{8.5 \pm 1.0}{(.335 \pm .004)}$	$\frac{38.0 \pm 3.0}{(1.496 \pm .118)}$	$\frac{0.75 \pm 0.05}{(.030 \pm .002)}$

\* Larger body size available upon request.


## Typical Part Marking

Resistors shall be marked with color coding. Colors shall be in accordance with JIS C 0802.



Color	1st Band	2nd Band	Multiplier	Tol.
Black	0	0	1 Ω	
Brown	1	1	10 Ω	±1 %
Red	2	2	100 Ω	±2 %
Orange	3	3	1K Ω	
Yellow	4	4	10K Ω	
Green	5	5	100K Ω	±0.5 %
Blue	6	6	1M Ω	±0.25 %
Violet	7	7	10M Ω	±0.10 %
Grey	8	8		±0.05 %
White	9	9		
Gold			0.1 Ω	±5 %
Silver			0.01 Ω	±10 %

## Power Derating Curve



Specifications are subject to change without notice. The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

# W Series Wirewound Power Resistor

**BOURNS®**

## Packaging Specifications



Model	O	P	A	B	C	Qty./Box
W1M	$\frac{58 \pm 1}{(2.283 \pm .039)}$	$\frac{5 \pm 0.3}{(.197 \pm .012)}$	$\frac{75 \pm 5}{(2.953 \pm .197)}$	$\frac{70 \pm 5}{(2.756 \pm .197)}$	$\frac{255 \pm 5}{(10.039 \pm .197)}$	1,000 pcs.
W2M	$\frac{58 \pm 1}{(2.283 \pm .039)}$	$\frac{10 \pm 0.5}{(.394 \pm .020)}$	$\frac{80 \pm 5}{(3.150 \pm .197)}$	$\frac{82 \pm 5}{(3.228 \pm .197)}$	$\frac{255 \pm 5}{(10.039 \pm .197)}$	1,000 pcs.
W3M	$\frac{65 \pm 5}{(2.559 \pm .197)}$	$\frac{10 \pm 0.5}{(.394 \pm .020)}$	$\frac{90 \pm 5}{(3.543 \pm .197)}$	$\frac{119 \pm 5}{(4.685 \pm .197)}$	$\frac{255 \pm 5}{(10.039 \pm .197)}$	1,000 pcs.
W5M	$\frac{65 \pm 5}{(2.559 \pm .197)}$	$\frac{10 \pm 0.5}{(.394 \pm .020)}$	$\frac{90 \pm 5}{(3.543 \pm .197)}$	$\frac{88 \pm 5}{(3.465 \pm .197)}$	$\frac{255 \pm 5}{(10.039 \pm .197)}$	500 pcs.
W7M	$\frac{90 \pm 5}{(3.543 \pm .197)}$	$\frac{10 \pm 0.5}{(.394 \pm .020)}$	$\frac{115 \pm 5}{(4.528 \pm .197)}$	$\frac{124 \pm 5}{(4.882 \pm .197)}$	$\frac{500 \pm 5}{(19.685 \pm .197)}$	500 pcs.

For W9M and W10M packaging specifications, please contact factory.

**BOURNS®**

Asia-Pacific: Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116

EMEA: Tel: +36 88 520 390 • Fax: +36 88 520 211

The Americas: Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

[www.bourns.com](http://www.bourns.com)

07/15

Specifications are subject to change without notice.  
The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.  
Users should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А