



### features

- Meets IEC60127-4 specifications (7A or less)
- Stable fusing characteristics due to original technology
- Suitable for reflow and flow soldering
- Marking: White body color with black marking
- Products meet EU RoHS requirements

### dimensions and construction



Type	Dimensions inches (mm)			
	L	W	t	c
<b>CCF1F (2410)</b>	.240±.008 (6.1±0.2)	.098±.008 (2.5±0.2)	.098±.008 (2.5±0.2)	.055±.008 (1.4±0.2)

### ordering information

New Part #	<b>CCF</b>	<b>1</b>	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>T</b>	<b>TE</b>
	Type	Style	Fusing Characteristic F: Fast-acting	Rated Current	Termination Surface Material T: Sn	Packaging TE: 4mm pitch plastic embossed BK: Bulk

### applications and ratings

Part Designation	Current Rating	Voltage Rating	Interrupting Capacity	Fusing Characteristics		Internal R. (mΩ) Max.	Normal Melting I <sub>t</sub> (A; sec.)	Operating Temperature Range
				Rated Current	Fusing Time			
<b>CCF1F0.4</b>	0.4A	UL(c-UL) AC 125V DC 125V	UL(c-UL) AC125V 50A DC125V 50A	UL(c-UL) 100% 200%	4 hour min. 120 sec. max.	650	0.024	-55°C to +125°C
<b>CCF1F0.5</b>	0.5A					510	0.030	
<b>CCF1F0.63</b>	0.63A					390	0.052	
<b>CCF1F0.8</b>	0.8A					250	0.125	
<b>CCF1F1</b>	1A					90.4	0.156	
<b>CCF1F1.25</b>	1.25A					75.9	0.220	
<b>CCF1F1.6</b>	1.6A					59.3	0.513	
<b>CCF1F2</b>	2A					42.9	0.814	
<b>CCF1F2.5</b>	2.5A					36.6	1.31	

For further information on packaging, please refer to Appendix A.

Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.

11/23/14

**applications and ratings (continued)**

	Part Designation	Current Rating	Voltage Rating	Interrupting Capacity	Fusing Characteristics		Internal R. (mΩ) Max.	Normal Melting Pt (A², sec.)	Operating Temperature Range
					Rated Current	Fusing Time			
UNDER DEVELOP.	CCF1F3.15	3.15A	UL(c-UL) AC 125V DC 125V	UL(c-UL) AC125V 50A DC125V 50A	UL(c-UL) 100% 200%	4 hour min. 120 sec. max.	26.0	2.37	-55°C to +125°C
	CCF1F4	4A					20.1	3.85	
	CCF1F5	5A					15.3	6.5	
	CCF1F6.3	6.3A					11.4	10.6	
	CCF1F7	7A					10.6	12.8	
	CCF1F8	8A					9.5	17.0	
	CCF1F10	10A	7.5	27.7					
	CCF1F12	12A	UL(c-UL) AC 65V	UL(c-UL) AC65V 50A	4.5	73.5			
	CCF1F15	15A	DC 65V	DC65V 50A	3.5	125.5			

**environmental applications**

**Derating Curve**



Stationary Current: Regard the peak of stationary current waveform as stationary current value when the stationary current is repeated pulse. Normal derating of this product should be 0.7max. as standards.

Deratings by ambient temperatures. When using the products at the temperatures other than normal temperature (25°C ± 5°), temperature adjustment will be required. Please refer the derating coefficient as shown in the figure.

**Fusing Characteristics**



**Performance Characteristics**

Parameter	Requirements Limit	Ref.	Test
			Test Method
Fusing Characteristics	Within specified time. Insulation resistance shall not be less than 0.1MΩ	IEC60127-4 9.2	Fusing time measured under 2/N (rated current 200%) and 10/N (rated current 1000%)
Surface Temperature Rise	Maximum temperature rise 75°C and not fusing (all the rating)	UL248.14	Surface temperature should be measured by 1.00/N
Voltage Drop	Refer to ratings table	IEC60127-4 9.1	When the fuse-link has carried its rated current for a time sufficient to reach temperature stability
Maximum Sustained Dissipation	Refer to ratings table	IEC60127-4 9.5	At the end of electrify test to 1.25/N the voltage drop across the fuse-link is measured and used for the calculation of the sustained dissipation
Bending Test	Shall not exceed the ratings table	IEC60127-4 8.3	Distance between holding points 90mm, bent by 1mm at rate of 1mm/second
Resistance to Soldering Heat	Shall not exceed the ratings table	IEC60127-4 8.7	260°C ± 5°C, 10 seconds ± 0.5 seconds. After the solder depth, voltage drop across the fuse-link is measured
Load Life	ΔR±10%	±2%	70°C ± 2°C, 1000 hours, rated current x 70%, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle
Load Life Moisture	ΔR±10%	±3%	40°C ± 2°C, 90 - 95% RH, 1000 hours, rated current x 70%, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle
Rapid Change of Temperature	ΔR±10%	±2%	-55°C (30 minutes), +125°C (30 minutes), 100 cycles

Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.

11/23/14

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А