
Ultrafast Soft Recovery Dual Rectifier Diode
PRODUCT APPLICATIONS

- Anti-Parallel Diode
 - Switchmode Power Supply
 - Inverters
- Free Wheeling Diode
 - Motor Controllers
 - Converters
- Snubber Diode
- Uninterruptible Power Supply
- Induction Heating
- High Speed Rectifiers

PRODUCT FEATURES

- Ultrafast Recovery Times (t_{rr})
- Soft Recovery Characteristics
- Low Forward Voltage
- Low Forward Voltage
- High Blocking Voltage
- Low Leakage Current

PRODUCT BENEFITS

- Low Losses
- Low Noise Switching
- Cooler Operation
- Higher Reliability Systems
- Increased System Power Density


MAXIMUM RATINGS

 All Ratings per Diode: $T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

Symbol	Characteristic / Test Conditions	Ratings	Unit
V_R	Maximum D.C. Reverse Voltage	600	Volts
V_{RRM}	Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage		
V_{RWM}	Maximum Working Peak Reverse Voltage		
$I_{F(AV)}$	Maximum Average Forward current ($T_C = 40^\circ\text{C}$, Duty Cycle = 0.5)	150	Amps
$I_{F(RMS)}$	RMS Forward Current (Square wave, 50% duty)	165	
I_{FSM}	Non-Repetitive Forward Surge Current ($T_J = 45^\circ\text{C}$, 8.3 ms)	1000	
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 to 175	°C

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit	
V_F	Forward Voltage		$I_F = 150\text{A}$	1.25	1.6	Volts
			$I_F = 300\text{A}$	2.0		
			$I_F = 150\text{A}, T_J = 125^\circ\text{C}$	1.25		
I_{RM}	Maximum Reverse Leakage Current		$V_R = 600\text{V}$		25	μA
			$V_R = 600\text{V}, T_J = 125^\circ\text{C}$		250	
C_T	Junction Capacitance, $V_R = 200\text{V}$		139		pF	

1 Continuous current limited by package lead temperature.

DYNAMIC CHARACTERISTICS

APT2X151_150DL60J

Symbol	Characteristic / Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
t_{rr}	Reverse Recovery Time $I_F = 1A, di_F/dt = -15A/\mu s, V_R = 30V, T_J = 25^\circ C$		51		ns
t_{rr}	Reverse Recovery Time		408		
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge		2387		nC
I_{RRM}	Maximum Reverse Recovery Current		13		
t_{rr}	Reverse Recovery Time		639		ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge		7253		
I_{RRM}	Maximum Reverse Recovery Current		21		Amps
t_{rr}	Reverse Recovery Time		299		
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge		12075		nC
I_{RRM}	Maximum Reverse Recovery Current		68		

THERMAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$R_{\theta JC}$	Junction-to-Case Thermal Resistance			0.56	$^\circ C/W$
$V_{Isolation}$	RMS Voltage (50-60mHz Sinusoidal Waveform from Terminals to Mounting Base for 1 Min.)	2500			
W_T	Package Weight		1.03		oz
			29.2		g
Torque	Maximum Mounting Torque			10	lb-in
				1.1	N-m

Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.




FIGURE 1. MAXIMUM EFFECTIVE TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE, JUNCTION-TO-CASE vs. PULSE DURATION

TYPICAL PERFORMANCE CURVES

APT2X151_150DL60J




FIGURE 2, Forward Current vs. Forward Voltage




FIGURE 4, Reverse Recovery Charge vs. Current Rate of Change




FIGURE 6, Dynamic Parameters vs. Junction Temperature




FIGURE 8, Junction Capacitance vs. Reverse Voltage




FIGURE 3, Reverse Recovery Time vs. Current Rate of Change




FIGURE 5, Reverse Recovery Current vs. Current Rate of Change




FIGURE 7, Maximum Average Forward Current vs. Case Temperature




Figure 9. Diode Test Circuit

- 1 I_F - Forward Conduction Current
- 2 di_F/dt - Rate of Diode Current Change Through Zero Crossing.
- 3 I_{RRM} - Maximum Reverse Recovery Current.
- 4 t_{rr} - Reverse Recovery Time, measured from zero crossing where diode current goes from positive to negative, to the point at which the straight line through I_{RRM} and $0.25 \cdot I_{RRM}$ passes through zero.
- 5 Q_{rr} - Area Under the Curve Defined by I_{RRM} and t_{rr} .
- 6 di_M/dt - Maximum Rate of Current Increase During the Trailing Portion of t_{rr} .





Figure 10, Diode Reverse Recovery Waveform and Definitions

SOT-227 (ISOTOP®) Package Outline



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А