


# D-DF

D-Sub connectors - Screw-machined Contacts

## FIXED MACHINED CONTACT CONNECTOR



### CHARACTERISTICS

#### Specifications

- Connectors according to MIL C24308 - NFC93425-HE5

| Materials and Platings |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Shells</b>          | Steel tinned with dimples on plug connector                                                                                                                                                                                           |
| <b>Insulator</b>       | Glass-filled thermoplastic, UL 94V-0                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rear insert</b>     | Brass, 3µm up to 5µm (118µ" up to 197µ")<br>tinned over nickel 2µm up to 3µm<br>(78µ" up to 118µ")                                                                                                                                    |
| <b>Boardlock</b>       | Tin plating 4µm up to 6µm<br>(157µ" up to 236µ") over nickel 2µm up to 3µm<br>(78µ" up to 118µ")                                                                                                                                      |
| <b>Screwlock</b>       | Brass, 6µm up to 10µm (236µ" up to 394µ")<br>tinned over nickel 2µm up to 3µm<br>(78µ" up to 118µ")                                                                                                                                   |
| <b>Contacts</b>        | <b>D:</b> brass<br><b>DF:</b> pin = brass<br>socket = copper alloy<br><b>Right angle version:</b> full gold plating over 2µm to 3µm nickel<br><b>Straight version:</b> full gold plating over 2µm up to 3µm (78µ" up to 118µ") nickel |

| Electrical Data              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Current rating</b>        | 7.5A                                      |
| <b>Voltage rating</b>        | 300V AC/rms 50Hz                          |
| <b>Withstanding voltage</b>  | 1000V AC/rms 50Hz for one minute          |
| <b>Insulation resistance</b> | 5000MΩ                                    |
| <b>Contact resistance</b>    | <b>D:</b> 8.5mΩ max<br><b>DF:</b> 5mΩ max |

| Climatic Data                |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operating temperature</b> | <b>D / DF:</b> -55°C to + 125°C                                         |
| <b>Salt spray</b>            | 48 hours                                                                |
| <b>Humidity</b>              | <b>D:</b> 21 days (40°C - 95% HR)<br><b>DF:</b> 56 days (40°C - 95% HR) |

| Mechanical Data                                    |               |              |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Mating and unmating force</b><br>Unit: kg ( lb) |               |              |
| No. of Cts                                         | Mate (max)    | Unmate (min) |
| 9 (size E)                                         | 3.05 (6.74)   | 0.36 (0.79)  |
| 15 (size A)                                        | 5.09 (11.24)  | 0.46 (1.01)  |
| 25 (size B)                                        | 8.44 (18.66)  | 0.81 (1.8)   |
| 37 (size C)                                        | 12.51 (27.65) | 1.1 (2.47)   |
| 50 (size D)                                        | 14.65 (32.38) | 1.6 (3.56)   |

### DESCRIPTION

Amphenol's 17D and 17DF series fixed contact D-Subminiature connector is suitable for industrial or telecom use.

The machined contact provide stability and reliability.

This series offers the broadest range of termination options in the Amphenol line.

*Connectors  
for industrial  
and  
telecom use*

### APPLICATIONS

- Medical
- Industrial
- Telecom
- Any industry standard I / O connections



**Amphenol**

**D-DF / E18**

## Shell size dimensions



| Shell size | Contact<br>P: Pin<br>S: Socket | A<br>±0.25<br>(±.010) | B<br>0/-0.20<br>(0/- .008) | B'<br>+0.20/0<br>(+.008/0) | C<br>±0.10<br>(±.004) | D<br>0/-0.25<br>(0/- .010) | D'<br>+0.25/0<br>(+.010/0) | E<br>±0.20<br>(±.008) | F<br>+0.05/-0.20<br>(+.002/- .008) | F'<br>+0.10/-0.20<br>(+.004/- .008) | G<br>+0.10/-0.20<br>(+.004/- .008) | G'<br>±0.10<br>(±.004) | H<br>+0.10/-0.40<br>(+.004/- .016) | J<br>0/-0.50<br>(0/- .020) |
|------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| E          | P                              | 30.7<br>(1.209")      |                            | 16.8<br>(.661")            | 25.0<br>(.984")       |                            | 8.2<br>(.323")             | 12.4<br>(.488")       |                                    | 10.9<br>(.429")                     |                                    | 5.9<br>(.232")         | 19.4<br>(.764")                    | 11.0<br>(.433")            |
|            | S                              |                       | 16.4<br>(.646")            |                            |                       | 8.0<br>(.315")             |                            |                       | 11.1<br>(.437)                     |                                     | 6.2<br>(.244")                     |                        |                                    |                            |
| A          | P                              | 39.0<br>(1.535")      |                            | 25.1<br>(.988")            | 33.3<br>(1.311")      |                            | 8.2<br>(.323")             | 12.4<br>(.488")       |                                    | 10.9<br>(.429")                     |                                    | 5.9<br>(.232")         | 27.7<br>(1.091")                   | 11.0<br>(.433")            |
|            | S                              |                       | 24.8<br>(.976")            |                            |                       | 8.0<br>(.315")             |                            |                       | 11.1<br>(.437)                     |                                     | 6.2<br>(.244")                     |                        |                                    |                            |
| B          | P                              | 52.9<br>(2.083")      |                            | 38.8<br>(1.528")           | 47.0<br>(1.850")      |                            | 8.2<br>(.323")             | 12.4<br>(.488")       |                                    | 11.0<br>(.433")                     |                                    | 5.8<br>(.228")         | 41.4<br>(1.630")                   | 11.0<br>(.433")            |
|            | S                              |                       | 38.5<br>(1.513")           |                            |                       | 8.0<br>(.315")             |                            |                       | 11.1<br>(.437)                     |                                     | 6.2<br>(.244")                     |                        |                                    |                            |
| C          | P                              | 69.2<br>(2.724")      |                            | 55.3<br>(2.177")           | 63.5<br>(2.500")      |                            | 8.2<br>(.323")             | 12.4<br>(.488")       |                                    | 11.0<br>(.433")                     |                                    | 5.8<br>(.228")         | 57.9<br>(2.280")                   | 11.0<br>(.433")            |
|            | S                              |                       | 54.9<br>(2.161")           |                            |                       | 8.0<br>(.315")             |                            |                       | 11.1<br>(.437)                     |                                     | 6.2<br>(.244")                     |                        |                                    |                            |
| D          | P                              | 66.8<br>(2.630")      |                            | 52.7<br>(2.075")           | 61.1<br>(2.406")      |                            | 11.0<br>(.433")            | 15.2<br>(.598")       |                                    | 11.0<br>(.433")                     |                                    | 5.8<br>(.228")         | 55.5<br>(2.185")                   | 13.8<br>(.543")            |
|            | S                              |                       | 52.5<br>(2.067")           |                            |                       | 10.9<br>(.429")            |                            |                       | 11.1<br>(.437)                     |                                     | 6.2<br>(.244")                     |                        |                                    |                            |

## Panel cutouts

Optimal cutout for rear mounting



Standard cutout



| Shell size | Mounting method | A<br>±0.20<br>(±.008) | B<br>±0.20<br>(±.008) | C<br>±0.20<br>(±.008) | D<br>±0.20<br>(±.008) | E<br>±0.20<br>(±.008) | F<br>±0.20<br>(±.008) | G<br>±0.20<br>(±.008) | H<br>±0.20<br>(±.008) | J<br>±0.20<br>(±.008) |
|------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| E          | Front           | 22.2<br>(.874")       | 11.1<br>(.437")       | 25.0<br>(.984")       | 12.5<br>(.492")       | 13.0<br>(.512")       | 6.5<br>(.256")        | 3.0<br>(.118")        | 1.5<br>(.059")        | 2.1<br>(.083")        |
|            | Rear            | 20.5<br>(.807")       | 10.2<br>(.402")       |                       |                       | 11.4<br>(.449")       | 5.7<br>(.224")        |                       |                       | 3.4<br>(.0134")       |
| A          | Front           | 30.5<br>(1.201")      | 15.3<br>(.602")       | 33.3<br>(1.311")      | 16.7<br>(.657")       | 13.0<br>(.512")       | 6.5<br>(.256")        | 3.0<br>(.118")        | 1.5<br>(.059")        | 2.1<br>(.083")        |
|            | Rear            | 28.8<br>(1.134")      | 14.4<br>(.567")       |                       |                       | 11.4<br>(.449")       | 5.7<br>(.224")        |                       |                       | 3.4<br>(.0134")       |
| B          | Front           | 44.3<br>(1.744")      | 22.1<br>(.870")       | 47.0<br>(1.850")      | 23.5<br>(.925")       | 13.0<br>(.512")       | 6.5<br>(.256")        | 3.0<br>(.118")        | 1.5<br>(.059")        | 2.1<br>(.083")        |
|            | Rear            | 42.5<br>(1.673")      | 21.3<br>(.839")       |                       |                       | 11.4<br>(.449")       | 5.7<br>(.224")        |                       |                       | 3.4<br>(.0134")       |
| C          | Front           | 60.7<br>(2.390")      | 30.4<br>(1.197")      | 63.5<br>(2.500")      | 31.7<br>(1.248")      | 13.0<br>(.512")       | 6.5<br>(.256")        | 3.0<br>(.118")        | 1.5<br>(.059")        | 2.1<br>(.083")        |
|            | Rear            | 59.1<br>(2.327")      | 29.5<br>(1.161")      |                       |                       | 11.4<br>(.449")       | 5.7<br>(.224")        |                       |                       | 3.4<br>(.0134")       |
| D          | Front           | 58.3<br>(2.295")      | 29.2<br>(1.150")      | 61.1<br>(2.406")      | 30.6<br>(1.205")      | 15.8<br>(.622")       | 7.9<br>(.311")        | 3.0<br>(.118")        | 1.5<br>(.059")        | 2.1<br>(.083")        |
|            | Rear            | 56.3<br>(2.217")      | 28.2<br>(1.110")      |                       |                       | 14.1<br>(.555")       | 7.1<br>(.280")        |                       |                       | 3.4<br>(.0134")       |

## Termination

### Right angle

#### MIL Footprint

without bracket:



**C**



**A4**

plastic bracket:



**AJ3**



**AJ4**

metal bracket:



**A**



**AM4: A=13.2mm**  
**AZ4: A=11.5mm**



**AM4B**

50 contacts:



## Termination

### European footprint

without bracket:



**1AON: X=2.54mm**

**1BON: X=2.84mm**

plastic bracket:



**1APN: X=2.54mm**

**1BPN: X=2.84mm**



**1AUN: X=2.54mm**

**1BUN: X=2.84mm**

metal bracket:



**1AMN: X=2.54mm**

**1BMN: X=2.84mm**



**1ATN: X=2.54mm**


**1BTN: X=2.84mm**

50 contacts:




# Termination

## Solder Cup:




## Wire Wrap:



| termination  | Nb of wraps | L             |
|--------------|-------------|---------------|
| <b>F179</b>  | 2           | 9.6mm (.378") |
| <b>F179A</b> | 3           | 13mm (.512")  |


## Straight PCB:




| termination | Ø              | L             |
|-------------|----------------|---------------|
| <b>U</b>    | 0.6mm (.024")  | 3.2mm (.126") |
| <b>V</b>    | 1.02mm (.040") | 2.4mm (.095") |
| <b>T</b>    | 0.6mm (.024")  | 4mm (.157")   |
| <b>OL2</b>  | 0.6mm (.024")  | 5.5mm (.217") |

## Grounding tabs:

### For straight termination



**RM5**



**RM8**

### For R/A termination

#### FOR PCB 1.6



**RM6**

## Panel mounting option

For straight and R/A termination



## Recommended PCB Layout




For straight PCB:  $X = 2.84\text{mm} (.112")$

For right angle PCB: MIL:  $X = 2.84\text{mm} (.112")$

European:  $X = 2.54\text{mm} (.100")$ , 2.84mm in option

|                                      | size E       | size A       | size B        | size C        | size D       |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>C<math>\pm 0,1 (.004)</math></b>  | 25 (.984)    | 33.3 (1.311) | 47 (1.85)     | 63.5 (2.5)    | 61.1 (2.406) |
| <b>F<math>\pm 0,05 (.002)</math></b> | 10.96 (.431) | 19.18 (.755) | 33.12 (1.304) | 49.68 (1.956) | 44.2 (1.74)  |

# How to order



For special request, please consult factory

[illegible]

E13/B The information given in this document are as a guideline only. We reserve the right to modify our products in any way we deem necessary. Any duplication is prohibited, unless approved in writing.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А