

208 Series Lead-Free 2AG, Fast-Acting Fuse



Agency Approvals

Agency	Agency File Number	Ampere Range
	E10480	0.375A - 10A
	Cartridge	
	NBK200405-E10480A NBK200405-E10480C NBK110512-E10480A NBK190619-E10480A	1A 1.5A - 3.5A 4A - 5A 6A - 10A
	Leaded	
	NBK200405-E10480B NBK200405-E10480D NBK110512-E10480B NBK190619-E10480B	1A 1.5A - 3.5A 4A - 5A 6A - 10A
	N/A	0.375A - 10A

Description

Littelfuse 208 Series (2AG) 350V Fast-Acting Fuses are available in cartridge form or with axial leads. This series provides the same performance characteristics as its 3AG counterpart, while occupying one-third the space. Sleeved fuses are available.

Features

- In accordance with Underwriter's Laboratories Standard UL/CSA 248-14
- Available in cartridge and axial lead form and with various lead forming dimensions
- In accordance with DENAN Appendix 3 for the Japanese Market.
- RoHS compliant and Lead-free

Applications

- Electrical ballasts used in fluorescent lighting and other applications

Electrical Characteristics for Series

% of Ampere Rating	Opening Time
100%	4 Hours, Min.
135%	1 Hour, Max.
200%	1 Second, Max.

Additional Information



Datasheet



Resources



Samples




Accessories

For recommended fuse accessories for this product series, see '[Recommended Accessories](#)' section.

Electrical Characteristic Specifications by Item


Amp Code	Amp Rating	Voltage Rating	Interrupting Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Nominal Melting I ² t (A ² sec)	Agency Approvals		
								
.375	0.375	350	100A @ 350V AC	0.395	0.171	x		x
.500	0.500	350		0.265	0.365	x		x
.750	0.750	350		0.152	1.050	x		x
001.	1.0	350		0.103	2.220	x	x	x
015	1.5	350		0.0712	0.800	x	x	x
002.	2.0	350		0.0497	2.169	x	x	x
025	2.5	350		0.0372	2.68	x	x	x
003.	3.0	350		0.0317	4.62	x	x	x
035	3.5	350		0.0265	6.70	x	x	x
004.	4	350		0.0240	9.40	x	x	x
005.	5	350		0.0186	17.00	x	x	x
006.	6	350		0.0154	22.10	x	x	x
007.	7	350		0.0130	40	x	x	x
008.	8	350		0.0107	56	x	x	x
010.	10	350		0.0075	116	x	x	x

Temperature Re-rating Curve




Note:
Rerating depicted in this curve is in addition to the standard derating of 25% for continuous operation.

Average Time Current Curves



Soldering Parameters - Wave Soldering



Recommended Process Parameters:

Wave Parameter	Lead-Free Recommendation
Preheat: (Depends on Flux Activation Temperature)	(Typical Industry Recommendation)
Temperature Minimum:	100°C
Temperature Maximum:	150°C
Preheat Time:	60-180 seconds
Solder Pot Temperature:	260°C Maximum
Solder Dwell Time:	2-5 seconds

Recommended Hand-Solder Parameters:

Solder Iron Temperature: 350°C +/- 5°C
Heating Time: 5 seconds max.


Note: These devices are not recommended for IR or Convection Reflow process.

Product Characteristics


Materials	Body : Glass Cap : Nickel-plated brass Leads: Tin-plated Copper
Terminal Strength	MIL-STD-202, Method 211, Test Condition A
Solderability	MIL-STD-202 method 208
Product Marking	Cap1 : Brand logo, current and voltage ratings Cap2 : Series and agency approval marks

Operating Temperature:	-55°C to 125°C.
Thermal Shock:	MIL-STD-202, Method 107, Test Condition B (5 Cycles -65°C to +125°C).
Vibration	MIL-STD-202, Method 201
Humidity	MIL-STD-202, Method 103, Test Condition A: High RH (95%) and elevated temp (40°C) for 240 hours
Salt Spray	MIL-STD-202, Method 101, Test Condition B

Dimensions



Part Numbering System



Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Quantity & Packaging Code	Taping Width
208 Series				
Bulk	N/A	1000	MX	N/A
Bulk	N/A	1000	MXE	N/A
Reel and Tape	EIA 296-E	1500	DRT1	T1=53mm (2.087")

Recommended Accessories

Accessory Type	Series	Description	Max Application Voltage	Max Application Amperage
Holder	150	In-Line Fuseholder	350	10
	286	Panel Mount Flip-Top Shock-Safe Fuseholder	250	10
Block	254	OMNI-BLOK® Fuse Block	400	10
Clip	111	PC Board Mount Fuse Clip	250	10

Notes:

- Do not use in applications above rating.
- Please refer to fuseholder data sheet for specific re-rating information.
- Please contact factory for applications greater than the max voltage and amperage shown.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А