



■ Features :

- Universal AC input / Full range
- Optional L-Bracket and cover
- High efficiency up to 90%
- Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
- Cooling by free air convection
- 4"×2" compact size
- LED indicator for power on
- No load power consumption<0.3W
- 3 years warranty




EPS-65-3.3 ☐ -C ☐ =Blank, -C ; Blank=PCB only, -C=Enclosed type

SPECIFICATION

MODEL		EPS-65-3.3 ☐	EPS-65-5 ☐	EPS-65-7.5 ☐	EPS-65-12 ☐	EPS-65-15 ☐	EPS-65-24 ☐	EPS-65-36 ☐	EPS-65-48 ☐
OUTPUT	DC VOLTAGE	3.3V	5V	7.5V	12V	15V	24V	36V	48V
	RATED CURRENT	11A	11A	8A	5.42A	4.34A	2.71A	1.81A	1.36A
	CURRENT RANGE	0 ~ 12A	0 ~ 12A	0 ~ 8.8A	0 ~ 6A	0 ~ 4.8A	0 ~ 3A	0 ~ 2A	0 ~ 1.5A
	RATED POWER	36.3W	55W	60W	65.04W	65.1W	65.04W	65.16W	65.28W
	PEAK LOAD(10sec.) Note.6	39.6W	60W	66W	72W	72W	72W	72W	72W
	RIPPLE & NOISE (max.) Note.2	80mVp-p	80mVp-p	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	240mVp-p	280mVp-p	300mVp-p
	VOLTAGE ADJ. RANGE	3.1 ~ 3.6V	4.75 ~ 5.5V	7.13 ~ 8.25V	10.8 ~ 13.5V	13.5 ~ 16.5V	21.6 ~ 27V	32.4 ~ 39.6V	43.2 ~ 52.8V
	VOLTAGE TOLERANCE Note.3	±3.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	LINE REGULATION	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	LOAD REGULATION	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
INPUT	SETUP, RISE TIME	1000ms, 50ms/230VAC 2000ms, 50ms/115VAC at full load							
	HOLD UP TIME (Typ.)	50ms/230VAC 12ms/115VAC at full load							
	VOLTAGE RANGE Note.5	90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC							
	FREQUENCY RANGE	47 ~ 63Hz							
	EFFICIENCY (Typ.)	80%	82%	84%	86%	87%	88%	89%	90%
	AC CURRENT (Typ.)	1.8A/115VAC 1 A/230VAC							
PROTECTION	INRUSH CURRENT (Typ.)	COLD START 60A/230VAC							
	LEAKAGE CURRENT	<2mA/240VAC							
	OVER LOAD	115 ~ 160% rated output power Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed							
ENVIRONMENT	OVER VOLTAGE	3.7 ~ 4.45V	5.6 ~ 6.75V	8.63 ~ 10.1V	13.8 ~ 16.2V	17.25 ~ 20.25V	27.6 ~ 32.4V	39.7 ~ 46.8V	53.3 ~ 64.8V
	WORKING TEMP.	-30 ~ +70°C (Refer to output load derating curve)							
	WORKING HUMIDITY	20 ~ 90% RH non-condensing							
SAFETY & EMC (Note 4)	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH							
	TEMP. COEFFICIENT	±0.03%/°C (0 ~ 50°C)							
	VIBRATION	10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes							
	SAFETY STANDARDS	UL60950-1, TUV EN60950-1 approved							
	WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC							
OTHERS	ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH							
	EMC EMISSION	Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3							
	EMC IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, heavy industry level, criteria A							
NOTE	MTBF	563Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)							
	DIMENSION	PCB:101.6*50.8*29mm (L*W*H) ; with optional CASE:103.4*62*37mm (L*W*H)							
	PACKING	PCB: 0.15Kg; 96pcs/ 15.4 Kg/0.89CUFT ; with optional CASE: 0.3Kg; 45pcs/ 14.5Kg/0.67CUFT							
NOTE		1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25°C of ambient temperature. 2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation. 4. The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC directives. 5. Derating may be needed under low input voltage. Please check the static characteristics for more details. 6. 33% Duty cycle maximum within every 30 seconds. Average output power should not exceed the rated power.							

Mechanical Specification




- 1.HS1,HS2 can not be shorted.
- 2.HS1 must have safety isolation distance with system case.

AC Input Connector (CN1) : JST B3P-VH or equivalent


Pin No.	Assignment	Mating Housing	Terminal
1	AC/N	JST VHR or equivalent	JST SVH-21T-P1.1 or equivalent
2	No Pin		
3	AC/L		

DC Output Connector (CN2) : JST B4P-VH or equivalent


Pin No.	Assignment	Mating Housing	Terminal
1,2	+V	JST VHR or equivalent	JST SVH-21T-P1.1 or equivalent
3,4	-V		




Block Diagram



■ Output Derating



■ Static Characteristics



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А