

Main

Range of product	ConneXium
Product or component type	Ethernet TCP/IP managed switch
Concept	Transparent Ready
Communication port protocol	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	100BASE-FX - 2 port(s) fiber optic 10BASE-T/100BASE-TX - 6 port(s) copper cable
Maximum number of switches in cascade	Unlimited

Complementary

Integrated connection type	Duplex SC fiber optic Shielded RJ45 copper cable
Transmission support medium	Twisted shielded pairs cable CAT 5E copper cable Single mode optical fiber fiber optic
Attenuation	16 dB 9/125 μm
Ethernet service	Configuration via web server Data stream control FDR IGMP Snooping Multicast filtering Priority port Rapid Scanning Tree Protocol (RSTP) Secure port SMTP V3 SNTP client VLAN
Maximum number of switches in a ring	50
Redundancy	Redundant power supplies Redundant single ring Ring coupling
[Us] rated supply voltage	24 V
Supply voltage limits	18...30 V AC SELV 9.6...60 V DC SELV
Power consumption in W	7.7 W
Electrical connection	Removable connector 6 ways power supply
Mounting support	35 mm symmetrical DIN rail
Marking	CE
Local signalling	1 LED fault 2 LEDs P1 P2 power supplies 1 LED ring manager 1 LED stand-by 1 LED per channel copper port activity 1 LED per channel copper port status
Alarm output	1 voltfree contact 1 A
Alarm function	Power supply fault Switch fault Data link status Redundancy ring fault
Ethernet cabling system	TF switches
Width	2.91 in (74 mm)
Height	5.16 in (131 mm)
Depth	4.37 in (111 mm)
Product weight	0.9 lb(US) (0.41 kg)

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Environment

ambient air temperature for operation	32...140 °F (0...60 °C)
relative humidity	10...95 % without condensation
IP degree of protection	IP20
standards	EN/IEC 61131-2 UL 1604 Class 1 Division 2 UL 508 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 CSA C22.2 No 214
product certifications	C-Tick GL


Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 0614 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0614 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Lead and lead compounds which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.	Lead and lead compounds which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Dimensions



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А