



Micro Commercial Components



Micro Commercial Components  
 20736 Marilla Street Chatsworth  
 CA 91311  
 Phone: (818) 701-4933  
 Fax: (818) 701-4939

# GBU15A THRU GBU15M

## Features

- UL Recognized File # E165989
- Glass Passivated Chip junction
- High Surge Overload Rating
- Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
- Moisture Sensitivity Level 1
- Lead Free Finish/Rohs Compliant (Note1) ("P" Suffix designates Compliant. See ordering information)
- Halogen free available upon request by adding suffix "-HF"

## Maximum Ratings

- Operating Temperature: -55°C to +150°C
- Storage Temperature: -55°C to +150°C
- Typical Thermal Resistance: 2.2°C/W Junction to Case (Heatsink)
- Mounting Torque: 5.0 in-lbs Maximum


MCC Part Number	Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	Maximum RMS Voltage	Maximum DC Blocking Voltage
GBU15A	50V	35V	50V
GBU15B	100V	70V	100V
GBU15D	200V	140V	200V
GBU15G	400V	280V	400V
GBU15J	600V	420V	600V
GBU15K	800V	560V	800V
GBU15M	1000V	700V	1000V

## Electrical Characteristics @ 25°C Unless Otherwise Specified


Maximum Average Forward Current (with heatsink)	$I_{F(AV)}$	15 A	$T_C = 100^\circ\text{C}$
Peak Forward Surge Current	$I_{FSM}$	240A	8.3ms, half sine
Maximum Instantaneous Forward Voltage	$V_F$	1.1V	At 7.5A DC
Maximum DC Reverse Current At Rated DC Blocking Voltage	$I_R$	5.0uA 500uA	$T_A = 25^\circ\text{C}$ $T_A = 125^\circ\text{C}$
Typical Junction Capacitance	$C_J$	70pF	Measured at 1.0MHz, $V_R=4.0V$
$I^2t$ Rating for Fusing	$I^2t$	240A <sup>2</sup> S	$t < 8.3ms$

Notes: 1. High Temperature Solder Exemption Applied, see EU Directive Annex Notes 7

## 15 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifiers 50 to 1000 Volts



Case Style



DIMENSIONS

DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	.860	.880	21.80	22.30	
B	.720	.740	18.30	18.80	
C	.130	.140	3.30	3.56	
D	.690	.710	17.50	18.00	
E	.030	.039	0.76	1.00	
F	.018	.022	0.46	0.56	
G	.290	.310	7.40	7.90	
H	.140	.160	3.50	4.10	
I	.065	.085	1.65	2.16	
J	.089	.108	2.25	2.75	
K	.077	.093	1.95	2.35	
L	.040	.050	1.02	1.27	
M	.190	.210	4.83	5.33	
N	7.0° TYPICAL				

GBU15A thru GBU15M




Figure2  
Derating Curve Output Rectified Current






Figure 3  
Typical Forward Characteristics



Instantaneous Forward Current -Amperes versus Instantaneous Forward Voltage - Volts

Figure 4  
Typical Reverse Characteristics



Instantaneous Reverse Current - MicroAmperes versus Percent of Rated Peak Reverse Voltage - Volts



Micro Commercial Components

## Ordering Information

Device	Packing
(Part Number)-BP	Bulk;1K/Box

Note : Adding "-HF" suffix for halogen free, eg. Part Number-BP-HF

### \*\*\*IMPORTANT NOTICE\*\*\*

**Micro Commercial Components Corp.** reserves the right to make changes without further notice to any product herein to make corrections, modifications , enhancements , improvements , or other changes . **Micro Commercial Components Corp .** does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights ,nor the rights of others . The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold **Micro Commercial Components Corp .** and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

### \*\*\*LIFE SUPPORT\*\*\*

MCC's products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the express written approval of Micro Commercial Components Corporation.

### \*\*\*CUSTOMER AWARENESS\*\*\*

Counterfeiting of semiconductor parts is a growing problem in the industry. Micro Commercial Components (MCC) is taking strong measures to protect ourselves and our customers from the proliferation of counterfeit parts. MCC strongly encourages customers to purchase MCC parts either directly from MCC or from Authorized MCC Distributors who are listed by country on our web page cited below. Products customers buy either from MCC directly or from Authorized MCC Distributors are genuine parts, have full traceability, meet MCC's quality standards for handling and storage. **MCC will not provide any warranty coverage or other assistance for parts bought from Unauthorized Sources.** MCC is committed to combat this global problem and encourage our customers to do their part in stopping this practice by buying direct or from authorized distributors.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А