

# Non-Contacting Hall Effect Single Turn Position Sensor



## 6120 Series

### Features:

- 7/8" diameter
- Non-contacting
- Hall Effect
- Single turn
- Multiple styles available
- Custom models available



### Description:

The BI Technologies line of single-turn non-contacting hall-effect position sensors is 7/8" in diameter. Custom models are available. The hall-effect technology used makes this set of position sensors ideal for harsh environments where shock levels, vibration and temperature.


### Applications:

- Industrial grade joystick
- HVAC controls

## Model Styles Available

6121	1/8" Shaft, 1/4" Bushing
6126	1/8" Shaft, 3/8" Bushing
6127	1/4" Shaft, 3/8" Bushing
612x-XXXX	Custom models are available; Contact Customer Service for special features

## Ordering Information



General Note  
 TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

TT Electronics | BI Technologies  
 Circulo de la Amistad #102 PIMSA IV Mexicali B.C. Mexico C.P 21210  
 Ph: +1 714 447 2345  
[www.ttelectronics.com/bi-technologies](http://www.ttelectronics.com/bi-technologies)

# Non-Contacting Hall Effect Single Turn Position Sensor



## 6120 Series

### Electrical Specifications<sup>1</sup>

Output voltage	0.25 Vdc to 4.75 Vdc typical (see Feature Codes table)
Output overvoltage limits	10 Vdc to -0.3 Vdc; output may be shorted to ground or supply without damage
Output current	±8 mA max.
Output load	1 kΩ min., 10 kΩ typical
Input voltage	4.5 to 5.5 Vdc
Supply voltage absolute limits	20 Vdc max., -10 Vdc min.
Independent linearity <sup>2</sup>	±0.5% (0.25% available)
Hysteresis	0.2% max.
Resolution	0.088° for 360° travel, 0.011° for 45° travel
Supply current	7.5 mA typical, 11 mA max.
Dielectric strength	750 V rms
Insulation resistance	1,000 megΩ min.
Electrostatic discharge (ESD)	Passes 2 kV human body model and 15 kV air discharge
Bulk current injection (BCI)	Passes 2-500 MHz at 200 mA
Actual electrical travel	360° typical (see ordering information)
Temperature coefficient of output voltage	±20 ppm/°C

### Mechanical Specifications

Total mechanical travel	360° continuous (320° with stop feature)
Bearing	Bearing bronze bushing
Weight	0.6 oz. typical
Static stop strength	40 in. oz.
Panel nut tightening torque	25 in. lb. max.
Supply voltage absolute limits	20 Vdc max., -10 Vdc min.
Independent linearity	±0.5% (0.25% available)
Hysteresis	0.2% max.
Resolution	0.088° for 360° travel, 0.011° for 45° travel

<sup>1</sup> Specifications subject to change without notice.

<sup>2</sup> Linearity is measured between 1% and 99% of input voltage.

# Non-Contacting Hall Effect Single Turn Position Sensor



## 6120 Series

### Environmental Specifications

Operating temperature range	-40°C to +125°C
Shock	Per MIL R-39023, 6 ms saw-tooth 100 G's
Vibration	Per MIL R-39023, 10 G's, 100 to 500 Hz
Moisture resistance, powered	Per MIL 202G, method 106G
Rotational life	10 million shaft revolutions
Storage temperature range	-55°C to +125°C

### Feature Codes

Voltage Output Codes		Optional Feature Codes	
V0	$\leq 0.15$ Vdc to $\geq 4.8$ Vdc	ST	Stop (320°)
V1	0.2 Vdc to 4.8 Vdc	FS	Flatted Shaft (slot standard)
V2	0.25 Vdc to 4.75 Vdc	LT	Linearity Data
V3	0.5 Vdc to 4.5 Vdc	SL	Shaft Lock
V4	0.75 Vdc to 4.25 Vdc	CW	Reverse Direction
V5	1 Vdc to 4 Vdc		

When V0 is used the angle specified is the theoretical angle over which the output would vary if the output could actually reach 0% and 100% of Vcc.

# Non-Contacting Hall Effect Single Turn Position Sensor



## 6120 Series

### Outline Drawings



- NOTES:
1. UNIT SHIPS WITH NUT AND WASHER (NOT SHOWN).
  2. FOR SLOTTED OR FLATTED SHAFT, OUTPUT IS AT 50% IN POSITION SHOWN.
  3. DIMENSIONS: INCHES [mm].
  4. TOLERANCES:  $\pm .015$  [.38] UNLESS NOTED.

General Note  
 TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

TT Electronics | BI Technologies  
 Circulo de la Amistad #102 PIMSA IV Mexicali B.C. Mexico C.P 21210  
 Ph: +1 714 447 2345  
 www.ttelectronics.com/bi-technologies

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А