

## UT 4 BN

Order No.: 3045224

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3045224>

Feed-through modular terminal block, Type of connection: Screw connection, Screw connection, Cross section: 0.14 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, AWG 26 - 10, Width: 6.2 mm, Color: brown, Mounting type: NS 35/7.5, NS 35/15

### Commercial data

|                |               |
|----------------|---------------|
| GTIN (EAN)     | 4017918984236 |
| sales group    | A800          |
| Pack           | 50 pcs.       |
| Customs tariff | 85369010      |
| Weight/Piece   | 0.00955 KG    |

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
04/01/2004



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Certificates / Approvals



Certification CB, CSA, CUL, DNV, UL, VDE-PZI

Certification Ex: IECEX, KEMA-EX

### CSA

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Nominal voltage U <sub>N</sub> | 600 V |
|--------------------------------|-------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Nominal current $I_N$ | 30 A  |
| AWG/kcmil             | 26-10 |

**CUL**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Nominal voltage $U_N$ | 600 V |
| Nominal current $I_N$ | 30 A  |
| AWG/kcmil             | 26-10 |

**UL**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Nominal voltage $U_N$ | 600 V |
| Nominal current $I_N$ | 30 A  |
| AWG/kcmil             | 26-10 |

**Accessories**

| Item | Designation | Description |
|------|-------------|-------------|
|------|-------------|-------------|

**Assembly**

|         |                             |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3047167 | ATP-UT                      | Partition plate, Length: 50 mm, Width: 2 mm, Height: 48 mm, Color: gray                                                                                                                                                      |
| 3022276 | CLIPFIX 35-5                | Snap-on end bracket, for NS 35/7.5 or NS 35/15 DIN rail, can be fitted with Zack strip ZB 5 and ZBF 5, terminal strip marker KLM 2 and KLM, parking facility for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, width: 5,15 mm, color: gray |
| 3047028 | D-UT 2,5/10                 | End cover, Length: 47.7 mm, Width: 2.2 mm, Height: 48.4 mm, Color: gray                                                                                                                                                      |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | DIN rail, material: Copper, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m                                                                                                                                            |
| 1207640 | NS 35/ 7,5 PERF 755MM       | NS 35 DIN rail, height 7.5 mm, length 755 mm                                                                                                                                                                                 |
| 1207653 | NS 35/ 7,5 PERF 955MM       | NS35 DIN rail, height 7.5 mm, length 955 mm                                                                                                                                                                                  |
| 1207666 | NS 35/ 7,5 PERF 1155MM      | NS 35 DIN rail, height 7.5 mm, length 1155 mm                                                                                                                                                                                |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | DIN rail, material: Steel, galvanized and passivated with a thick layer, perforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m                                                                                                 |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | DIN rail, material: Steel, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m                                                                                                                                             |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM   | DIN rail, deep-drawn, high profile, unperforated, 1.5 mm thick, material: Aluminum, height 15 mm, width 35 mm, length 2 m                                                                                                    |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM   | DIN rail, material: Copper, unperforated, 1.5 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m                                                                                                                               |
| 1207679 | NS 35/15 PERF 755MM         | NS 35 DIN rail, perforated, height 15 mm, length 755 mm                                                                                                                                                                      |
| 1207682 | NS 35/15 PERF 955MM         | NS 35 DIN rail, perforated, height 15 mm, length 955 mm                                                                                                                                                                      |

|         |                            |                                                                                               |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1207695 | NS 35/15 PERF 1155MM       | NS 35 DIN rail, perforated, height 15 mm, length 1155 mm                                      |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM       | DIN rail, material: Steel, perforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m                 |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM     | DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m               |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM | DIN rail, material: Steel, unperforated, 2.3 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m |

**Bridges**

|         |          |                                                     |
|---------|----------|-----------------------------------------------------|
| 3030336 | FBS 2-6  | Plug-in bridge, Number of positions: 2, Color: red  |
| 3030242 | FBS 3-6  | Plug-in bridge, Number of positions: 3, Color: red  |
| 3030255 | FBS 4-6  | Plug-in bridge, Number of positions: 4, Color: red  |
| 3030349 | FBS 5-6  | Plug-in bridge, Number of positions: 5, Color: red  |
| 3030271 | FBS 10-6 | Plug-in bridge, Number of positions: 10, Color: red |
| 3030365 | FBS 20-6 | Plug-in bridge, Number of positions: 20, Color: red |
| 3032224 | FBS 50-6 | Plug-in bridge, Number of positions: 50, Color: red |

**Marking**

|         |                        |                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0811228 | X-PEN 0,35             | Marker pen without ink cartridge, for manual labeling of markers, labeling extremely wipe-proof, line thickness 0.35 mm                                                                |
| 1051016 | ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN  | Zack marker strip, 10-section, printed horizontally: with the numbers 1 - 10, 11 - 20 and so on up to 491 - 500, color: white                                                          |
| 5060935 | ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT | Zack strip, unprinted: For individual labeling with M-PEN, ZB-T or CMS system, large batch, sufficient for labeling 1000 terminal blocks, for a terminal width of 6.2 mm, color: White |
| 1050499 | ZB 6:SO/CMS            | Zack strip, 10-section, divisible, special printing, marking according to customer requirements                                                                                        |

**Plug/Adapter**

|         |           |                                 |
|---------|-----------|---------------------------------|
| 0201689 | MPS-IH BU | Insulating sleeve, Color: blue  |
| 0201676 | MPS-IH RD | Insulating sleeve, Color: red   |
| 0201663 | MPS-IH WH | Insulating sleeve, Color: white |
| 0201744 | MPS-MT    | Test plugs                      |
| 3030925 | PAI-4     | Test adapter, Color: gray       |
| 3030996 | PS-6      | Test adapter, Color: red        |

**Tools**

|         |             |                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1205053 | SZS 0,6X3,5 | Actuation tool, for ST terminal blocks, insulated, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Address**

PHOENIX CONTACT Inc., USA  
586 Fulling Mill Road  
Middletown, PA 17057, USA  
Phone (800) 888-7388  
Fax (717) 944-1625  
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А