

Features

Regulated Converters

- On/Off Pin
- 1kVDC Isolation
- UL94V-0 Package Material
- Optional Continuous Short Circuit Protected
- Internal linear regulator
- Efficiency to 70 %

Description

The RY series DC/DC converter is a low cost general purpose isolated converter with a built-in linear regulator to give a regulated, load-independent output. It is available with single or dual outputs. A useful feature is the CTRL pin on the single output version which allows to control the converter with an external enable signal.

Selection Guide

Part Number SIP 7	Input Voltage (VDC)	Output Voltage (VDC)	Output Current (mA)	Efficiency (%)	Max Capacitive Load ⁽¹⁾
RY-xx05S	5, 9, 12, 15, 24	5	200	58-60	1200µF
RY-xx09S	5, 9, 12, 15, 24	9	111	56-62	1200µF
RY-xx12S	5, 9, 12, 15, 24	12	84	60-66	680µF
RY-xx15S	5, 9, 12, 15, 24	15	66	60-66	680µF
RY-xx24S	5, 9, 12, 15, 24	24	42	60-68	220µF
RY-xx05D	5, 9, 12, 15, 24	±5	±100	50-58	±470µF
RY-xx09D	5, 9, 12, 15, 24	±9	±55	52-60	±470µF
RY-xx12D	5, 9, 12, 15, 24	±12	±42	58-68	±330µF
RY-xx15D	5, 9, 12, 15, 24	±15	±33	62-68	±330µF
RY-xx24D	5, 9, 12, 15, 24	±24	±21	64-70	±100µF

xx = Input Voltage. Other input and output voltage combinations available on request.

* add Suffix "P" for Continuous Short Circuit Protection, e.g. RY-0505S/P, RY-0505D/P

Specifications (measured at $T_A = 25^\circ\text{C}$, nominal input voltage, full load and after warm-up)

Input Voltage Range	±5%	
Output Voltage Accuracy	±5%	
Line Voltage Regulation	±1% max.	
Load Voltage Regulation (10% to 100% full load)	±1% max.	
Minimum Load	10% ⁽²⁾	
Output Ripple and Noise (20MHz limited)	100mVp-p max.	
Operating Frequency	30kHz min. / 50kHz typ. / 88kHz max.	
Efficiency at Full Load	54% min. / 60% typ.	
Isolation Voltage	(tested for 1 second) (rated for 1 minute**)	1000VDC 500VAC / 60Hz
Isolation Capacitance	Single output types Dual output types	30pF min. / 150pF max. 40pF min. / 72pF max.
Isolation Resistance	10 GΩ min.	
Short Circuit Protection	1 Second	
P-Suffix	Continuous	
Operating Temperature Range (free air convection)	-40°C to +70°C (see Graph)	
Storage Temperature Range	-55°C to +125°C	
Relative Humidity	95% RH	
Package Weight	RY Single & Dual output types	2.8g
Packing Quantity	25 pcs per Tube	
MTBF (+25°C)	} Detailed Information see Application Notes chapter "MTBF"	using MIL-HDBK 217F 924 x 10 ³ hours
(+70°C)		using MIL-HDBK 217F 135 x 10 ³ hours
Certifications		
EN General Safety	Report: SPCLVD1109103	EN60950-1:2006 + A12:2011

continued on next page

ECONOLINE

DC/DC-Converter

with 3 year Warranty

RECOM

1 Watt

SIP7


Single & Dual Output



EN-60950-1 Certified

RY

Derating-Graph (Ambient Temperature)



**Any data referred to in this datasheet are of indicative nature and based on our practical experience only. For further details, please refer to our Application Notes.

Specifications (measured at $T_A = 25^\circ\text{C}$, nominal input voltage, full load and after warm-up)


Notes

Note 1: Maximum capacitive load is defined as the capacitive load that will allow start up in under 1 second without damage to the converter


Note 2: The RY series requires a minimum of 10% load on the output to maintain specified regulation. Operating under no-load conditions will not damage these devices; however, they may not meet all listed specifications.

Typical Characteristics


RY-xx05S




RY-xx12S




RY-xx15S




RY-xx05D



RY-xx12D







RY-xx15D





Package Style and Pinning (mm)

SIP7 Package



Recommended Footprint Details



Pin Connections

Pin #	Single	Dual
1	+Vin	+Vin
2	-Vin	-Vin
4	-Vout	-Vout
5	CTRL	Com
6	+Vout	+Vout

XX.X ± 0.5 mm
XX.XX ± 0.25 mm

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А