



For more Information  
please call

1-800-Belden1



### General Description:

CAT3, 4-Pair, U/UTP-Unshielded, Riser-CMR, Premise Horizontal Cable, 24 AWG Solid Bare Copper Conductors, Polyolefin Insulation, PVC Jacket

### Physical Characteristics (Overall)

#### Conductor

AWG:

# Pairs	AWG	Stranding	Conductor Material
4	24	Solid	BC - Bare Copper

Total Number of Conductors: 8

#### Insulation

Insulation Material:

Insulation Material
PO - Polyolefin

#### Outer Shield

Outer Shield Material:

Outer Shield Material
Unshielded

#### Outer Jacket

Outer Jacket Material:

Outer Jacket Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Outer Jacket Diameter:

Nom. Dia. (in.)
0.197

#### Pair

Pair Color Code Chart:

Number	Color
1	White/Blue Stripe & Blue
2	White/Orange Stripe & Orange
3	White/Green Stripe & Green
4	White/Brown Stripe & Brown

### Mechanical Characteristics (Overall)

Operating Temperature Range:	-20°C To +75°C
Bulk Cable Weight:	29 lbs/1000 ft.
Max. Recommended Pulling Tension:	35 lbs.
Min. Bend Radius/Minor Axis:	1 in.
Min. Bend/Installation:	1.900 in.

### Applicable Specifications and Agency Compliance (Overall)

#### Applicable Standards & Environmental Programs

NEC/(UL) Specification:	CMR, CMX-Outdoor
CEC/C(UL) Specification:	CMR, CMX-Outdoor
EU Directive 2011/65/EU (ROHS II):	Yes
IEEE Specification:	802.3 10BaseT, 100BaseT4
EU CE Mark:	Yes
EU Directive 2000/53/EC (ELV):	Yes
EU Directive 2002/95/EC (RoHS):	Yes
EU RoHS Compliance Date (mm/dd/yyyy):	01/01/2004

## 1229A1 Multi-Conductor - Category 3 Nonbonded-Pair Cable

EU Directive 2002/96/EC (WEEE):	Yes
EU Directive 2003/11/EC (BFR):	Yes
CA Prop 65 (CJ for Wire & Cable):	Yes
MII Order #39 (China RoHS):	Yes
Other Specification:	NEMA WC-63 Category 3, Verified to ANSI/TIA-568-C.2, Category 3

### Flame Test

UL Flame Test:	UL1666 Vertical Riser
C(UL) Flame Test:	FT4
CSA Flame Test:	FT4

### Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	No
Plenum Number:	1245A2

### Electrical Characteristics (Overall)

#### Nom. Mutual Capacitance:

Capacitance (pF/ft)  
15

Maximum Capacitance Unbalance (pF/100 m): 330

#### Nominal Velocity of Propagation:

VP (%)  
70

#### Maximum Delay:

Delay (ns/100 m)  
538 @ 100MHz

#### Max. Delay Skew:

Delay Skew (ns/100 m)  
45

#### Maximum Conductor DC Resistance:

DCR @ 20°C (Ohm/100 m)  
9.38

#### Max. Operating Voltage - UL:

Voltage  
300 V RMS

#### Maximum DCR Unbalanced:

DCR Unbalance @ 20°C (%)  
5

### Electrical Characteristics-Premise (Overall)

#### Premise Cable Electricals:

Freq. (MHz)	Max. Attenuation (dB/100 m)	Min. NEXT (dB)	Min. PSNEXT (dB)	Min. SRL (dB)	Fitted Imp. (Ohms)
1	2.56	41.0	No Spec	12.0	100 ± 15%
4	5.58	32.0	No Spec	12.0	100 ± 15%
10	9.71	26.0	No Spec	12.0	100 ± 15%
16	13.10	23.0	No Spec	9.96	100 ± 15%

### Notes (Overall)

Notes: Jacket sequentially marked at 2 ft. intervals. Third party verified to ANSI/TIA-568-C.2, Category 3.

### Put Ups and Colors:

Item #	Putup	Ship Weight	Color	Notes	Item Desc
1229A1 008U1000	1,000 FT	22.000 LB	GRAY		CAT3 4PR U/UTP CMR BOX

Revision Number: 4 Revision Date: 02-06-2013

© 2014 Belden, Inc  
All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described herein are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability. Belden provides the information and specifications herein on an "AS IS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein. All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale. Belden believes this product to be in compliance with EU RoHS (Directive 2002/95/EC, 27-Jan-2003). Material manufactured prior to the compliance date may be in stock at Belden facilities

## 1229A1 Multi-Conductor - Category 3 Nonbonded-Pair Cable

and in our Distributor's inventory. The information provided in this Product Disclosure, and the identification of materials listed as reportable or restricted within the Product Disclosure, is correct to the best of Belden's knowledge, information, and belief at the date of its publication. The information provided in this Product Disclosure is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. This Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Belden declares this product to be in compliance with EU LVD (Low Voltage Directive 73/23/EEC), as amended by directive 93/68/EEC.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А