



SERIES: SWM30-N | DESCRIPTION: AC-DC POWER SUPPLY
FEATURES

- up to 30 W power
- UL60601 4th edition
- compact design
- universal input (90~264 Vac)
- single regulated output from 5~48 Vdc
- over voltage and short circuit protections
- DOE Level VI efficiency
- 2 MOPP compliant



MODEL	output voltage	output current max	output power max	ripple and noise ¹ max	efficiency level
	(Vdc)	(A)	(W)	(mVp-p)	
SWM30-5-NV	5	4.0	20	100	VI
SWM30-9-NV	9	3.0	27	180	VI
SWM30-12-NV	12	3.0	36	250	VI
SWM30-15-NV	15	2.0	30	250	VI
SWM30-18-NV	18	1.66	30	350	VI
SWM30-24-NV	24	1.50	36	350	VI
SWM30-36-NV	36	0.83	30	480	VI
SWM30-48-NV	48	0.62	30	480	VI

Notes: 1. At full load, 100 ~ 240 Vac input, 20 MHz bandwidth oscilloscope, output terminated with a low ESR 47 μ F electrolytic and 0.1 μ F multilayer capacitor.

PART NUMBER KEY


INPUT

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
voltage		90		264	Vac
frequency		47		63	Hz
current	at 115 Vac, full load			0.6	A
	at 230 Vac, full load			0.3	A
inrush current	at 115 Vac, full load, cold start			30	A
	at 230 Vac, full load, cold start			60	A
leakage current	at 240 Vac, 50 Hz			0.1	mA
no load power consumption	at 115/230 Vac, 60/50 Hz			0.1	W

OUTPUT

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
line regulation			±1		%
load regulation			±5		%
start-up time	at 220 Vac, to 90% of rated output voltage			3	s
rise time	at nominal input voltage, full load, from 10% to 90% of output voltage			50	ms
hold-up time	at nominal input voltage, full load	8.3			ms

PROTECTIONS

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
over voltage protection	output shutdown, auto recovery				
over current protection	output shutdown, auto recovery			200	%
short circuit protection	output shut down, auto recovery				

SAFETY & COMPLIANCE

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
isolation voltage	input to output		4,000		Vac
isolation resistance	input to output at 500 Vdc for 3 seconds	50			MΩ
safety approvals	medical: UL/cUL 60601 ITE: PSE				
EMI/EMC	FCC Part 15B Class B				
MTBF	as per MIL-HDBK-217F	100,000			hours
RoHS	2011/65/EU				

ENVIRONMENTAL


parameter	conditions/description	min	typ	max	units
operating temperature		0		40	°C
storage temperature		-20		85	°C
operating humidity	non-condensing	10		90	%
storage humidity	non-condensing	5		90	%
altitude			5,000		m

MECHANICAL

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
dimensions	76 x 43 x 36				mm
inlet plug	North America, 2-pin				
weight			200		g
color	black				

MECHANICAL DRAWING

units: mm
tolerance: ±1 mm



DC CORD

units: mm





Table 1

MODEL NO.	CABLE	CORD LENGTH
SWM30-5-NV	UL1185, 16 AWG	1,200 mm ±50
SWM30-9-NV	UL1185, 16 AWG	1,200 mm ±50
SWM30-12-NV	UL1185, 18 AWG	1,200 mm ±50
SWM30-15-NV	UL1185, 18 AWG	1,200 mm ±50
SWM30-18-NV	UL1185, 18 AWG	1,200 mm ±50
SWM30-24-NV	UL1185, 18 AWG	1,200 mm ±50
SWM30-36-NV	UL1185, 22 AWG	1,200 mm ±50
SWM30-48-NV	UL1185, 22 AWG	1,200 mm ±50

DC PLUG TYPE PART NUMBER KEY

XXX

Plug Polarity:
 P = Center Positive

 N = Center Negative


Plug Code:
 X = Choose a code from the options below

Plug Angle:
 "blank" = Straight
 R = Right Angle


Plug Polarity		Code		Dimensions (mm)			Plug Angle	
Center Pos.	Center Neg.	Option	Type	A	B	C	Straight	Right
•	•	5	Standard	5.5	2.1	9.5	•	•
•	•	6	Standard	5.5	2.5	9.5	•	•
•	•	7	Standard	3.5	1.35	9.5	•	•
•	•	8	Standard	3.8	1.35	9.5	•	•
•	•	9	Standard	3.8	1.05	9.5	•	•
•	•	12	EIAJ-1	2.35	0.7	9.5	•	•
•	•	13	EIAJ-2	4.0	1.7	9.5	•	•
•	•	14	EIAJ-3	4.75	1.7	9.5	•	•
N/A	N/A	ST	Stripped & Tinned				N/A	N/A

Note: 1. Contact CUI for additional plug options


Standard



EIAJ



Stripped & Tinned



REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	06/27/2017
1.01	added PSE certification	01/24/2018

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

**CUI INC[®]**

Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А