


## VIP-2/SC/D15SUB/F

Order No.: 2315175

The illustration shows a 15 position version with male D-sub connector.

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315175>

VARIOFACE module, with screw connection and female D-Subminiature pin strip, for mounting on NS 35/7.5 or NS 32, 15-pos.

### Commercial data

EAN	4046356313339
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85369010
Weight/Piece	0.1109 KG
Catalog page information	Page 284 (IF-2009)

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
09/02/2008

<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technical data

#### General data

Nominal voltage $U_N$	125 V AC/DC
Max. current carrying capacity per branch	2 A
Number of positions	15
Width	45 mm
Height	45.1 mm

Depth	65.5 mm
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Mounting position	Any
Standards/regulations	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Pollution degree	2
Surge voltage category	II

**Connection data**

Connection 1	PCB connection
Connection in acc. with standard	IEC / EN
Type of connection	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	4 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Stripping length	8 mm
Screw thread	M 3
Number of positions	15

**Certificates / Approvals**

Certification

CSA, CUL, UL

**CSA**

Nominal voltage U <sub>N</sub>	105 V
Nominal current I <sub>N</sub>	2 A
AWG/kcmil	30-12

**CUL**

Nominal voltage $U_N$	125 V
Nominal current $I_N$	2 A
AWG/kcmil	30-12

**UL**

Nominal voltage $U_N$	125 V
Nominal current $I_N$	2 A
AWG/kcmil	30-12

**Accessories**

Item	Designation	Description
------	-------------	-------------

**Cable/conductor**

2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Shielded round cable, assembled with two D-SUB male connectors, variable cable length
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Shielded round cable, assembled with one D-SUB male and one female connector, variable cable length
2302052	CABLE-D15SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 15-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 0.5 m
2302065	CABLE-D15SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 15-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 1 m
2302078	CABLE-D15SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 15-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 1.5 m
2302081	CABLE-D15SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 15-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 2 m
2302094	CABLE-D15SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 15-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 3 m
2302104	CABLE-D15SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 15-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 4 m
2302117	CABLE-D15SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 15-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 6 m
2305606	CABLE-D15SUB/S/S/100/ KONFEK/S	Assembled, shielded circular cable, with D-SUB pin strip, 15-pos. from both sides, cable length: 1m
2305619	CABLE-D15SUB/S/S/200/ KONFEK/S	Assembled, shielded circular cable, with D-SUB pin strip, 15-pos. from both sides, cable length: 2m
2305622	CABLE-D15SUB/S/S/300/ KONFEK/S	Assembled, shielded circular cable, with D-SUB pin strip, 15-pos. from both sides, cable length: 3 m

**General**

5147777	BLUEMARK X1	Printers with UV technology for printing plastic labels in UniCard format.
---------	-------------	--

**Marking**

0818111	UC-TM 4	UniCard sheets, for labeling terminal blocks using a Zack marker strip groove, 120-section, can be labeled with BLUEMARK X1 and CMS-P1-PLOTTER, color: White
0818085	UC-TM 6	UniCard sheets, for labeling terminal blocks using Zack marker strip groove, 80-section, labeling with BLUEMARK X1 and CMS-P1-PLOTTER, color: White
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Zack marker strip, unprinted: 4-section, for individual labeling with M-PEN, ZB-T or CMS system, sufficient for 100 terminal blocks, for a terminal width of 22 mm, color: White
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Zack strip, unprinted: 10-section, for individual labeling with M-PEN, ZB-T or CMS system, sufficient for 100 terminal blocks per pack

**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А