

For more Information
please call

1-800-Belden1



Description:

24 AWG stranded (7x32) TC conductors, polypropylene insulation, twisted pair, overall Beldfoil shield (100% coverage), 24 AWG stranded TC drain wire, PVC jacket.

Physical Characteristics (Overall)

Conductor

AWG:

| # Pairs | AWG | Stranding | Conductor Material | Dia. (in.) |
|---------|-----|-----------|--------------------|------------|
| 1 | 24 | 7x32 | TC - Tinned Copper | .024 |

Insulation

Insulation Material:

| Insulation Material | Dia. (in.) |
|---------------------|------------|
| PP - Polypropylene | .040 |

Outer Shield

Outer Shield Material:

| Outer Shield Trade Name | Type | Outer Shield Material | Coverage (%) |
|-------------------------|------|------------------------------|--------------|
| Beldfoil® | Tape | Aluminum Foil-Polyester Tape | 100.000 |

Outer Shield Drain Wire AWG:

| AWG | Stranding | Drain Wire | Conductor Material |
|-----|-----------|------------|--------------------|
| 24 | 7x32 | | TC - Tinned Copper |

Outer Jacket

Outer Jacket Material:

| Outer Jacket Material |
|--------------------------|
| PVC - Polyvinyl Chloride |

Overall Cabling

Overall Nominal Diameter: 0.123 in.

Pair

Pair Color Code Chart:

| Number | Color |
|--------|-------------|
| 1 | Black & Red |

Pair Lay Length & Direction:

| Lay Length (in.) | Twists/ft. (twist/ft) |
|------------------|-----------------------|
| 1.5 | 8 |

Mechanical Characteristics (Overall)

| | |
|--|-----------------|
| Operating Temperature Range: | -30°C To +60°C |
| Bulk Cable Weight: | 10 lbs/1000 ft. |
| Max. Recommended Pulling Tension: | 16 lbs. |
| Min. Bend Radius (Install)/Minor Axis: | 1.200 in. |

Applicable Specifications and Agency Compliance (Overall)

Applicable Standards & Environmental Programs

NEC/(UL) Specification: CMR

| | |
|---------------------------------------|------------|
| CEC/C(UL) Specification: | CMG |
| EU CE Mark: | No |
| EU Directive 2000/53/EC (ELV): | Yes |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
| EU RoHS Compliance Date (mm/dd/yyyy): | 01/01/2004 |
| EU Directive 2002/96/EC (WEEE): | Yes |
| EU Directive 2003/11/EC (BFR): | Yes |
| CA Prop 65 (CJ for Wire & Cable): | Yes |
| MII Order #39 (China RoHS): | Yes |

Flame Test

| | |
|-----------------|-------------------|
| UL Flame Test: | UL1685 UL Loading |
| CSA Flame Test: | FT4 |

Plenum/Non-Plenum

| | |
|---------------|----|
| Plenum (Y/N): | No |
|---------------|----|

Electrical Characteristics (Overall)**Nom. Characteristic Impedance:**

Impedance (Ohm)

52

Nom. Inductance:Inductance (μ H/ft)

.17

Nom. Capacitance Conductor to Conductor:

Capacitance (pF/ft)

31

Nom. Capacitance Cond. to Other Conductor & Shield:

Capacitance (pF/ft)

58

Nominal Velocity of Propagation:

VP (%)

66

Nom. Conductor DC Resistance:

DCR @ 20°C (Ohm/1000 ft)

23.5

Nominal Outer Shield DC Resistance:

DCR @ 20°C (Ohm/1000 ft)

18.5

Max. Operating Voltage - UL:

Voltage

300 V RMS

Max. Recommended Current:

Current

2 Amps per conductor @ 25°C

Notes (Overall)

Notes: Jacket and shield are bonded so both can be removed with automatic stripping equipment. For cross-connect use with 1408R Snake Cables.

Related Documents:

1883A Multi-Conductor - Single-Pair Cable

No related documents are available for this product

Put Ups and Colors:

| Item # | Putup | Ship Weight | Color | Notes | Item Desc |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------|-------------------|
| 1883A N3UU1000 | 1,000 FT | 12.000 LB | GREEN, MIL | | 2 #24 PP FS FRPVC |
| 1883A 001U1000 | 1,000 FT | 12.000 LB | BROWN | | 2 #24 PP FS FRPVC |
| 1883A 002U1000 | 1,000 FT | 12.000 LB | RED | | 2 #24 PP FS FRPVC |
| 1883A 006U1000 | 1,000 FT | 12.000 LB | BLUE, LIGHT | | 2 #24 PP FS FRPVC |
| 1883A 007U1000 | 1,000 FT | 12.000 LB | VIOLET | | 2 #24 PP FS FRPVC |
| 1883A 008U1000 | 1,000 FT | 12.000 LB | GRAY | | 2 #24 PP FS FRPVC |
| 1883A 0081000 | 1,000 FT | 11.000 LB | GRAY | | 2 #24 PP FS FRPVC |
| 1883A 009U1000 | 1,000 FT | 12.000 LB | WHITE | | 2 #24 PP FS FRPVC |
| 1883A 010U1000 | 1,000 FT | 12.000 LB | BLACK | | 2 #24 PP FS FRPVC |

Revision Number: 2 Revision Date: 06-01-2009

© 2011 Belden, Inc
All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described herein are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "AS IS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with EU RoHS (Directive 2002/95/EC, 27-Jan-2003). Material manufactured prior to the compliance date may be in stock at Belden facilities and in our Distributor's inventory. The information provided in this Product Disclosure, and the identification of materials listed as reportable or restricted within the Product Disclosure, is correct to the best of Belden's knowledge, information, and belief at the date of its publication. The information provided in this Product Disclosure is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. This Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А