

4

3

2

1

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN $\frac{\text{INCHES}}{[\text{MILLIMETERS}]}$; $\frac{\text{LBS}}{[\text{GRAMS}]}$

2. DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE AS FOLLOWS:

- a AS SUPPLIED
b AFTER UNRESTRICTED RECOVERY

3. COATING (ADHESIVE) IS OPTIONAL. AS SUPPLIED DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE FOR UNCOATED PARTS. WHEN COATING IS ADDED, ENTRY DIAMETERS WILL BE REDUCED BY .06 MAX.

4. MOLDING PORTS ARE OPTIONAL. WHEN -00 MODIFICATION NUMBER IS SPECIFIED MOLDING PORTS WILL BE LOCATED AS SHOWN.

ON SIZES 222A111 AND 222A121 THE 0.18 INCH DIAMETER MOLDING PORT AT "T" WILL BE ELIMINATED. THE 0.12" DIA MOLDING PORT WILL BE ENLARGED TO 0.18 INCHES

5. WEIGHT SHOWN IN TABLE OF DIMENSIONS IS BASED ON POLYOLEFIN PART

6. ORDERING INFORMATION

222A1XX -XX -XX /XXX /0

BASE PART NUMBER

MATERIAL DASH NUMBER

- 3 POLYOLEFIN, SEMI RIGID (RT-301)
-4 POLYOLEFIN, FLEXIBLE (RT-1304)
-5 ELASTOMER, FLEXIBLE (RT-501)
-6 SILICONE (RT-602)
-12 FLUORO ELASTOMER, FLEXIBLE (RT-1312)
-25 ELASTOMER, FLUID RESISTANT (RW-2070)
-100 POLYOLEFIN, SEMI-FLEXIBLE ZEROHAL (RT-1323)

MODIFICATION NUMBER

ADHESIVE SLASH NUMBER


SEE COMPATIBILITY CHART BELOW

COLOR DESIGNATOR


IF THIS DOCUMENT IS PRINTED IT BECOMES UNCONTROLLED. CHECK FOR THE LATEST REVISION.

COMPATIBILITY CHART

MATERIAL DASH NO.	ADHESIVE (COATING) SLASH NO.	ADHESIVE (COATING) S NO.
-3; -4	/42; /86	S-1017; S-1048;
-5	/42	S-1017
-6; -12	NOT APPLICABLE	N/A
-25	/42; /86; /225	S-1017; S-1048; S-1206
-100	/86; /180; /184	S-1017; S-1030



AS SUPPLIED



AFTER UNRESTRICTED RECOVERY

TABLE OF DIMENSIONS

PART DESCRIPTION	H		J			P	R	S	T	U	JO	W	C*		WEIGHT REF
	MIN	MAX	MIN	MIN	MAX	±10%	±10%	±10%	±10%	±10%	±10%	±20%	±10%	±5%	
	-3,-4,-5,-6 -12,-25,-100 a	b	-3,-4 -6,-25 a	-5,-12 -100 a	b	b	b	b	b	b	b	b	a	b	
222A111	.70 [17,8]	.31 [7,9]	.70 [17,8]	.39 [9,9]	.15 [3,8]	.68 [17,3]	.79 [20,1]	.61 [15,5]	N/A	.45 [11,4]	.17 [4,3]	.04 [1,02]	180	90	.002 [0,91]
222A121	.98 [24,9]	.40 [10,2]	.98 [24,9]	.71 [18,0]	.21 [5,3]	.84 [21,3]	.89 [22,6]	.65 [16,5]	N/A	.58 [14,7]	.23 [5,8]	.05 [1,3]	180	90	.003 [1,36]
222A132	1.18 [30,0]	.56 [14,2]	1.18 [30,0]	.81 [20,6]	.25 [6,4]	1.06 [26,9]	1.05 [26,7]	.73 [18,5]	.75 [19,1]	.70 [17,8]	.28 [7,1]	.06 [1,5]	180	90	.006 [2,72]
222A142	1.28 [32,5]	.68 [17,3]	1.28 [32,5]	.90 [22,9]	.27 [6,9]	1.44 [36,6]	1.20 [30,5]	.81 [20,6]	.75 [19,1]	.98 [24,9]	.40 [10,2]	.07 [1,8]	180	90	.014 [6,35]
222A152	1.42 [36,1]	.86 [21,8]	1.42 [36,1]	1.04 [26,4]	.33 [8,4]	1.72 [43,7]	1.38 [35,1]	.90 [22,9]	.75 [19,1]	1.18 [30,0]	.50 [12,7]	.07 [1,8]	180	90	.019 [8,62]
222A163	1.73 [43,9]	1.08 [27,4]	1.73 [43,9]	1.08 [27,4]	.37 [9,4]	2.11 [53,6]	1.73 [43,9]	1.15 [29,2]	.75 [19,1]	1.34 [34,0]	.68 [17,3]	.08 [2,0]	180	90	.029 [13,15]
222A174	2.09 [53,1]	1.33 [33,8]	2.09 [53,1]	1.84 [46,7]	.59 [15,0]	2.98 [75,7]	2.08 [52,8]	1.34 [34,0]	1.00 [25,4]	2.10 [53,3]	1.26 [32,0]	.13 [3,3]	180	90	.077 [34,93]
222A185	2.66 [67,6]	1.74 [44,2]	2.66 [67,6]	2.14 [54,4]	.80 [20,3]	3.84 [97,5]	2.60 [66,0]	1.66 [42,2]	1.00 [25,4]	2.80 [71,1]	1.60 [40,6]	.15 [3,8]	180	90	.143 [64,86]
222A196	3.45 [87,6]	2.18 [55,4]	3.45 [87,6]	2.48 [63,0]	.92 [23,4]	5.04 [128,0]	3.12 [79,2]	1.93 [49,0]	1.00 [25,4]	3.45 [87,6]	2.22 [56,4]	.18 [4,6]	180	90	.310 [140,6]

CUSTOMER DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS.

DECIMAL TOLERANCES
.XXX ± 0.005 [0.13 mm]
.XX ± 0.01 [0.25 mm]
.X ± 0.1 [0.50 mm]

ANGLE TOLERANCE
.X ± 1 DEG.

TE CONNECTIVITY RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AT ANY TIME. USERS SHOULD EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.

© 2015 Tyco Electronics Corporation. A TE Connectivity Ltd. company. All rights reserved.

DRAWN

YUNGUYEN

APPROVED

DHURRELL

THIRD ANGLE PROJECTION



TE Connectivity

Raychem Molded Parts
305 Constitution Dr
Menlo Park, CA 94025

TITLE

BOOT, 90 DEGREE,
THIN WALL

SIZE

B

CODE IDENT. NO.

06090

DWG. NO.

222A111thru196

DO NOT SCALE THIS DRAWING

SHEET 1 OF 1

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А