


NOTES:

1. ROHS COMPLIANT
2. HEADER: DAP (DIALLYL PHTHALATE) WITH FLAMMABILITY RATING UL 94V-0 OR BETTER.
3. STORAGE TEMPERATURE: -20°C TO +125°C
4. COMPLIANCE TO J-STD:
 - A. J-STD-002: SOLDERABILITY AT 245°C REFLOW PROFILE
 - B. J-STD-020: LEVEL 1, NO MOISTURE SENSITIVE
 - C. J-STD-075: R7, 245°C MAXIMUM THROUGH REFLOW SOLDER
5. TO ORDER TAPE & REEL PACKAGING ADD A "T" SUFFIX TO THE PART NUMBER(i.e HU4103NL BECOMES HU4103NLT).




FINAL OUTLINE


© Copyright, 2016. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (12/01/16)

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
MDL,DUAL,2.5GPP,1:1,SM,TU	HU4103NL-P1	PS-5020.001-B	1 OF 4	HU4103NL	B


CHANNEL 1




CHANNEL 5




CHANNEL 2




CHANNEL 6




CHANNEL 3




CHANNEL 7



CHANNEL 4



CHANNEL 8



SCHEMATIC

© Copyright, 2016. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (12/01/16)

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
MDL,DUAL,2.5GPP,1:1,SM,TU	HU4103NL-P1	PS-5020.001-B	2 OF 4	HU4103NL	B


ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT +25°C UNLESS OTHER SPECIFIED
MEETS IEEE 802.3 SPECIFICATION

PARAMETER	SPECIFICATIONS	
OPERATING TEMPERATURE	0°C TO +70°C	
URNS RATIO	1.00 ± 2%	
POLARITY	PER SCHEMATIC	
INSERTION LOSS (SDD21&SDD12)	1–50 MHz	50–125 MHz
	–0.5 dB MAX	–1.0 dB MAX
PHY–SIDE RETURN LOSS (SDD11 – Zref = 100 OHMS ± 1%)	1 MHz–40 MHz	40 MHz–200 MHz
	–20 dB MIN	–20+15*LOG ₁₀ (f/40) dB MIN
LINE–SIDE RETURN LOSS (SDD22 – Zref = 100 OHMS ± 1%)	1 MHz–40 MHz	40 MHz–200 MHz
	–20 dB MIN	–20+15*LOG ₁₀ (f/40) dB MIN
INDUCTANCE (OCL)	150 uH MIN @ 100 kHz, 100 mV WITH 10.2 mA DC BIAS	
CROSSTALK, ADJACENT CHANNELS (SDD21 – ADJ.)	1–125 MHz	
	–30 dB MIN	
COMMON MODE REJECTION RATIO (SCC21)	30 MHz–200 MHz	
	–30 dB MIN	
COMM. TO DIFF. REJECTION RATIO (SDC12)	10 MHz–125 MHz	
	–45+f/35 dB MIN	
DC CURRENT/ VOLTAGE RATING	600 mA MAX @ 57 V (CONTINUOUS)	
INPUT – OUTPUT ISOLATION	1500 VRMS MIN @ 60 SECONDS	

NOTE: f IS FREQUENCY IN MHz.

© Copyright, 2016. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (12/01/16)

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
MDL,DUAL,2.5GPP,1:1,SM,TU	HU4103NL–P1	PS–5020.001–B	3 OF 4	HU4103NL	B



DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS] WITH THE FOLLOWING,
TOLERANCES: [MILLIMETERS] ARE FOR REFERENCE ONLY.
.XX = ± 0.01 [± 0.25]
.XXX = ± 0.005 [± 0.13]

© Copyright, 2016. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (12/01/16)

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
MDL,DUAL,2.5GPP,1:1,SM,TU	HU4103NL-P1	PS-5020.001-B	4 OF 4	HU4103NL	B

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А