


**TMG-5 (SMT), TJG-5 (J SMT) SERIES**



**FEATURES**


1. Sharp click feel with a positive tactile feedback.
2. Ultraminiature structure suitable for high density mounting.  
Economic but high reliability.
3. Insert molding in the contact with special treatment prevents flux build-up during soldering and permits auto-dipping.

**MATERIALS**


- △ Cover: Nickel Silver.
- △ Contact Disc: Stainless steel with silver cladding.
- △ Terminal: Brass with silver plated.
- △ Base: LCP High-temp. Thermoplastic.  
Color: Black.
- △ STEM: Brass with nickel plated/ TMG-53 □, TJG-53 □.  
None/ TMG-52 □, TJG-52 □.
- △ Tape: Teflon.

**DIMENSIONS**


TMG-53 □




TMG-52 □



TJG-53 □



TJG-52 □



General Tolerance: ± 0.2 mm (± 0.008")



## SPECIFICATION

### Mechanical

- Operation Force: 100 ± 50gf TMG-5□2, TJG-5□2  
160 ± 50gf TMG-5□3, TJG-5□3  
260 ± 50gf TMG-5□4, TJG-5□4
- Stop Strength: Max 3kgf vertical static load continuously for 15 seconds.
- Stroke: 0.25 + 0.1mm -0.2mm.
- Operation Temperature Range: -25 °C to 70 °C
- Storage Temperature Range: -30 °C to 80 °C
- Vibration Test: MIL-STD-202F METHOD 201A.  
Frequency: 10-55-10Hz/1 minute.  
Directions: X, Y, Z, three mutually perpendicular directions.  
Time: 2 hours each direction.  
High reliability.
- Shock Test: MIL-STD-202F METHOD 213 B.  
CONDITION A.  
Gravity: 50G (peak value), 11 msec.  
Direction and times: 6 sides and 3 times in each direction.  
High reliability.


### Electrical

- Electrical Life: 100, 000 cycles min. for TMG-5□2, TJG-5□2.  
100, 000 cycles min. for TMG-5□3, TJG-5□3.  
200,000 cycles min. for TMG-5□4, TJG-5□4.
- Rating: 50 mA, 12VDC.
- Contact Resistance: 100 mΩ max.
- Insulation Resistance: 100 MΩ min. 500VDC.
- Dielectric Strength: 250VAC/1 minute.
- Contact Arrangement: 1 pole 1 throw.


## SOLDERING PROCESSES

- △ Wave soldering: Recommended solder temperature at 260 °C max. 5 seconds subject to PCB 1.6mm thickness. (Soldering for through hole type)
- △ Hand soldering: Use a soldering iron of 30 watts, controlled at 350 °C approximately 5 seconds while applying solder.
- △ Soldering: Vapor phase & reflow soldering can be applied.


### Temperature Profile:



## HOW TO ORDER




## CIRCUIT




## P.C.B. LAYOUT

TMG-5 □ □



TJG-5 □ □



## PACKAGING

Tape and Reel: 4000 pcs/reel

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А