



MKP3V120, MKP3V240



**Description**


Bidirectional devices designed for direct interface with the ac power line. Upon reaching the breakover voltage in each direction, the device switches from a blocking state to a low voltage on-state. Conduction will continue like a Triac until the main terminal current drops below the holding current. The plastic axial lead package provides high pulse current capability at low cost. Glass passivation insures reliable operation.

**Features**

- High Pressure Sodium Vapor Lighting
- Strobes and Flashers
- Ignitors
- High Voltage Regulators
- Pulse Generators
- Used to Trigger Gates of SCR's and Triac
-  Indicates UL Registered – File #E128662
- These are Pb-Free Devices

**Axial Lead**

AXIAL LEAD  
CASE 59  
STYLE 2



**Functional Diagram**



**Additional Information**



Datasheet



Resources



Samples

### Maximum Ratings ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

| Rating   | Symbol                               | Value                 | Unit             |
|--|--------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Peak Repetitive Off-State Voltage (Note 1)<br>(– 40 to 125°C, Sine Wave, 50 to 60 Hz, Gate Open) | $V_{\text{DRM}}$<br>$V_{\text{RRM}}$ | $\pm 90$<br>$\pm 180$ | V                |
| On-State RMS Current (All Conduction Angles; $T_L = 80^\circ\text{C}$ ,<br>Lead Length = 3/8")   | $I_{\text{T (RMS)}}$                 | $\pm 1.0$             | A                |
| Peak Non-Repetitive Surge Current<br>(60 Hz One Cycle, Sine Wave, $T_J = 125^\circ\text{C}$ )    | $I_{\text{TSM}}$                     | $\pm 20$              | A                |
| Operating Junction Temperature Range   | $T_J$                                | -40 to +125           | $^\circ\text{C}$ |
| Storage Temperature Range  | $T_{\text{stg}}$                     | -40 to +150           | $^\circ\text{C}$ |

Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect device reliability.

### Thermal Characteristics

| Rating   | Symbol                | Value | Unit               |
|--|-----------------------|-------|--------------------|
| Thermal Resistance, Junction-to-Lead (Lead Length = 3/8")              | $R_{\theta\text{JL}}$ | 15    | $^\circ\text{C/W}$ |
| Lead Solder Temperature (Lead Length $\geq 1/16"$ from Case, 10 s Max) | $T_L$                 | 260   | $^\circ\text{C}$   |

### Electrical Characteristics - OFF ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted; Electricals apply in both directions)

| Characteristic   | Symbol           | Min | Typ | Max | Unit          |
|--|------------------|-----|-----|-----|---------------|
| Repetitive Peak Off–State Current (50 to 60 Hz Sine Wave)<br>$V_{\text{DRM}} = 90\text{V}$ , MKP3V120<br>$V_{\text{DRM}} = 180\text{V}$ , MKP3V240 | $I_{\text{DRM}}$ | -   | -   | 10  | $\mu\text{A}$ |

### Electrical Characteristics - ON ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted; Electricals apply in both directions)


| Characteristic   | Symbol          | Min   | Typ | Max | Unit       |   |
|--|-----------------|---|-----|-----|------------|---|
| Breakover Voltage  | $V_{\text{BO}}$ | MKP3V120<br>$I_{\text{BO}} = 200 \mu\text{A}$ | 110 | -   | 130        | V |
|  |                 | MKP3V240<br>$I_{\text{BO}} = 200 \mu\text{A}$ | 220 | -   | 250        |   |
| Peak On–State Voltage<br>( $I_{\text{TM}} = 1 \text{ A Peak}$ , Pulse Width $\leq 300 \mu\text{s}$ , Duty Cycle $\leq 2\%$ ) | $V_{\text{TM}}$ | -   | 1.1 | 1.5 | V          |   |
| Dynamic Holding Current (Sine Wave, 60 Hz, $R_L = 100 \Omega$ )  | $I_{\text{H}}$  | -   | -   | 100 | mA         |   |
| Switching Resistance (Sine Wave, 50 to 60 Hz)  | $R_s$           | 0.1   | -   | -   | k $\Omega$ |   |

### Dynamic Characteristics


| Characteristic   | Symbol | Min | Typ | Max | Unit             |
|--|--------|-----|-----|-----|------------------|
| Critical Rate–of–Rise of On–State Current, Critical Damped Waveform Circuit<br>( $I_{\text{PK}} = 130 \Omega$ , Pulse Width = 10 $\mu\text{sec}$ ) | dv/dt  | -   | 120 | -   | V/ $\mu\text{s}$ |

**Voltage Current Characteristic of SCR**


| Symbol    | Parameter                                 |
|-----------|---|
| $V_{DRM}$ | Peak Repetitive Forward Off State Voltage |
| $I_{DRM}$ | Peak Forward Blocking Current             |
| $V_{RRM}$ | Peak Repetitive Reverse Off State Voltage |
| $I_{RRM}$ | Peak Reverse Blocking Current             |
| $V_{TM}$  | Maximum On State Voltage                  |
| $I_H$     | Holding Current                           |




**Figure 1. Maximum Case Temperature**




**Figure 2. Maximum Ambient Temperature**



**Figure 3. Typical Forward Voltage**




**Figure 4. Typical Power Dissipation**




**Thermal Characteristics**

**Figure 5. Thermal Response**




**Typical Characteristics**


**Figure 6. Typical Breakover Current**



**Figure 7. Typical Holding Current**



**Dimensions**




| Dim | Inches |       | Millimeters |      |
|-----|--------|-------|-------------|------|
|     | Min    | Max   | Min         | Max  |
| A   | 0.287  | 0.374 | 7.30        | 9.50 |
| B   | 0.189  | 0.209 | 4.80        | 5.30 |
| D   | 0.047  | 0.051 | 1.20        | 1.30 |
| K   | 1.000  | ---   | 25.40       | ---  |

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. ALL RULES AND NOTES ASSOCIATED WITH JEDEC DO-41 267-04 OBSOLETE, NEW STANDARD 267-05.

STYLE 2: NO POLARITY

**Part Marking System**



- A= Assembly Location
  - xx = 12 or 24
  - YY, Y= Year
  - WW = Work Week
  - = Pb-Free Package
- (Note: Microdot may be in either location)

**Ordering Information**

| Device      | Package    | Shipping              |
|-------------|------------|-----------------------|
| MKP3V120G   | Axial Lead | 500<br>Units / Box    |
| MKP3V120RLG |            | 1500 /<br>Tape & Reel |
| MKP3V240G   |            | 500<br>Units / Box    |
| MKP3V240RLG |            | 1500 /<br>Tape & Reel |

**Disclaimer Notice** - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at: [www.littelfuse.com/disclaimer-electronics](http://www.littelfuse.com/disclaimer-electronics)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А