

Flush-type connector - SACC-E-M12FS-17P-M16XL/0,5 - 1411576

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Flush-type connector, Universal, 17-position, SocketLink:M12, A-coded, Front mounting, M16 x 1.5, Individual wires, Cable length: 0.5 m

The figure shows the 12-pos. product version

Why buy this product

- Easy-to-install, optimized XL housing contour with wrench size 19
- Tightening limitation for the O-ring gasket
- Pre-assembled with litz wires for immediate use
- Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
- Sealed on the litz wire side for optimum leak-tightness
- All standard pin assignments and codings for signal, data, and power transmission with a uniform design-in design
- For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut

Key Commercial Data

Packing unit	1 STK
GTIN	 4 046356 936149
Weight per Piece (excluding packing)	35.8 g
Weight per piece (including packing)	35.8 g
Country of origin	Germany
Note	Made to Order (non-returnable)

Technical data

Dimensions

Length of cable	0.5 m
-----------------	-------

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 85 °C (Plug / socket)
	-40 °C ... 85 °C (without mechanical actuation)
Degree of protection	IP67

General

Note	The electrical and mechanical data specified assume that the connector pair is correctly locked and mounted. If the connector is unlocked and if
------	--

Flush-type connector - SACC-E-M12FS-17P-M16XL/0,5 - 1411576

Technical data

General

	there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap > IP54. Influences arising from litz wires, cables or PCB assembly must also be taken into consideration.
Rated current at 40°C	1.5 A
Rated voltage	30 V
Rated surge voltage	0.8 kV
Number of positions	17
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101
Signal type/category	Universal
Status display	No
Overvoltage category	II
Degree of pollution	3
Connection method	Individual wires
Insertion/withdrawal cycles	> 100
Torque	0.8 Nm ... 1.3 Nm (Installation-side)
Mounting type	Front mounting M16 x 1.5 Tightening limitation

Material

Flammability rating according to UL 94	V0
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PA 66
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	FKM

Cable

Cable type	TPE litz wire
Conductor cross section	0.14 mm²
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	7x 0.16 mm
Core diameter including insulation	1.1 mm ±0.05 mm
Thickness, insulation	0.21 mm (Core insulation)
Wire colors	brown, blue, white, green, pink, yellow, black, gray, red, violet, gray/pink, red/blue, white/green, brown/green, white/yellow, yellow/brown, white/gray
Material conductor insulation	TPE
Conductor material	Tin-plated Cu litz wires
Standards/specifications	M12 connector IEC 61076-2-101
Insulation resistance	≥ 20 MΩ*km
Conductor resistance	≤ 57.6 mΩ/m
Nominal voltage, cable	300 V

Flush-type connector - SACC-E-M12FS-17P-M16XL/0,5 - 1411576

Technical data

Cable

Test voltage, cable	2000 V AC
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C (cable, fixed installation)
	-25 °C ... 85 °C (cable, flexible installation)

Standards and Regulations

Standard designation	M12 connector
Standards/regulations	IEC 61076-2-101
Flammability rating according to UL 94	V0

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061

Approvals

Approvals

Approvals

EAC

Ex Approvals

Approvals submitted


Approval details

EAC

Drawings


Flush-type connector - SACC-E-M12FS-17P-M16XL/0,5 - 1411576

Schematic diagram




Pin assignment M12, 17-pos., socket side view

Dimensional drawing



M12 flush-type socket

Circuit diagram



Contact assignment of the M12 socket

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А