


SST Series, Industrial Grade Discrete Plug-in, Time Delay Relay



Product Facts

- On-Delay, Off-Delay, Interval, One Shot & Repeat modes
- Time delays to 120 min.
- Fast setting with time calibrated knobs
- Superior transient protection
- Rugged construction with 8- or 11-pin plug
- Flame retardant housing
- File E15631, File LR33434



Timing Specifications

Timing Modes — On-Delay, Off-Delay, Interval, One Shot (Latching Interval) or Repeat Cycle.

Timing Ranges — Nine ranges spanning 0.1 sec. to 120 min.

Timing Adjustment — Knob adjust.

Accuracy — Repeat Accuracy — ±1%
Overall Accuracy — ±5%

Reset Time — 50 ms., max., (25 ms typ.) on delay and interval; 300 ms, max., for off-delay and one shot; 500 ms, max., for repeat type.

Relay Operate Time — 50 ms.

Relay Release Time — 30 ms.

Contact Data @ 25°C

Arrangements — 2 Form C (DPDT)

Rating — 10A @ 120/240VAC, resistive; 1/3 HP @ 120/240VAC, 50/60 Hz.

Expected Mechanical Life — 10 million operations

Expected Electrical Life — 500,000 operations, min., at rated resistive load.

Initial Dielectric Strength — Between Contacts, Line Inputs and Control Circuits — 1,500V RMS, minimum, at 60 Hz.

Input Data @ 25°C

Voltage — See Ordering Information section for details.

Power Requirement — 3W max.

Transient Protection — Non-repetitive transients of the following magnitudes will not cause spurious operation of affect function and accuracy.

Operating Voltage	<0.1 ms	<1 ms
12VDC	1,000V	240V*
12 & 24 VAC/VDC	860V	208V*
120 VAC	2,580V	2,150V*

*Minimum source impedance of 100 ohm.


Environmental Data

Temperature Range — Storage — -23°C to +71°C
Operating — -23°C to +54°C


Mechanical Data

Mounting/Termination — On-Delay, Interval and Repeat types have 8- pin octal plug that fits either 27E122 or 27E891 socket. Off-Delay and One Shot types have 11-pin octal-type plug that fits 27E123 or 27E892. Sockets must be ordered separately.

Weight — 4 oz. (112g) approximately



Outline Dimensions



Wiring Diagrams (Bottom Views)

Ordering Information

SST1 – On Delay Types

Input	Time Range	Part No.
120 VAC	0.1 - 10 sec.	SST12AAA
	0.6 - 60 sec.	SST12ACA
	1.8 - 180 sec.	SST12ADA
	3 - 300 sec.	SST12AEA
	18 sec. - 30 min.	SST12AGA
24 VAC	36 sec. - 60 min.	SST12AHA
	0.1 - 10 sec.	SST12EAA
	1.8 - 180 sec.	SST12EDA
24 VDC	3 - 300 sec.	SST12EEA
	0.1 - 10 sec.	SST12QAA
	1.8 - 180 sec.	SST12QDA
12 VDC	3 - 300 sec.	SST12QEA
	0.1 - 10 sec.	SST12QAA
	1.8 - 180 sec.	SST12QDA
12 VDC	3 - 300 sec.	SST12QEA

SST2 – Off Delay Types

Input	Time Range	Part No.
120 VAC	0.1 - 10 sec.	SST22AAA
	1.8 - 180 sec.	SST22ADA
	3 - 300 sec.	SST22AEA
	18 sec. - 30 min.	SST22AGA
	36 sec. - 60 min.	SST22AHA
24 VAC	0.1 - 10 sec.	SST22EAA
	1.8 - 180 sec.	SST22EDA
24 VDC	0.1 - 10 sec.	SST22OAA
	1.8 - 180 sec.	SST22ODA
12 VDC	0.1 - 10 sec.	SST22QAA
	1.8 - 180 sec.	SST22QDA

SST3 – Interval Types

Input	Time Range	Part No.
120 VAC	0.1 - 10 sec.	SST32AAA
	1.8 - 180 sec.	SST32ADA
	3 - 300 sec.	SST32AEA
24 VAC	36 sec. - 60 min.	SST32AHA
	0.1 - 10 sec.	SST32EAA
24 VDC	1.8 - 180 sec.	SST32EDA
	0.1 - 10 sec.	SST32OAA
12 VDC	1.8 - 180 sec.	SST32ODA
	0.1 - 10 sec.	SST32QAA
12 VDC	1.8 - 180 sec.	SST32QDA

SST4 – One Shot* Types

Input	Time Range	Part No.
120 VAC	0.1 - 10 sec.	SST42AAA
	1.8 - 180 sec.	SST42ADA
	3 - 300 sec.	SST42AEA
	18 sec. - 30 min.	SST42AGA
	36 sec. - 60 min.	SST42AHA
24 VAC	0.1 - 10 sec.	SST42EAA
	1.8 - 180 sec.	SST42EDA
24 VDC	0.1 - 10 sec.	SST42OAA
	1.8 - 180 sec.	SST42ODA
12 VDC	0.1 - 10 sec.	SST42QAA
	1.8 - 180 sec.	SST42QDA

* Also known as Latching Interval

SST7 – Repeat Cycle Types

Input	Time Range	Part No.
120 VAC	0.1 - 10 sec.	SST72AAA
	1.8 - 180 sec.	SST72ADA
	3 - 300 sec.	SST72AEA
	18 sec. - 30 min.	SST72AGA
	36 sec. - 60 min.	SST72AHA
24 VAC	0.1 - 10 sec.	SST72EAA
	1.8 - 180 sec.	SST72EDA
24 VDC	0.1 - 10 sec.	SST72OAA
	1.8 - 180 sec.	SST72ODA
12 VDC	0.1 - 10 sec.	SST72QAA
	1.8 - 180 sec.	SST72QDA

Users should thoroughly review the technical data before selecting a product part number. It is recommended that user also seek out the pertinent approvals files of the agencies/laboratories and review them to ensure the product meets the requirements for a given application.

Authorized distributors are likely to stock the following:

None at present.



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А