



Features

- Lead free device (RoHS compliant*)
- Low profile
- Low power loss, high efficiency
- UL 94V-0 classification

Applications


- High frequency switching power supplies
- Inverters
- Free wheeling
- Polarity protection

CD1408-FF1200~FF11500 – Surface Mount Rectifier Diode

General Information

The markets of portable communications, computing and video equipment are challenging the semiconductor industry to develop increasingly smaller electronic components. Bourns offers Rectifier Diodes for rectification applications, in compact chip package 1408 size format (compatible with SOD87, SOD123 formats), which offers PCB real estate savings and are considerably smaller than most competitive parts. The Glass Passivated Rectifier Diodes offer a forward current of 1 A with a choice of repetitive peak reverse voltage of 200 V up to 1500 V, with a 75 nS maximum recovery time.

Bourns® Chip Diodes conform to JEDEC standards, are easy to handle on standard pick and place equipment and their flat configuration minimizes roll away.



Electrical Characteristics (@ $T_A = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Noted)

Parameter	Symbol	CD1408-						Unit
		FF1200	FF1400	FF1600	FF1800	FF11000	FF11500	
Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	200	400	600	800	1000	1500	V
Maximum RMS Voltage	V_{RMS}	140	280	420	560	700	1000	V
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	200	400	600	800	1000	1500	V
Max. Average Forward Rectified Current ¹	$I_{(AV)}$	1.0						A
DC Reverse Current @ Rated DC Blocking Voltage (@ $T_A = 25^\circ\text{C}$)	I_R	5.0						μA
DC Reverse Current @ Rated DC Blocking Voltage (@ $T_A = 125^\circ\text{C}$)	I_R	50.0						μA
DC Reverse Current @ Rated DC Blocking Voltage (@ $T_A = 150^\circ\text{C}$)	I_R	50.0						μA
Typical Junction Capacitance ²	C_J	10						pF
Instantaneous Forward Voltage @ $I_F = 1\text{ A}$	V_F	1.7					6.0	V
Maximum Reverse Recovery Time ³	T_{rr}	50				75	50	ns
Peak forward surge current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method)	I_{FSM}	30.0				25.0	15.0	A
Typical Thermal Resistance	R_{j-a}	95						$^\circ\text{C/Watt}$
Typical Thermal Resistance	R_{j-l}	40						$^\circ\text{C/Watt}$

Notes:

1 See Forward Derating Curve.

2 Measured @ 1.0 MHz and applied reverse voltage of 4.0 VDC.

3 Reverse recovery test condition: $I_F = 0.5\text{ A}$, $I_R = 1.0\text{ A}$, $I_{rr} = 0.25\text{ A}$

Thermal Characteristics (@ $T_A = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Noted)

Parameter	Symbol	CD1408-FF1200~FF11500	Unit
Operating Temperature Range	T_J	-65 to +175	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{STG}	-65 to +175	$^\circ\text{C}$

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex.

Specifications are subject to change without notice.


Customers should verify actual device performance in their specific applications.

CD1408-FF1200~FF11500 – Surface Mount Rectifier Diode

BOURNS®

Product Dimensions

This is a lead free product, packaged with FRP substrate and is epoxy underfilled. The terminals are pure tin plated and are solderable per MIL-STD-750, Method 2026. The package weighs approximately 0.02 g. The package and dimensions are shown below.



Recommended Footprint

The device will mount onto existing JEDEC SOD-87 footprint.

How To Order

Common Code **CD 1408 - FF 1 400**
 CD = Chip Diode
 Package 1408 = $\sim 0.14 \times 0.08$ ~
 Function F = Super Fast Rectifier
 Forward Current $I_{(AV)}$ 1 = 1 A
 Reverse Voltage 200 = 200 V
 400 = 400 V
 600 = 600 V
 800 = 800 V
 1000 = 1000 V
 1500 = 1500 V

Typical Part Marking



CD1408-FF1200 **B1 FFD**
 CD1408-FF1400 **B1 FFG**
 CD1408-FF1600 **B1 FFJ**
 CD1408-FF1800 **B1 FFK**
 CD1408-FF11000 **B1 FFM**
 CD1408-FF11500 **B1 FFV**

CD1408-FF1200~FF11500 – Surface Mount Rectifier Diode

BOURNS®

Packaging Information

The product will be dispensed in Tape and Reel format (see diagram below).



DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

Devices are packed in accordance with EIA standard RS-481-A and specifications shown here.

Item	Symbol	1408
Carrier Width	A	$\frac{1.90 \pm 0.10}{(0.075 - 0.004)}$
Carrier Length	B	$\frac{4.30 \pm 0.10}{(0.169 - 0.004)}$
Carrier Depth	C	$\frac{1.80 \pm 0.10}{(0.071 - 0.004)}$
Sprocket Hole	d	$\frac{1.55 \pm 0.05}{(0.061 - 0.002)}$
Reel Outside Diameter	D	$\frac{178}{(7.008)}$
Reel Inner Diameter	D ₁	$\frac{80.0}{(3.150)}$ Min.
Feed Hole Diameter	D ₂	$\frac{13.0 \pm 0.20}{(0.512 - 0.008)}$
Sprocket Hole Position	E	$\frac{1.75 \pm 0.10}{(0.069 - 0.004)}$
Punch Hole Position	F	$\frac{3.50 \pm 0.05}{(0.138 - 0.002)}$
Punch Hole Pitch	P	$\frac{4.00 \pm 0.10}{(0.157 - 0.004)}$
Sprocket Hole Pitch	P ₀	$\frac{4.00 \pm 0.10}{(0.157 - 0.004)}$
Embossment Center	P ₁	$\frac{2.00 \pm 0.05}{(0.079 - 0.002)}$
Overall Tape Thickness	T	$\frac{0.20 \pm 0.10}{(0.008 - 0.004)}$
Tape Width	W	$\frac{8.00 \pm 0.20}{(0.315 - 0.008)}$
Reel Width	W ₁	$\frac{13.5}{(0.531)}$ Max.
Quantity per Reel	—	3,000


Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

CD1408-FF1200~FF11500 – Surface Mount Rectifier Diode


BOURNS®

Performance Graphs


Forward Current Derating Curve




Maximum Non-Repetitive Surge Current




Typical Forward Characteristics



Typical Reverse Characteristics



Typical Junction Capacitance



Asia-Pacific:

Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116

Europe:

Tel: +41-41 768 5555 • Fax: +41-41 768 5510

The Americas:

Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А