

A. System Overview



Ring Terminals, Nylon Insulated – Heavy Duty

B1. Cable Ties

Type PN-HDR

B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties

C1. Wiring Duct


C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

- Continuously molded design provides reliable, consistent performance through the applicator for a high quality termination every time
- Manufactured from stock 56% thicker than a standard #16 – 14 AWG terminal for use in heavy duty application
- Ring tongue design assures a secure connection in high vibration applications

- Metal insulation grip sleeve crimps to wire insulation, providing protection to the crimp joint during high vibration applications
- Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
- UL Flammability UL 94V-2/HB, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- UL and CSA rated up to 600 V per UL 486A/B



| Part Number | Wire Range | Color Code | Stock Thickness (In.) | Max. Ins. (In.) | Stud Size | Figure Dimensions (In.) | | | CA9 Series Crimp Die | CA-800/EZ Series Crimp Die | Pieces Per Reel |
|---------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------|------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| | | | | | | L | W | C | | | |
| PN12-6HDR-2K | 16 – 12 AWG | Yellow | 0.05 | 0.225 | #6 | 1.02 | 0.31 | 0.31 | CD9-3B | CD-800-3 | 2000 |
| PN12-8HDR-2K | | | | | #8 | 1.02 | 0.31 | 0.31 | | | 2000 |
| PN12-10HDR-2K | | | | | #10 | 1.05 | 0.38 | 0.31 | | | 2000 |
| PN12-14HDR-2K | | | | | 1/4" | 1.20 | 0.52 | 0.38 | | | 2000 |
| PN12-56HDR-2K | | | | | 5/16" | 1.20 | 0.52 | 0.38 | | | 2000 |
| PN12-38HDR-2K | | | | | 3/8" | 1.28 | 0.58 | 0.38 | | | 2000 |

For applicator information, see page D1.143.

D1. Terminals



Ring Terminals, Vinyl Insulated – Heavy Duty


D2. Power Connectors

Type PV-HDRB

D3. Grounding Connectors

- Continuously molded design provides reliable, consistent performance through the applicator for a high quality termination every time
- Manufactured from stock 56% thicker than a standard #16 – 14 AWG terminal for use in heavy-duty applications
- Ring tongue design assures a secure connection in high vibration applications

- Insulation support helps to prevent wire damage in bending applications
- UL Flammability UL 94V-0, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- UL and CSA rated up to 600 V per UL 486A/B



| Part Number | Wire Range | Color Code | Stock Thickness (In.) | Max. Ins. (In.) | Stud Size | Figure Dimensions (In.) | | | CA9 Series Crimp Die | CA-800/EZ Series Crimp Die | Pieces Per Reel |
|-----------------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------|------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| | | | | | | L | W | C | | | |
| PV12-6HDRB-2K | 16 – 12 AWG | Yellow | 0.05 | 0.225 | #6 | 1.03 | 0.31 | 0.36 | CD9-3B | CD-800-3 | 2000 |
| PV12-8HDRB-2K | | | | | #8 | 1.03 | 0.31 | 0.36 | | | 2000 |
| PV12-10HDRB-2K | | | | | #10 | 1.06 | 0.37 | 0.36 | | | 2000 |
| PV12-14HDRB-2K | | | | | 1/4" | 1.23 | 0.52 | 0.43 | | | 2000 |
| PV12-56HDRB-2K | | | | | 5/16" | 1.23 | 0.52 | 0.43 | | | 2000 |
| PV12-38HDRB-2K | | | | | 3/8" | 1.30 | 0.58 | 0.48 | | | 2000 |

For applicator information, see page D1.143.

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А