

54125/DM54125/DM74125 Quad TRI-STATE® Buffers

General Description


This device contains four independent gates each of which performs a non-inverting buffer function. The outputs have the TRI-STATE feature. When enabled, the outputs exhibit the low impedance characteristics of a standard TTL output with additional drive capability at the high Logic level to permit the driving of bus lines without external pull-up resistors. When disabled, both the output transistors are turned off presenting a high-impedance state to the bus line. Thus the output will act neither as a significant load nor as a driver.

To minimize the possibility that two outputs will attempt to take a common bus to opposite logic levels, the disable time is shorter than the enable time of the outputs.

Features

- Alternate Military/Aerospace device (54125) is available. Contact a National Semiconductor Sales Office/Distributor for specifications.

Connection Diagram



Order Number 54125DMQB, 54125FMQB, DM54125J, DM54125W or DM74125N
See NS Package Number J14A, N14A or W14B

Function Table

$$Y = A$$

Inputs		Output
A	C	Y
L	L	L
H	L	H
X	H	Hi-Z

H = High Logic Level

L = Low Logic Level

X = Either Low or High Logic Level

Hi-Z = TRI-STATE (Outputs are disabled)

TRI-STATE® is a registered trademark of National Semiconductor Corporation.

Absolute Maximum Ratings (Note)

If Military/Aerospace specified devices are required, please contact the National Semiconductor Sales Office/Distributors for availability and specifications.

Supply Voltage	7V
Input Voltage	5.5V
Operating Free Air Temperature Range	
DM54 and 54	−55°C to +125°C
DM74	0°C to +70°C
Storage Temperature Range	−65°C to +150°C

Note: The “Absolute Maximum Ratings” are those values beyond which the safety of the device cannot be guaranteed. The device should not be operated at these limits. The parametric values defined in the “Electrical Characteristics” table are not guaranteed at the absolute maximum ratings. The “Recommended Operating Conditions” table will define the conditions for actual device operation.

Recommended Operating Conditions

Symbol	Parameter	DM54125			DM74125			Units
		Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	
V _{CC}	Supply Voltage	4.5	5	5.5	4.75	5	5.25	V
V _{IH}	High Level Input Voltage	2			2			V
V _{IL}	Low Level Input Voltage			0.8			0.8	V
I _{OH}	High Level Output Current			−2			−5.2	mA
I _{OL}	Low Level Output Current			16			16	mA
T _A	Free Air Operating Temperature	−55		125	0		70	°C

Electrical Characteristics

over recommended operating free air temperature range (unless otherwise noted)

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ (Note 1)	Max	Units
V _I	Input Clamp Voltage	V _{CC} = Min, I _I = −12 mA			−1.5	V
V _{OH}	High Level Output Voltage	V _{CC} = Min, I _{OH} = Max V _{IL} = Max, V _{IH} = Min	2.4	3.3		V
V _{OL}	Low Level Output Voltage	V _{CC} = Min, I _{OL} = Max V _{IH} = Min, V _{IL} = Max		0.2	0.4	V
I _I	Input Current @ Max Input Voltage	V _{CC} = Max, V _I = 5.5V			1	mA
I _{IH}	High Level Input Current	V _{CC} = Max, V _I = 2.4V			40	μA
I _{IL}	Low Level Input Current	V _{CC} = Max, V _I = 0.4V			−1.6	mA
I _{IzL}	Off-State Input Current with Low Level Input Voltage Applied	V _{CC} = Max, V _I = 0.4V			−40	μA
I _{OZH}	Off-State Output Current with High Level Output Voltage Applied	V _{CC} = Max, V _O = 2.4V V _{IH} = Min, V _{IL} = Max			40	μA
I _{OZL}	Off-State Output Current with Low Level Output Voltage Applied	V _{CC} = Max, V _O = 0.4V V _{IH} = Min, V _{IL} = Max			−40	μA
I _{OS}	Short Circuit Output Current	V _{CC} = Max (Note 2)	DM54 −30 DM74 −28		−70 −70	mA
I _{CC}	Supply Current	V _{CC} = Max (Note 3)		36	54	mA

Note 1: All typicals are at V_{CC} = 5V, T_A = 25°C.


Note 2: Not more than one output should be shorted at a time.

Note 3: I_{CC} is measured with the output control (C) inputs at 4.5V, the data inputs grounded, and the outputs open.

Switching Characteristics at $V_{CC} = 5V$ and $T_A = 25^\circ C$ (See Section 1 for Test Waveforms and Output Load)

Symbol	Parameter	R _L = 400Ω				Units
		C _L = 5 pF		C _L = 50 pF		
		Min	Max	Min	Max	
t _{PLH}	Propagation Delay Time Low to High Level Output				15	ns
t _{PHL}	Propagation Delay Time High to Low Level Output				18	ns
t _{PZH}	Output Enable Time to High Level Output				18	ns
t _{PZL}	Output Enable Time to Low Level Output				25	ns
t _{PHZ}	Output Disable Time from High Level Output		8			ns
t _{PLZ}	Output Disable Time from Low Level Output		14			ns

Physical Dimensions inches (millimeters)



14-Lead Ceramic Dual-In-Line Package (J)
Order Number 54125DMQB or DM54125J
NS Package Number J14A

J14A (REV G)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А