

Unlike traditional switches **Piezo** switches have **no moving mechanical parts** making them **extremely durable**, withstanding millions of actuations and requiring little to no maintenance.



Piezo Switches
16mm Stainless Steel

Non Illuminated




16MM Stainless Steel Non Illuminated



MPZ016

- Non Illuminated
- 20 cm lead
- Flathead or Guided profile



Specification

MPZ016


Type	Momentary
Material	Stainless Steel (Aluminium upon request)
Maximum Voltage	24V AC/DC
Switch Resistance "ON"	<1Ω
Switch Resistance "OFF"	5MΩ
Capacitance	100pF
Switching current (momentary)	1A Max
Switching current (prolonged)	300 mA
Switching pulse time (momentary)	up to 0.3 sec
Actuating force, typically	3-5 N
Life cycle	>10 Million

Environmental Specification

Sealing	IP68; IP69K
Operating temperature	-40°C to +85C°
Vibration resistance	5-500Hz/9.4m
Shock resistance	75g (g-force)
RoHS	Compliant

Circuit Specification

16MM Stainless Steel Non Illuminated



Switch voltage	24V AC/DC
Switch Current	1A Max
Power Supply	24V AC/DC

Piezo Switches
19mm Stainless Steel

Illuminated and Non Illuminated




19MM Stainless Steel Illuminated



MPZI019

- Blue Illumination
- 20 cm lead
- Flathead




19MM Stainless Steel Non Illuminated



MPZ019

- Non Illumination
- 20 cm lead
- Flathead



Specification

MPZ019, MPZI019


Type	Momentary
Material	Stainless Steel (Aluminium upon request)
Maximum Voltage	24V AC/DC
Switch Resistance "ON"	<1Ω
Switch Resistance "OFF"	5MΩ
Capacitance	100pF
Switching current (momentary)	1A Max
Switching current (prolonged)	300 mA
Switching pulse time (momentary)	up to 0.3 sec
LED Illumination	24V AC/DC
Actuating force, typically	3-5 N
Life cycle	>10 Million

Environmental Specification

Sealing	IP68; IP69K
Operating temperature	-40°C to +85°C
Vibration Resistances	5-500Hz/9.4m
Shock resistance	75g (g-force)
RoHS	Compliant


Circuit Specification

19MM Stainless Steel Non Illuminated



Switch voltage 24V AC/DC
 Switch Current 1A Max
 Power Supply 24V AC/DC

19MM Stainless Steel Illuminated



Switch voltage 24 V AC/DC
 Switch Current 1A Max
 Colour* Illuminated 24V AC/DC
 Power Supply 24V AC/DC

Piezo Switches 22mm Stainless Steel

Illuminated and Non Illuminated




22MM Stainless Steel Non Illuminated



MPZ022

- Non Illumination
- 20 cm lead
- Flathead




22MM Stainless Steel Illuminated



MPZI022

- Red or Green Illumination
- 1 colour
- 20 cm lead
- Flathead




22MM Stainless Steel Illuminated



MPZI022

- Red and Green Illumination
- (2 colour)
- 20 cm lead
- Flathead



Specification

MPZ022, MPZI022

Type	Momentary
Material	Stainless Steel (Aluminium upon request)
Maximum Voltage	24V AC/DC
Switch Resistance "ON"	<1Ω
Switch Resistance "OFF"	5MΩ
Capacitance	100pF
Switching current (momentary)	1A Max
Switching current (prolonged)	300 mA
Switching pulse time (momentary)	up to 0.3 sec
LED Illumination	24V AC/DC
Actuating force, typically	3-5 N
Life cycle	>10 Million

Environmental Specification

Sealing	IP68; IP69K
Operating temperature	-40°C to +85°C
Vibration Resistances	5-500Hz/9.4m
Shock resistance	75g (g-force)
RoHS	Compliant


Circuit Specification

22MM Stainless Steel Non Illuminated




Switch Voltage	24 AC/DC
Switch Current	1A Max
Power Supply	24V AC/DC

22MM Stainless Steel Illuminated 1 colour



Switch Voltage	24V AC/DC
Switch Current	1A Max
Color* Illuminated	24V AC/DC
Power Supply	24 AC/DC

22MM Stainless Steel Illuminated 2 colour



Switch Voltage	24V AC/DC
Switch Current	1A Max
Color* Illuminated	24V AC/DC
Power Supply	24 AC/DC

Part No System

MPZ	/	016	/	X	/	XX	/	X	/	X
Series MPZ - Non Illuminated MPZI- Illuminated		Body Diameter 016 = 16mm 019 = 19mm 022 = 22mm		Profile F = Flat Head G = Guided Profile		Colour BL = Blue RD = Red GN = Green D1 = Red and green		Led Voltage 24v		Type L = Latching Toggle (No Suffix= Momentary)


Examples:

MPZ022/F = Non Illuminated Piezo, 22mm, Flathead

MPZI022/F/RD/24 = Illuminated Piezo, 22mm, Flathead, Red Illumination, 24 volt

MPZI022/G/BL/24/L = Illuminated Piezo, 22mm, Guided Profile, Blue Illumination, 24 volt, Latching Toggle

Circuit Specifications



Other switches are available upon request*

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А