

## SUMMARY

### # Wires

Low	12
High	0
Coax	0
Triax	0
Quad	0
Fiber	0
Fluidic	0

Series	2M
Termination type	Female print PCB
IP rating	68
Cable Ø	0.00 - 0.00 mm
Matching parts	xxx



### Download

- [Request a quote](#)
- [PCB Eagle Pattern](#)
- [PCB Altium Pattern](#)
- [Catalog](#)

## TECHNICAL DETAILS

### Mechanics

Shell Style/Model	HE*: Fixed receptacle, nut fixing for printed circuit, watertight
Keying	3 keys (beta=150, gamma=60, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Housing Material	Environment friendly aluminium (nickel plated, anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
Cable Fixing	∅0 - 0 mm
Variant	P : Watertight

### Performance

Configuration	2M.312 : 12 Low Voltage
Insulator	
Rated Current	7 Amps

### Specifications

Contact Type: Print (straight)
Max. Matings: 5000
Contact Dia.: 0.7 mm (0.028in)
R (max): 6.1 mOhm
Test voltage (kV rms) Contact-contact: 1.65
Test voltage (kV rms) Contact-shell: 1.15

## Others

Humidity (max):  $\leq 95\%$  [at 60 deg C / 140 F]  
Vibration: 15 g [10 Hz - 2000 Hz]  
Shock Resistance: 100 g [ 6 ms]  
Operating temperature:  $-20^{\circ}\text{C} / +80^{\circ}\text{C}$   
Climatical Category: 15/200/21 (Al. shell)  
Lighting strike EIA 364-75 10K amps - 6 times  
EMI Shielding EIA 364-66A - 1Ghz-80 dB,3GHz-70 dB,6GHz- 58dB  
IP Rating: 68

## DRAWINGS

### Draws



### Dimensions

	A	C	E	H	Lr	Ls	N	P	R	S1	S2	e
mm.	21	20.8	5	8.89	21	20.8	16.8	5.3	13.8	15.5	18	M17x1.00
in.	0,83	0,82	0,20	0,35	0,83	0,82	0,66	0,21	0,54	0,61	0,71	

## RECOMMENDED BY LEMO

### Tools

Spanner wrench: DCM.65.000.4PA

### Cables

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А