

Hall Effect Current Sensors L18P***S05 Series

Features:

- Open Loop type
- Printed circuit board mounting
- Integrated primary
- Unipolar power supply
- Busbar version from 40A to 60A
- Insulated plastic case according to UL94V0
- UL Recognition

Advantage:

- Excellent accuracy and linearity
- Wide nominal current range
- Low temperature drift
- Wide frequency bandwidth
- No insertion loss
- High Immunity To External Interference
- Optimised response time
- Current overload capability



Specifications

 $T_A=25^{\circ}\text{C}, V_{CC}=+5\text{V}, R_L=10\text{k}\Omega$

| Parameters | Symbol | L18P003 S05 | L18P005 S05 | L18P010 S05 | L18P015 S05 | L18P020 S05 | L18P025 S05 | L18P030 S05 | L18P040 S05 | L18P050 S05 | L18P060 S05 |
|--|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Primary nominal current | I_f | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| Saturation current ¹ | I_{fmax} | $\geq \pm I_f \times 1.5$ | | | | | | | | | |
| Rated output voltage | V_o | $V_{of} + 1.5\text{V} \pm 0.045\text{V}$ (at I_f) | | | | | | | | | |
| Offset voltage ² | V_{of} | $V_{ref} \pm 0.035\text{V}$ (at $I_f=0\text{A}$) | | | | | | | | | |
| Output linearity ³ (0A~ I_f) | ϵ_L | $\leq \pm 1\%$ (at I_f) | | | | | | | | | |
| Power supply voltage | V_{CC} | $+5\text{V} \pm 5\%$ | | | | | | | | | |
| Consumption current | I_{CC} | $\leq 15\text{mA}$ | | | | | | | | | |
| Response time ⁴ | t_r | $\leq 5\mu\text{s}$ (at $di/dt = I_f / \mu\text{s}$) | | | | | | | | | |
| Thermal drift of gain ⁵ | TcV_o | $\leq \pm 2.0\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ | | | | | | | | | |
| Thermal drift of offset | TcV_{of} | $\leq \pm 2.0\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ | | | | | | | | | |
| Hysteresis error | V_{OH} | $\leq 25\text{mV}$ (at $I_f=0\text{A} \rightarrow I_f \rightarrow 0\text{A}$) | | | | | | | | | |
| Insulation voltage | V_d | AC3000V for 1minute (sensing current 0.5mA), primary \leftrightarrow secondary | | | | | | | | | |
| Insulation resistance | R_{IS} | $\geq 500\text{M}\Omega$ (at DC500V), primary \leftrightarrow secondary | | | | | | | | | |
| Ambient operation temperature | T_A | $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ | | | | | | | | | |
| Ambient storage temperature | T_S | $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ | | | | | | | | | |

¹ Saturation current is restricted by $V_{CC} - V_{REF} = V_{CC} / 2$ (ratiometric). After removal of core hysteresis — ³ Without offset — ⁴ Time between 10% input current full scale and 90% of sensor output full scale — ⁵ Without Thermal drift of offset

Electrical Performances



Hall Effect Current Sensors L18P***S05 Series


Mechanical dimensions



- Terminal Number:
- 1: GND
 - 2: GND
 - 3: +V_{CC}(+5V)
 - 4: V_{OUT}
 - 5: Primary input current (+)
 - 6: Primary input current (-)

| Current | XXX | φA |
|---------|-----|------|
| 3A | 003 | φ0.6 |
| 5A | 005 | φ0.8 |
| 10A | 010 | φ1.1 |
| 15A | 015 | φ1.4 |
| 20A | 020 | φ1.6 |
| 25A | 025 | φ1.6 |
| 30A | 030 | φ1.6 |


- NOTES
1. Unit is mm
 2. Tolerance is 0.5mm



| Current | XXX |
|---------|-----|
| 40A | 040 |
| 50A | 050 |
| 60A | 060 |

Primary :Busbar

Electrical connection diagram



UL Standard

UL 508 , CSA C22.2 No.14
(UL FILE No.E243511)

- For use in Pollution Degree 2 Environment.
- Maximum Surrounding air temperature rating, 80°C.

Package & Weight Information

| nominal current | Weight | Pcs/box | Pcs/carton | Pcs/pallet |
|-----------------|--------|---------|------------|------------|
| 10A..60A | 8g | 100 | 600 | 12000 |
| 3A , 5A | 8g | 50 | 1200 | 28800 |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А