

1U Rack-Mount Network Server Power Strip, 120V, 15A, 6-Outlet (Rear-Facing), 15-ft. Cord

MODEL NUMBER: RS-0615-R



Highlights

- 6 rear facing outlets
- 15 ft. cord
- 19" 1U rackmount
- All-metal housing

Package Includes

- RS-0615-R Power Strip
- Warranty information
- Instruction manual

Description

Tripp Lite's RS-0615-R power strip offers 15 amp capacity AC power distribution in a versatile multi-mount cabinet. Detachable mounting flanges are configurable for rackmount, wallmount and under-counter installation. Uses only 1 rack space (1U) when installed in any 19 inch rack meeting EIA standards. Unfiltered electrical pass-through makes RS-0615-R ideal for distributing alternate waveform UPS or generator power in rack enclosures, network closets and more. Includes 6 rear-facing NEMA5-15R outlets, 15 ft AC power cord and lighted switch with latching safety cover prevents risk of accidental turn-off. PLUG/OUTLETS: Input: NEMA 5-15P/Output: 6 Rear-facing NEMA5-15R ELECTRICAL: 120V AC, 50/60Hz, 15A (Requires standard NEMA 5-15R wall receptacle) FORMAT: Supports 19 in. rackmount (uses 1 rack space/1U), wallmount, under-counter and more

Features

- Versatile all-metal cabinet with detachable mounting flanges allows rackmount, wallmount, undercounter and other creative mounting options
- Uses one rack space (1U) in standard 19 inch rack ("zero U" mounting possible in many racks)
- Unfiltered electrical pass-through reliably distributes alternate waveform AC power from UPS or generator to supported equipment
- 6 rear facing NEMA5-15R output receptacles
- 15 foot AC cord NEMA5-15P plug connection
- Lighted power switch confirms power on/off status
- Latching switch guard prevents accidental turn off
- 15 amp electrical capacity with circuit breaker
- 120VAC, 50/60Hz electrical compatibility



Specifications

OUTPUT	
Frequency Compatibility	50 / 60 Hz
Output Receptacles	(6) 5-15R
Circuit Breaker (amps)	15
INPUT	
Nominal Input Voltage(s) Supported	120V AC
Recommended Electrical Service	15A 120V
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Input Cord Length (ft.)	15
Input Cord Length (m)	4.572
Voltage Compatibility (VAC)	120
USER INTERFACE, ALERTS & CONTROLS	
Switches	Red illuminated 2 position switch controls power to all outlets
Locking Switch Cover	Transparent locking switch cover prevents accidental shutoff
PHYSICAL	
Unit Dimensions (hwd / in.)	1.75 x 17.5 x 4.5
Unit Dimensions (hwd / cm)	4.445 x 44.45 x 11.4
Unit Weight (lbs.)	4.5
Unit Weight (kg)	2.04
Material of Construction	Sheet metal
Receptacle Color	Black
Color (AC Line Cord)	Black
Form Factors Supported	1U rackmount, wall-mount and undercounter installation supported
Outlets Measurement (Center to Center)	Distance between grouped outlets = 38.90mm; Distance between groups = 75.4mm; Distance between duplex outlets = 114.3mm
SPECIAL FEATURES	
TVSS Grounding	Back panel nut and bolt grounding lug
CERTIFICATIONS	
NOM (Mexico)	NOM



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

UL1363 (Power Tap)	UL1363 (UR status)
cUL / CSA (Canada)	cUL
WARRANTY	
Product Warranty Period (Worldwide)	Lifetime limited warranty

© 2017 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies: <https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А